



## Ročni paletni viličar z nizkimi vilicami **AM 15L**

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Nizki paletni voziček za nizke uvozne višine.

Za vsakodnevno prevažanje nizkih in posebnih palet.

Ergonomski in robustni nizki paletni vozički AM 15I so posebej zasnovani za prevažanje palet z majhno uvozno višino. Lahko jih spustite zelo nizko in z njimi dvignete posebne palete. Zaradi kompaktne konstrukcije in optimizirane komande so tudi v ozkih prostorih zelo priročni. Manipulacija posebnih in nizkih palet na tovornem vozilu poteka hitro in učinkovito. Seveda so od tal oddaljeni 13 milimetrov, kar zadošča za prevažanje blaga. S serijskim hitrim dvigom to dosežete že s tremi hodi črpalke. Zelo robustna konstrukcija se med drugim kaže v kolesih in zglobeh ter fiksno privarjenem nosilcu ročice. Poleg tega so vilice iz kaljenega jekla prašno zaščitene pred korozijo. Za AM 15I so na voljo razne dolžine vilice, da lahko voziček prilagodite svojim zahtevam uporabe.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

## Pregled vseh prednosti

- Majhna uvozna višina: samo 51 mm.
- Okreten hitri dvig za tovor do 120 kg.
- Brez vzdrževanja, saj so spoji trajno namazani.
- Spustni ventil za nadzorovano spuščanje tovora.
- Robustna in vzdržljiva konstrukcija.

# Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich,

## ki se vedno obnese.



### Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Paletni voziček je vse od serijskega hitrega dviga do optimiziranega hidravličnega sistema popolnoma opremljen za učinkovit in varen pretok blaga.

#### Učinkovita manipulacija blaga.

- Serijski hitri dvig (120 kg) zagotavlja dvig ploščatih in posebnih palet s tal s samo nekaj zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.
- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.



### Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Zelo robustna konstrukcija teh paletnih vozičkov zagotavlja varnost pri vsakodnevni uporabi. Pozorni smo na vsako podrobnost: kolesa z ležajnimi pušami, kaljeno jeklo in zaščitena kolesca na konicah vilic.

#### Varen, okreten in tih.

- Dolžina sprednjega dela 380 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Zelo tih in trpežen zaradi zglobov in koles z robustnimi ležajnimi pušami.
- Viličar zelo dobro teče, tudi brez mazanja stikov.

#### Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



### Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vsako podjetje je edinstveno, zato je edinstven tudi pretok blaga v podjetju. Ti paletni vozički so prava izbira za manipulacijo posebnih in nizkih palet.

#### Majhna uvozna višina

- Majhna spuščena višina 51 milimetrov omogoča preprosto manipulacijo raznih posebnih in nizkih palet.
- Še vedno dopušča oddaljenost od tal 13 milimetrov.

#### Oprema po meri.

- Razni zavorni sistemi ali posebno lakiranje.
- Posebne izvedbe, denimo iz nerjavnega jekla ali s pocinkano površino.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime                   | Nosilnost/obremenitev | Največja dvizna višina | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| AM 15l, 520x1150 C/BN | 1500 kg               | 120 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM 15l, 520x950 C/BN  | 1500 kg               | 120 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM 15l, 520x795 C/BN  | 1500 kg               | 120 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM 15l, 680x1150 C/BN | 1500 kg               | 120 mm                 | 1784 mm                                     |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**