



สามล้อรถยกไฟฟ้า

EFG BA 113/115

ยกสูง: 3000-6500 mm / กำลังการผลิตไฟฟ้า: 1300-1500 kg

รถโฟล์คคลิฟท์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

คล่องตัวสูง ทำงานได้แม้ในพื้นที่แคบ

สำหรับธุรกิจที่มีพื้นที่คลังสินค้าจำกัด รถยกไฟฟ้า EFG BA มีขนาดที่กะทัดรัดและรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวในพื้นที่จำกัด เหมาะสำหรับงานเบาๆ และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรุ่นเริ่มต้น

รถยกไฟฟ้ารุ่นนี้เหมาะสำหรับการจัดการสินค้าในคลัง ไม่ว่าจะเป็นการยก, ขนย้าย, หรือจัดเรียง และยังสามารถทำงานนอกอาคารได้ ด้วยแบตเตอรี่ 48V ที่ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การทำงานราบรื่น ไม่ว่าจะใช้งานแบบ 1 หรือ 2 กะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับแท่นชาร์จของรถยก Jungheinrich รุ่นอื่นได้ ซึ่งช่วยประหยัดทั้งพื้นที่และค่าใช้จ่าย

ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ที่ล้อหน้าช่วยให้ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้เสาและตัวถ่วงน้ำหนักที่แข็งแรงยังช่วยให้คุณมั่นใจในความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูง แม้จะมีขนาดกะทัดรัดก็ตาม รถยกไฟฟ้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้วยเสาที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นงา สินค้า และสิ่งกีดขวางได้อย่างชัดเจน พร้อมทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมรอบด้าน

รถยกไฟฟ้า BA series คือตัวเลือกที่เชื่อถือได้ และกะทัดรัด เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม



รับประกัน 5 ปี แบตเตอรี่ลิเธียม

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus เรามอบคำมั่นในประสิทธิภาพที่ยาวนานให้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงของเราสูงสุดถึง 5 ปี* *การรับประกัน 5 ปีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เชื้อไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

สรุปรวมทุกคุณสมบัติเด่น

- ดีไซน์กระทัดรัด
- เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด: ด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่องว่างแคบและพื้นที่ทำงานที่มีจำกัด
- ทัศนวิสัยยอดเยี่ยม: ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นงา, สินค้า และสิ่งกีดขวางได้อย่างชัดเจน
- รับน้ำหนักได้สูง: เสาและตัวถ่วงน้ำหนักที่แข็งแรง ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของรถ
- รองรับอุปกรณ์เสริม: การไหลเวียนของน้ำมันไฮดรอลิกที่เพิ่มขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ยุงค์ไฮน์ริช รถยกไฟฟ้าของคุณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณค่า



ประสิทธิภาพสูง

ให้สมรรถนะสูงสุด แต่ใช้พลังงานน้อย

เทคโนโลยี AC แบบ 3 เฟสที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา พร้อมแบตเตอรี่ 48 โวลต์ ทำให้รถยกไฟฟ้า EFG BA ของคุณเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย

จัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าแบตเตอรี่ขณะเบรก
- เทคโนโลยี AC แบบ 3 เฟส เพื่อประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น
- รัศมีวงเลี้ยวแคบลง ด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแบบมอเตอร์คู่

ดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

- ไม่ต้องการการบำรุงรักษามอเตอร์ขับเคลื่อน
- ใช้งานได้ทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้น
- ซ่อมแซมได้สะดวก

รองรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

- ชาร์จแบตเตอรี่เร็วมาก ช่วยให้รถพร้อมใช้งานตลอด
- ไม่ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะอายุการใช้งานยาวนานกว่าและไม่ต้องดูแลรักษาเหมือนแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด
- ไม่ต้องมีห้องชาร์จหรือระบบระบายอากาศ เพราะไม่มีการปล่อยก๊าซ



ปลอดภัย และเชื่อถือได้

เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์


โซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด ปกป้องคุณและพนักงานในการปฏิบัติงานประจำวัน

ฉลาดและเชื่อถือได้

- ระบบ curveCONTROL ลดความเร็วอัตโนมัติเมื่อเข้าโค้ง (มาตรฐานในรถทุกรุ่น)
- ระบบจะปิดการทำงานของมอเตอร์และระบบไฮดรอลิกทันทีเมื่อมีคนนั่ง เพื่อความปลอดภัย
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำและเสาแบบมั่นคง ช่วยให้รถรองรับน้ำหนักได้ดี
- มองเห็นชัดเจนรอบคัน
- ระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสถียร
- โครงสร้างแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งาน
- เสาและชุดยกถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นในระยะกว้างและครอบคลุม ทำให้มองเห็นสินค้า และทางได้ชัดเจน
- กันน้ำระดับ IPX5 ทั้งหมด

ฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มเติม

- driveCONTROL ควบคุมความเร็วเมื่อยกสูงถึงระดับที่กำหนด
- Wet Disc Brake ไม่ต้องการการบำรุงรักษา มีความน่าเชื่อถือสูง และค่าบำรุงรักษาต่ำ
- เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบตรวจจับการไม่คาดเข็มขัด
- ไฟ LED ช่วยให้เห็นชัดในที่มืด
- ไฟแฟลชกระพริบได้หลายโหมด
- ไฟเตือนบนพื้น (Floor-Spot) สำหรับแจ้งเตือนคนเดินผ่าน



การปรับแต่งเฉพาะบุคคล/เฉพาะงาน

รถยกไฟฟ้าของคุณ – ในแบบที่คุณต้องการ

ไม่ว่าคุณจะทำอยู่ในอุตสาหกรรมใด ด้วยรถยกไฟฟ้า EFG BA คุณสามารถวางใจได้ในฟังก์ชันที่คิดมาอย่างดี การออกแบบที่โดดเด่น และคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจาก Jungheinrich

ประหยัพื้นที่ เคลื่อนที่คล่องตัวในพื้นที่แคบ

- ขนาดกะทัดรัดและเลี้ยวได้แคบ เหมาะกับพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง
- เสาและชุดยกช่วยให้ผู้ขับมองเห็นชัดเจน
- จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เสาแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมหลากหลาย

- ชุดความปลอดภัยครบครัน เช่น Strobe light, Warning zone lights และ Acoustic warning signal
- มีรุ่นสำหรับใช้งานในห้องเย็น
- ความสูงในการยกมีให้เลือกตั้งแต่ 3 ถึง 6.5 เมตร
- รูปแบบดีไซน์ห้องโดยสาร สำหรับใช้งานกลางแจ้งได้ดี

รุ่นภาพรวม

รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ:

ชื่อ	ความจุ / โหลด	ยกสูง (สูงสุด)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last	Gesamthöhe
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12.5 km/h	3182 mm	0.53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12.5 km/h	3279 mm	0.53 m/s	2080 mm

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**