



nízkozdvižný vozík

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Všestranný paletový vozík s nůžkovým mechanismem z ušlechtilé oceli.

Odolnost proti korozi a kyselinám pro nejprísnejší hygienické požadavky.

Naše všestranné nízkozdvižné vozíky s nůžkovým zdvihem AMX I15/I15e v provedení z ušlechtilé oceli jsou ideálním vozíkem k využití v agresivním prostředí, které klade nejvyšší požadavky na hygienu. Díky nerezové oceli jsou tyto vozíky extrémně odolné proti korozi a vlhkosti, kyselinám a solím a naplno se tak uplatní v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. V návrhu designu byla mimořádná pozornost kladena na možnost rychlého a důkladného čištění. Z tohoto důvodu na těchto vozících nenajdete žádné těžko dostupné dutiny nebo výklenky. Další vhodnost pro potravinářství je zaručena použitím maziv pro potravinářský průmysl. Uzavřené konce vidlí chrání před vniknutím nečistot, které se uvolňují z kol. I tyto stroje samozřejmě nabízejí všestranné možnosti použití nízkozdvižných vozíků s nůžkovým mechanismem. Můžete je využívat jako ruční paletové vozíky, zvedací, přípravné nebo pracovní stoly.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Kompletní odolnost proti korozi, soli a kyselinám
- Výrobek je dostupný s ručním hydraulickým nebo elektrohydraulickým systémem
- Chráněná hydraulika zabraňuje vniknutí vody
- Konstrukce umožňuje snadné čištění
- Maziva pro potravinářský průmysl (třída H1/H2)

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Pro rychlou a efektivní manipulaci jsou vozíky vybaveny rychlým zdvihem, či integrovanou nabíječkou.

Efektivní manipulace

- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Zvedání europalet nad podlahu pouze třemi zdvihy oje díky volitelně dodávanému rychlému zdvihu (do 120 kg).
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvizích oje.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.

Integrovaná nabíječka (AMX I15e)

- Integrovaná elektronicky řízená nabíječka.
- Nabíjení je možné z každé zásuvky 230 V.
- bezúdržbová baterie 65 Ah.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Zvláštní podmínky vyžadují zvláštní bezpečnost. A ta je zaručena použitím kvalitních materiálů spolu s optimalizovanou hydraulikou.

Vysoká antikorozní ochrana

- Nerezové šasi odolné proti kyselinám
- Žárově zinkovaný (galvanizovaný) povrch chrání před vlhkostí.

Bezpečné a obrátivé provedení

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 340 mm.
- Přídavné opěrné nohy ke spolehlivé ochraně s výškou zdvihu až 800 mm.
- Lepší stabilita a šetrný kontakt s podlahou díky sériové vyráběným tandemovým zatěžovým kolům.
- Snadné zajištění do palet s kluznými prvky na koncích vidlí.
- Agregát čerpadla s integrovanou nádrží a spouštěcím ventilem k přesnému spuštění ruční pákou.
- Tlakový redukční ventil k jistění hydraulického zařízení před přetížením.

Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



Individuálnita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Tyto nerezové vozíky bez problému splní vaše zvláštní požadavky na bezpečnost a hygienu, a to především v každodenním provozu v extrémních podmínkách.

Hygiena až do detailu

- Robustní konstrukce odolná proti deformaci s uzavřenými konci vidlí zaručuje, aby za jízdy nebyl náklad znečištěn nečistotami z koleček na vidlích.
- Přístupné nebo zcela uzavřené duté prostory umožňují efektivní čištění a zabraňují usazování bakterií v dutinách.
- Mazivo na všech pohyblivých komponentách.
- Mazivo neutrální vůči potravinám (třídy H1 a H2).

Individuální vybavení

- Zvedání a spouštění ručně nebo elektrohydraulicky se zdvihovým motorem 1,2 kW.
- Polyuretanová kola pro komfortní a klidný pojezd.
- Nylonová kola pro odolnost a vysokou chemickou odolnost.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**