



# Handgabelhubwagen

**AM V05**

Hubhöhe: 390 mm / Tragfähigkeit: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Der Breitspur-Handhubwagen für Display-Paletten.

Sicheres Handling von Viertel-, Halb- und Sonderpaletten.

Die manövrierfähigen und flexiblen AM V05 sind die idealen Handhubwagen für alle Einsatzfälle, bei denen Viertel- Halb- und Sonderpaletten bewegt werden müssen. Für den Transport von Display-Paletten in Verkaufsräumen, zum Beispiel, lässt sich die Gabelbreite im Bereich von 140 bis 585 mm manuell an die Sonderpalette anpassen. Für den Einsatz in Verkaufsräumen mit Kundenkontakt laufen die AM V05 zudem besonders leise.

Der beidhändig bedienbare Deichselkopf ermöglicht dank seines ergonomischen Designs ermüdungsfreies Arbeiten und macht diese Handhubwagen besonders manövrierfähig. Mithilfe des Schnellhubs und dem optimierten Absenkventil werden Waren außerdem schnell, sicher und effizient bewegt. Das gilt übrigens auch für Standard-Europaletten.

Selbstverständlich profitieren Sie auch bei den AM V05 von der besonders langlebigen Konstruktion aus gehärtetem Stahl mit verbuchsteten Rädern, der verschweißten Gabelhalterung und extrem wartungsarmen Verbindungen.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Bewährte Jungheinrich-Qualität

Seit Jahrzehnten steht die Marke Jungheinrich für höchste Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige Maschinen und einen umfassenden Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Vom einfachen Handgabelhubwagen bis zum vollautomatisierten Logistiksystem – Jungheinrich setzt immer auf ein Maximum an Qualität.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Manuell verstellbarer Gabelabstand (140-585 mm)
- Besonders leiser Lauf für den Einsatz in Verkaufsräumen
- Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg
- Präzise Pumphydraulik und spezielles Absenkventil
- Ergonomische Deichsel für Rechts- und Linkshänder geeignet

# Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Links- und Rechtshänder profitieren gleichermaßen von dem optimierten Bedienelement und der Verringerung der benötigten Zugkraft dank gebuchster Räder.

### Effizientes Handling

- Serienmäßiger Schnellhub (bis 120 kg) für bodenfreies Anheben von Viertel-, Halb- und Sonderpaletten mit nur wenigen Pumpenschlägen.
- Erreichen der maximalen Hubhöhe von 390 mm nach nur 5 Pumpenschlägen.
- Besonders feinfühliges und dosiertes Absenken durch das spezielle Absenkenventil.
- Das optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft.
- Die erforderliche Zugkraft wird durch die gebuchsten Räder verringert.
- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Display-Paletten lassen sich mit diesem besonders langlebigen Handhubwagen sicher bewegen. Die verschleißfreie Bauweise ermöglicht den sicheren täglichen Einsatz.

### Sicher und verschleißfrei

- Sicherer Transport von Display-Paletten.
- Einfach-Gabelrollen aus verschleißfestem und leichtgängigem Nylon.
- Pulverbeschichtung zum Schutz der Stahl-Konstruktion vor Korrosion.

### Maximale Stabilität und Langlebigkeit

- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Dieser Hubwagen passt sich perfekt an die von Ihnen bewegten Paletten an, egal ob Sonderpalette oder reguläre Europalette.

### Laufruhig und robust

- Robuste Lenkräder aus Vollgummi für besonders leisen Lauf.

### Breitspur-Hubwagen

- Individuell von 140 bis 585 mm verstellbare Gabeln für Aufnahme und Transport nicht standardisierter Ladungsträger.
- Be- und Entladen von kleinen Ladungsträgern auf einer Europalette ebenfalls möglich.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

| Name                       | Tragfähigkeit/Last | Hubhöhe (max.) | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|
| AM V05, M V05760x955, C-GN | 500 kg             | 390 mm         | 2005 mm                                    |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**