



Transpaleta eléctrica de barra timón **AME 15**

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

AME 15





Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich						
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-GV)
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico						
	1.4	Manipulación			A pie						
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1500						
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600						
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	843	1043	1193	1043	1193		
	Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	129	137	142	155	160	
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)						
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø210 x 70						
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Ruedas adicionales			Ø62,5 x 45						
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	390			530			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370			510			
Medidas básicas	4.2.1	Altura total	h15	mm	673						
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	80						
	4.19	Longitud total	l1	mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	400						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	530			670			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	530			670			
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	27						
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060		

		800x1200 longitudinal)							
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	5 / 5,5				
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	8 / 20				
	5.10	Freno de servicio			electromagnético				
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	0,75				
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	0,8				
Batería	6.4	Tensión de batería/ capacidad nominal		V / Ah	48 / 15				
	6.5	Peso de la batería		kg	7,5				
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.6	Consumo energético según ciclo VDI		kWh/h	0,15				
	Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC				
10		Nivel de presión acústica según EN12053		dB (A)	70				

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**