





## **Transpaleta manual con horquillas planas**

**AM 15L**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 151



# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |           |                 |                |                |                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           | Otros (OEM)     |                |                |                 |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AM 15l          |                |                |                 |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Manual          |                |                |                 |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual          |                |                |                 |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg      | 1500            |                |                |                 |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm      | 600             | 500            | 400            | 600             |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm      | 1100            | 900            | 745            | 1080            |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        | 74              | 72             | 71             | 65              |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | -         | - / -           |                |                | 476 / 613       |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -         | - / -           | 60 / 28        | - / -          | 60 / 28         |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |           | C-BN            |                |                |                 |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           | Ø 170x50        |                |                |                 |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           | Ø 50x70         |                |                |                 |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           | 2/4             |                |                |                 |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm    | 109             |                |                |                 |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm    | 370             |                |                |                 |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm     | 120             |                |                |                 |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1237            |                |                |                 |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm    | 171             |                |                |                 |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm    | 51              |                |                |                 |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm     | 1530            | 1330           | 1175           | 1530            |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm     | 380             |                |                |                 |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm     | 520             |                |                | 680             |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm     | 520             |                |                | 680             |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm     | 13              |                |                |                 |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm    | 1584            |                |                |                 |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm    | 1784            |                |                |                 |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm     | 1274            |                |                |                 |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s       | 0,09 / 0,02     |                |                |                 |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**