



Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1800 kg

Výkonný. Lehký.

Nezastavitelný na prodejně, ve výrobě i při nakládce a vykládce nákladního vozu.

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 18 naplno ukazují své silné stránky v těsných prostorech a v pracovních prostředích, kde hmotnost hraje důležitou roli. Jsou extrémně obratné a robustní a bez problémů zvládají náročné logistické procesy.

S nosností 1 800 kg, kompaktními rozměry a nízkou vlastní hmotností se optimálně hodí pro každodenní použití při přepravě palet i pro přepravu v nákladním vozidle. Oboustranné ovládání jednou rukou a intuitivní obsluha z nich dělají oblíbené pomocníky při každodenní práci.

Současně jsou AME 18 mimořádně efektivní a vysoce dostupné: Díky moderní lithium-iontové technologii mají nízkou spotřebu energie, lze je rychle a snadno nabíjet s vestavěným nabíječem a jejich hnací motor je bezúdržbový.

Samozřejmě, že se u ručně vedených nízkozdvižných vozíků Jungheinrich AME 18 myslelo i na bezpečnost: Zesílená ocelová konstrukce zajišťuje maximální robustnost. Chráněná opěrná kola a vysoká stabilita při jízdě a zatáčení minimalizují rizika pro lidi, vozík a přepravovaný materiál.

Přehled výhod

- Výkonný elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík střední třídy, ideální pro přepravu nákladními vozidly.
- Intuitivní a bezpečné ovládání stejně jako vysoká stabilita při jízdě a v zatáčkách.
- Zesílená ocelová konstrukce a chráněná opěrná kola pro robustnost a bezpečnost.
- Vysoká dostupnost díky lithium-iontové baterii a vestavěnému nabíječi v kombinaci s nízkou spotřebou energie.
- Osvědčená kvalita Jungheinrich s komponenty dlouhé životnosti.

Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek.



Efektivita

**Maximální výkon
s nejefektivnějšími vozíky.**

Výkonný při používání, robustní a úsporný v každodenním provozu.

Ideal für tägliche Arbeitseinsätze

- Nízká energetická spotřeba.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- Leichtgewicht, wendig und kompakt.
- Vyšší robustnost a nosnost.

Vynikající energetická účinnost

- Kosteneffizient durch längere Lebenszyklen.
- Flexibler Einsatz dank Zwischenladen der Lithium-Ionen-Batterie.
- Snadné nabíjení z jakékoli zásuvky prostřednictvím vestavěného nabíječe.
- Automatické vypnutí nepoužívaného vozíku šetří váš rozpočet i životní prostředí.

Bewährte Lithium-Ionen-Technologie

- Bezúdržbový provoz pro úspory času a nákladů.
- Rychlé průběžné nabíjení pro zajištění vysoké dostupnosti vozíku.
- Bis zu dreifache Lebensdauer im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Jistota použití díky kvalitnímu systému řízení baterie.



Bezpečnost

**Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.**

Intuitivní ovládání a důmyslná ochrana osob, stroje i zboží.

Pohodlné a bezpečné ovládání

- Větší stabilita díky dvěma odpruženým opěrným kolům umístěným vedle hnacího kola.
- Bezpečné a citlivé manévrování díky souhře softwaru a podvozku.
- 8 % stoupavost.
- Vollintegrierte, geschützte Stützräder.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování s ojí ve svislé poloze.
- Zwei Fahrprogramme für angepasste Geschwindigkeiten (2,5 km/h und 5,5 km/h).
- Přesná kontrola zasunutí vidlí zabraňuje škodám na paletách a vozidlech.
- Snadné příčné uložení palet díky tandemovým válečkům vidlí a chráněným zaváděcím válečkům.



Individualita

**Vozík je stejně individuální,
jako vaše podnikání.**

S robustními elektrickými ručně vedenými nízkozdvížnými vozíky Jungheinrich AME můžete zboží flexibilně a spolehlivě přepravovat v interiérech i exteriérech.

Univerzální a všestranné použití

- Deichselkopf mit beidseitiger Einhandbedienung.
- Pohodlné nabíjení vestavěným nabíječem.
- Fahrzeugstatus über weit sichtbaren LED-Streifen erkennbar.
- Snadný přístup přes PIN kód.
- Všechny ovládací přístroje včetně displeje jsou přehledně instalovány v ojí.
- Gabelmarkierung bei 800 mm für die präzise Queraufnahme von Paletten.
- Unterschiedliche Gabellängen verfügbar.
- Odkládací přihrádka na víku baterie.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
AME 18 (530 × 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s
AME 18 (530 × 1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s
AME 18 (530 × 1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (530 × 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (670 × 1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s
AME 18 (670 × 1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s
AME 18 (670 × 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**