



Sähkökäyttöinen vetotrukki

EZS 7280

Vetokyky: 28000 kg

Tehokas vetotrukki vaativimpiin tehtäviin.

Kaikkein raskaimpien kuormien kuljetusta lentokentillä ja teollisuuslaitosten ulkotiloissa.

Kestävä ja erittäin vankka EZS 7280 -vetotrukki on paras valinta raskaiden kuormien kuljetukseen esim. lentokentillä tai teollisuuslaitoksissa. Se loistaa sekä sisä- että ulkokäytössä pitkillä matkoilla ja pystyy vetämään jopa 28 tonnin painoisia kuormia. Sen vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa etenkin siirrettäessä raskaita kuormia rampeilla: automaattisen pysäköintijarrun ja mäkilähtöavustimen ansiosta pysähtyminen ja liikkeellelähtö sujuvat aina ongelmitta. Pieni kääntösäde ja lisävarusteena saatavat edistykselliset litiumioniakut pitävät huolta ajon erinomaisesta tehokkuudesta. Istuimelta ajettava vetotrukki tarjoaa ergonomisen työympäristön, jossa on matalalla sijaitseva askelma, säädettävä ohjauspyörä ja autoista tuttu polkimien järjestys. Rungon katodinen upotusmaalaus takaa parhaan mahdollisen suojan vaativissakin sääolosuhteissa. Kuljettajaa varten on lisävarusteena saatavana joko taitto- tai liukuovella varustettuja hyttejä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakullemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkaamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Automaattinen pysäköintijarru ja mäkilähtöavustin rampeja varten
- Mukava ohjaamo, jossa autoista tuttu polkimien järjestys
- Pieni kääntösäde suuren ohjausvasteen ansiosta
- Optimaalinen korroosiosuojaus katodisen upotusmaalauksen ansiosta
- Erinomainen energiatehokkuus kahden 10 kW:n käyttömoottorin ansiosta

Jungheinrichin vetotrukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Tässä vetotrukissa on puhtia kahden edestä. Tai kolmen – riippuen siitä, minkä akkukoon sinä valitset.

Innovatiivista vaihtovirtatekniikkaa

- Huoltovapaa vaihtovirtatekniikan ansiosta parempi suorituskyyky ja alhaisemmat käyttökustannukset.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Voimakas kiihtyvyys ja suuri loppunopeus myös kuorman kanssa.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Huoltovapaa ajomoottori.
- Ajomoottorilla on kahden vuoden takuu.

Lyijyakun pitkät käyttöajat

- Energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka ja suuri akkukapasiteetti takaavat pitkät käyttöajat.
- Kaksi eri akseliväliä erikokoisille akuille; enimmäiskapasiteetti 930 Ah.

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

Lisävarusteena saatava litiumioniakkujen mukavuusvarausjärjestelmä

- Mukavuusvarauskoskettimen ja -pistokkeen sisältävä varausjärjestelmä aikaa säästävään välivaraukseen.
- Mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen varaamisen taukojen aikana.
- Akkulokeron kantta ei tarvitse erikseen avata.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Vankkumaton käytössä: sen takaa maksimaalisen turvallisuuden ja tehokkaan korroosiosuojauksen tarjoava kestävä rakenne. Huippusuorituksiin kaikissa olosuhteissa.

Turvallinen kaikissa ajotilanteissa

- Kattavat turvavarusteet takaavat erinomaisen ajodynamiikan ja tehon.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreaajossa.
- Tilavasta hytistä on optimaalinen näkyvyys kaikkiin suuntiin.
- Automaattinen pysäköintijarru taaksepäin liukumisen estolla: Trukin pysähtyessä vetotrukin ja vaunun jarru kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Mäkilähtöavustin estää trukin liikkumisen taaksepäin liikkeellelähdessä rampilla.
- Turvallinen liikkeellelähtö kaikilla pinnoilla luistonestojärjestelmän (ASR) ansiosta.

Kestävä rakenne kaikkiin työtilanteisiin

- Jopa 20 mm:n paksuinen teräsrunko.
- Rungon katodinen upotusmaalaus takaa parhaan mahdollisen korroosiosuojauksen.
- Vankka etuhelma ylösnostetuina kulmin sekä yhtä vankka etuosan keskikohta ja taaksepäin asemoitu tuulilasi.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Tämän intuitiivisella käyttökonseptillä varustetun, ergonomisen ohjaamon ansiosta sekä vetotrukki että kuljettaja liikkuvat kuin itsestään.

Ergonominen ohjaamo

- Intuitiivinen, autoista tuttu ohjaamomalli.
- Matala nousukorkeus ja tasapohjainen jalkatila.
- Autoista tuttu poljinjärjestys.
- Vakionopeuden säädinlaitteisto helpottaa kuljettajan työtä pidemmällä matkoilla (lisävaruste).
- Yksinkertainen ohjauspyörän säätö erikokoisten kuljettajien tarpeisiin.
- Vetokytkin näkyy hyvin istuimella istuttaessa, ja siihen pääsee helposti käsiksi.
- Kuljettajalähtöiset säilytyspaikat edistävät sujuvaa työskentelyä.
- Lämmityslaitte säätelee hytin sisälämpötilaa, eikä lasien huurtumisesta kostealla ilmalla tarvitse enää huolehtia.

Monipuoliset lisävarusteet

- Erilaisia vetokytkimiä.
- LED-etuvalot.
- SE-renkaat.
- Floor-Spot.
- Vilkkuvalot ja valomajakat.
- Etu- ja takavalloissa suojaverkko.
- Tiedonsiirtokomponenttien pidike.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Nimellinen vetovoima	Ajonopeus kuormatta
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**