



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

EJC 010i

Nostokorkeus: 2300-3600 mm / Kantavuus: 1000 kg

Kompakti kumppani monenlaisiin tilapäistöihin.

Tilaa säästävä, helppokäyttöinen ja optimaalinen pienimuotoiseen työskentelyyn.

EJC 010i on aisaohjattujen sähkökäyttöisten pinontavaunujen peruslaite. Se soveltuu optimaalisesti ahtaisiin ympäristöihin ja varastoihin, ja se hallitsee luotettavasti 1 000 kilogramman kuljetuksen ja noston sekä pinoamisen jopa 3,60 metriin saakka.

Monipuolisessa monitaiturissa on kaksivaiheinen teleskooppimasto, jossa on viisi eri nostokorkeutta 2,30–3,60 metriin. Sen akkukapasiteetti 50 Ah ja integroitu varaaja (15 A) varmistavat erinomaisen käytettävyyden.

Kompaktien mittojensa ja pienen kääntösäteensä ansiosta EJC 010i tekee vaikutuksen pienissäkin tiloissa. Ergonomisena nostotasona se soveltuu ihanteellisesti koneiden varastointiin sekä lastaamiseen. Sen matala rakennekorkeus takaa hyvän näkyvyyden kohti haarukoita ja ympäristöä.

Lyhyesti sanottuna, EJC 010i on ihanteellinen ratkaisu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka kuljettavat ja varastoivat satunnaisesti kevyitä tavaroita.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Peruslaite kevyiden tavaroiden käsittelyyn.
- Kapea käytäväleveys, pieni kääntösäde ja matala rakennekorkeus.
- Etukätehen määritetty nopeasti saatavissa oleva perusvarustelu ja nostokorkeus 2,30–3,60 metriä.
- Huoltovapaa litiumionitekniikka: välivarauksen ansiosta erinomainen käytettävyyys.
- Intuiitiivinen käyttö myös kokemattomalle henkilökunnalle.

Jungheinrichin pinontavaunu

satunnaisiin kuljetus- ja pinoamistehtäviin.



Tehokkuus

Kompakti, joustava ja luotettava kumppani jokaiseen työpäivään.

Tilaa säästävä geometria on mahdollista modernin litiumioniteknikamme ansiosta, mikä tekee EJC 010i:sta korvaamattoman apulaisen ahtaisiin tiloihin.

Joustavuutta työpäivään

- Kompakti ja ketterä, optimaalinen pieniin tai ahtaisiin tiloihin.
- Matala rakennekorkeus ja hyvä näkyvyys maston ohitse mahdollistavat tarkan ja helpon kuormien käsittelyn.
- Proportionaalinen nosto ja kaksivaiheinen laskutoiminto huolehtivat tarkan sijoittelusta.
- Nostaminen ja laskeminen ohjausaisan ollessa pystysuorassa sekä samanaikainen hidasajopainikkeen käyttö tekevät keräilystä sekä lavojen lastaamisesta/purkamisesta helppoa ja nopeaa.
- Litiumioniakkujen korkea energiatiheys mahdollistaa tilaa säästävän geometrian.

Erinomaista energiatehokkuutta

- Joustavaa hajautettua varaamista kaikista tavallisista pistorasioista.
- Energiansäästötoiminto: trukki kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei käytetä.
- Korkea jännitetasaisuus – täysi teho aina käytettävissä.

Sataprosenttista

litiumioniteknikkaa

- Ei akun vaihtoa: huoltovapaa akku säästää aikaa ja kustannuksia.
- Pika- ja välivaraus taukojen tai seisonta-ajan aikana takaa trukin erinomaisen käytettävyyden.
- Jopa kolme kertaa pidempi käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Laadukas akkujen hallintajärjestelmä takaa käyttövarmuuden.




Turvallisuus

Vähentää riskejä, ehkäisee vahinkoja.

Uusi mastogeometria tarjoaa yhdessä matalan rungon kanssa erinomaisen näkyvyyden haarukan kärkiin ja kuormaan. Tämä vähentää kuljetusvaurioiden riskejä tavaroille ja ympäristölle.

Älykäs ja helppo käyttö

- Kokemattomatkin käyttäjät hyötyvät intuitiivisesta käytöstä.
- Hyvä näkyvyys kohti haarukoita, kuormaa ja ympäröivää aluetta.
- Helpompaa siirtelyä ahtaissakin tiloissa hidasajotilan avulla ohjausaisan ollessa pystyasennossa.
- Lyhyt eturungon pituus ja pieni kääntösäde vähentävät tavaroiden, ympäristön ja trukin vaurioitumisriskiä.
- Ohjausaisan päähän integroitu henkisuojakytin suojaa käyttäjää törmäyksiltä.
- Nelipyöräinen alusta takaa turvallisen ja vakaan asennon.



Yksilöllisyys

Monitaituri, mitä ikinä tarvitsetkin: EJC 010i.

Jungheinrichin sähkökäyttöisellä pinontavaunulla EJC 010i työskentelet tehokkaasti ja tilaa säästään kevyiden kuljetus-, pinoamis- ja keräilytehtävien parissa.

Monipuolista käyttöä kaikenlaisissa tilanteissa

- Lavojen käsittely (nosto, lasku, kuljetus) ja tavaroiden keräily.
- Nosto- tai työskentelypöytä tuo tavarat ergonomiselle työskentelykorkeudelle.
- Kaksituumainen trukkinäyttö ja yksilöllisesti valittava 4-numeroinen käyttökoodi.
- Kielestä riippumattomat näytön symbolit ilmoittava trukin ja akun tilan.
- Asiakirjalokero etukuomussa A5-asiakirjoille.
- Yksilöllisesti säädettävissä oleva ajonopeus (3 ohjelmaa 4–5,3 km/h).

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJC 010i (2300ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**