



Elektrisk trehjuls motvektstruck

EFG BB 216k

Løftehøyde: 3000-6500 mm / Løftekapasitet: 1600 kg

Den kompakte hjelperen for rask transport

Perfekt kombinasjon av enkelhet og pålitelighet.

De pålitelige og allsidige elektriske EFG-truckene i BB-serien er ideelle til alle slags transport- og stableoppgaver. Med sin kompakte konstruksjon overbeviser den smidige trehjulstrucken særlig ved fleksibel transport i trange lageromgivelser.

Drivverket foran, med to motorer og ZF-girkasse, og smart elektronikk bidrar til kontinuerlig høy ytelse og lavt forbruk. Smarte assistentsystemer og sikkerhetsfunksjoner som blinkende varsellys og varselsonelys bidrar til optimal sikkerhet under arbeidet.

Videre utmerker trucken seg med lite vedlikeholdsbehov og imponerende lave driftskostnader. Slitesterke komponenter og streng kvalitetskontroll garanterer lite slitasje og pålitelig drift.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Fordeler

- Kompakt konstruksjon for bedre fleksibilitet i trange rom.
- Mindre svingradius som følge av drivverk med to motorer foran.
- Smart styring og energisparende arbeid garanterer maksimal vareflyt.
- Høy restkapasitet med lavt tyngdepunkt.
- curveCONTROL for større sikkerhet og bedre komfort.

Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med de mest effektive truckene.

Vedlikeholdsfrie elektromotorer med velkjent trefaset vekselstrømsteknologi gir i kombinasjon med effektive 48 V-batterier høy ytelse og lavt energiforbruk. De er inntil 30 % mer effektive enn likestrømsmotorer.

Energisparende drift

- Velprøvd trefaset vekselstrømsteknologi gir høy ytelse med lavt energiforbruk.
- Optimalisert energiøkonomisering ved bruk over lengre tid.
- Energigjenvinning med regenerativ bremsing.
- Utmerket akselerasjon, optimal kjøre- og løfthastighet og maksimal gjennomstrømningshastighet med styringsteknologi fra Jungheinrich.

Vedlikeholdsfrie dobbeltmotorer

- Svært liten svingradius og redusert dekkslitasje takket være drivverk med to motorer foran og ZF-girkasse.
- Lang levetid også under støvete og fuktige forhold.
- Fullstendig lukket og kapslet iht. IP54.
- Høyt dreiemoment gir raske arbeidssykluser.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Lengre levetid og vedlikeholdsfrihet gir sparte kostnader sammenlignet med blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte assistentsystemer og diverse sikkerhetspakker gir bedre beskyttelse av både personer og varer på lageret. Et eksempel er hastighetsregulering ved angitt løfthøyde eller ved kjøring i svinger.

Komfortabel og sikker betjening

- I kombinasjon med den stabile mastprofilen bidrar truckens lave tyngdepunkt til høy restkapasitet.
- curveCONTROL gir automatisk hastighetsreduksjon i svinger.
- Straks masten er over plattformen og gaflene er mer enn 800 mm over bakken, blir hastigheten redusert til 3 km/t.
- Når det ikke er noen som sitter på setet, blir drivverks- og hydraulikkfunksjonene deaktivert.
- Pålitelig dataoverføring mellom elektroniske komponenter via grensesnitt.
- Kapslingsgrad IPX5 for hele trucken.

Andre sikkerhetsfunksjoner

- Floor-Spot for å varsle fotgjengere i nærheten.
- Varsellys med flere innstillinger.
- Sikkerhetsbelte med kontaktbryter.
- Vedlikeholdsfrie våte skivebremser med høy pålitelighet og lave serviceutgifter.
- driveCONTROL regulerer kjørehastigheten automatisk fra en definert løfthøyde.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Dra nytte av fleksibiliteten de elektriske EFG-truckene gir: De kompakte truckene kan leveres med flere mastvarianter og utstyrspakker. Det gjør dem enkle å tilpasse ulike behov og arbeidssituasjoner.

Kraftfullt og treffende design

- Robust rammekonstruksjon for optimal stabilitet.
- Mast og gaffelbord gir god sikt på last og kjørestrekning.
- LED-arbeidsllys gir god sikt i mørke områder og reduserer vedlikeholdskostnadene.
- Truckens kompakte konstruksjon og lille svingradius gjør den også egnet til bruk i trange rom.

Flere utstyrvalg

- Omfattende sikkerhetspakke med blinkende varsellys, varselsonelys og akustisk varslings.
- Tilgjengelig i fryseromutførelse.
- Løfthøyde fra 3000 til 6500 mm.
- Førerhusalternativer optimaliserer bruksområdene utendørs.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last	Totalhøyde
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**