



Elektrisk firehjuls motvektstruck

EFG BC 316-330

Løftehøyde: 3000-6500 mm / Løftekapasitet: 1600-3000 kg



Den smidige firehjulstrucken

til all slags bruk

Enkel og imponerende kraftig.

De kraftige og allsidige elektriske firehjulstruckene EFG i BC-serien er perfekte til alle slags transport- og stableoppgaver. Med en løftekapasitet på inntil 3000 kilo og høy restkapasitet helt opptil 5 meter er de den optimale kombinasjonen av stabilitet og manøvrerbarhet.

Frontmontert drivverk med to motorer, ZF-girkasse og smart elektronikk gir høy ytelse med lavt forbruk. Høyt plassert bakaksel gir god vektfordeling til alle fire hjul og utjevner ujevnheter i kjørebane – for best mulig stabilitet og sikkerhet.

Vår fortolkning av en kvalitetstruck med optimalt forhold mellom pris og ytelse: Strenge kvalitetstester og robuste komponenter garanterer pålitelig drift og lite slitasje.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Fordeler

- Robust mastkvalitet og høy restkapasitet helt opptil 5 m
- Smart styringsteknologi gir maksimal vareflyt
- Svært liten svingradius takket være drivverk med to motorer foran og ZF-girkasse
- Bedre sikkerhet og komfort med curveCONTROL
- Bedre sikt med buet førervern

Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med de mest effektive truckene.

Vedlikeholdsfrie elektromotorer med velkjent trefaset vekselstrømsteknologi gir i kombinasjon med effektive 48 V-batterier høy ytelse og lavt energiforbruk. De er inntil 30 % mer effektive enn likestrømsmotorer.

Energisparende drift

- Velprøvd trefaset vekselstrømsteknologi gir høy ytelse med lavt energiforbruk.
- Optimalisert energioptimering gir lang brukstid.
- Energigjenvinning med regenerativ bremsing.
- Styringsteknologi fra Jungheinrich gir utmerket akselerasjon, optimal kjøre- og løfthastighet og maksimal gjennomstrømningshastighet.

Vedlikeholdsfrie dobbeltmotorer

- Svært liten svingradius og redusert dekkslitasje takket være drivverk med to motorer foran og ZF-girkasse.
- Lang levetid også under støvete og fuktige forhold.
- Fullstendig lukket og kapslet iht. IP54.
- Høyt dreiemoment gir raske arbeidssykluser.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Lengre levetid og vedlikeholdsfrihet gir sparte kostnader sammenlignet med blysyrebatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte assistentsystemer og diverse sikkerhetsalternativer som for eksempel automatisk hastighetsreduksjon ved kjøring i svinger eller fra en bestemt løfthøyde, gir bedre sikkerhet på lageret.

Komfortabel og sikker betjening

- curveCONTROL gir automatisk hastighetsreduksjon i svinger.
- Når det ikke er noen som sitter på setet, blir drivverks- og hydraulikkfunksjonene deaktivert.
- Truckens lave tyngdepunkt og stabile mast gir høy restkapasitet.
- Pålitelig dataoverføring mellom elektroniske komponenter via grensesnitt.
- Kapslingsgrad IPX5 for hele trucken.

Andre sikkerhetsfunksjoner

- Floor-Spot for å varsle fotgjengere i nærheten.
- Varsellys med flere innstillinger.
- Sikkerhetsbelte med kontaktbryter.
- Vedlikeholdsfrie våte skivebremses med høy pålitelighet og lave serviceutgifter.
- driveCONTROL regulerer kjørehastigheten automatisk fra en definert løfthøyde.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Markant design, solid funksjonalitet og velprøvd kvalitet: Velger du den elektriske trucken EFG BC, får du en kraftig og fleksibel truck.

Kraftfullt og treffende design

- Robust rammekonstruksjon for optimal stabilitet.
- Mast og gaffelbord gir god sikt på last og kjørestrekning.
- LED-arbeidslys gjør det enkelt å orientere seg i mørke områder og reduserer vedlikeholdskostnadene.
- Truckens kompakte konstruksjon og lille svingradius gjør den også egnet til bruk i trange rom.

Flere utstyrvalg

- Omfattende sikkerhetspakke med blinkende varsellys, varselsonelys og akustisk varslings.
- Tilgjengelig i fryseromutførelse.
- Løfthøyde fra 3000 til 6500 mm.
- Førerhusalternativer optimaliserer bruksområdene utendørs.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last	Totalhøyde
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3847 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3967 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4142 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

