



## Elektrisk støttebenstruck

**ERC 212-220**

Løftehøyde: 2400-6000 mm / Løftekapasitet: 1200-2000 kg

# Multitalentet

## på middels lange strekninger

Transporter og løft last opptil 6 meter på en trygg og sikker måte.

De effektive og allsidige elektriske støttebenstruckene ERC overbeviser med lønnsom transport av last over lengre strekninger og innsetting og uthenting i store høyder. Utstyrt med nedfellbar ståplattform eller initialløft (tilleggsutstyr) er de svært fleksible i bruk over middels lange strekninger. Med større bakkeklaring er ikke lenger ujevnheter i underlaget og ramper noe problem. Ved behov kan det ekstra initialløftet gi mulighet for transport av to paller samtidig, noe som gir økt vareflyt. Den kraftige og spesielt presise løftemotoren løfter og senker lasten skånsomt i løftehøyder opptil seks meter. I tillegg sørger firehjulsprinsippet og ekstra assistentsystemer, som varselsystemet for overlast operationCONTROL og høydeforvalget positionCONTROL, for økt sikkerhet og effektivitet gjennom arbeidsdagen.



### Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



### Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Effektiv innsetting og uthenting i løftehøyder opptil 6 meter
- Lettmanøvrert og kompakt med beskjedne mål
- Ergonomisk betjening med nedfellbar førerplattform
- Proporsjonalhydraulikk gir fintfølede heving og senking
- Smarte assistentsystemer gir økt sikkerhet på lageret

# Støttebenstrucken fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

ERC er rask, sterk og energisparende, takket være driv- og løftemotorer i trefaseteknologi. Og i tillegg enda mer effektiv, spesielt ved drift over flere skift.

### Intelligent styring og avansert drivverksteknologi

- Moderne drivmotor i trefaseteknologi gir økt ytelse og lavere driftskostnader.
- Økt effektivitet med fremragende energitnyttelse.
- Kraftig akselerasjon.
- Rask endring av kjøreretning.
- Rullesperre i stigninger.
- Økt hastighet og akselerasjon med drivePLUS (11 km/t i stedet for 9 km/t) og lastavhengige kjøre- og styreegenskaper.

### Lang driftstid med blybatterier

- Høy batterikapasitet på inntil 375 Ah gir lang driftstid.
- Integrert lader (24 V) for traksjonsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier for enkel lading i enhver 230 V stikkontakt (tilleggsutstyr).
- Uttak av batteriet fra siden gir mulighet for intensivt arbeid over flere skift (tilleggsutstyr).

### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Fullt fokus ved stabling i store høyder får du med det enkelt utformede multifunksjonelle ledehendelhodet.

### Enkel innsetting og uthenting

- Multifunksjonelt ledehendelhode gir enkel styring av alle løfte- og senkefunksjoner.
- Presis og skånsom heving av lasten med turtallsregulert hydrauliskmotor.
- Skånsom plassering av lasten med proporsjonalhydraulikk.
- Firehjulsprinsipp gir god stabilitet.

### Komfortabel og sikker drift

- Behagelige arbeidsforhold med elektrisk servostyring.
- curveCONTROL sørger for automatisk redusert og sikker hastighet ved kjøring i svinger.
- Den fjærede ståplattformen skåner ryggen til føreren på en effektiv måte.
- Polstrede sidestøtter (tilleggsutstyr) gir behagelig grep ved kjøring i svinger.
- Heving og senking av gafler samt tastkjøring kan skje via bøylen for tilleggsutstyr ved plukking (tilleggsutstyr).

### Full oversikt

- 6-tommersskjerm med lastindikator (tilleggsutstyr) for assistentsystemer.
- Standard skjerm for visning av ladestatus på batteriet, driftstimer og hendelsesmeldinger.
- Aktivisering av trucken med EasyAccess via berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Balansen mellom manøvrerbarhet og komfort er perfekt tilpasset dine behov.

### Assistentsystemer (tilleggsutstyr)

- operationCONTROL: viser løftehøyde, lastvekt og restløftevne, inkludert varsel ved overskridelse av løfte- og restkapasitet.
- positionCONTROL: høydeforvalg inkludert høydevisning.

### Fleksible bruksmuligheter i drift med kjørende fører

- Utførelse 1: nedfellbar ståplattform uten sidestøtter, kjørehastighet 6 km/t.
- Utførelse 2: nedfellbar ståplattform med sidestøtter (tilleggsutstyr), kjørehastighet 7 km/t.
- Utførelse 3: nedfellbar ståplattform med sidestøtter og høy drivePLUS-hastighet (tilleggsutstyr), kjørehastighet 11 km/t.

### Fleksibelt med gående fører

- Ståplattform og sidestøtter kan enkelt felles ned og inn der det er trangt.
- Kjøring med en hastighet på 4,4 km/t.

### Tilleggsutstyr

- Tvillingstøttehjul reduserer slitasjen.
- Fryseromsutførelse
- Lastgrind
- Slitasjebeskyttelse på gaffelsko.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn    | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ERC 212 | 1200 kg             | 4700 mm            | 6 km/h                   | 2220 mm                                   | 0,4 m/s                  |
| ERC 214 | 1400 kg             | 6000 mm            | 6 km/h                   | 2241 mm                                   | 0,3 m/s                  |
| ERC 216 | 1600 kg             | 6000 mm            | 6 km/h                   | 2241 mm                                   | 0,3 m/s                  |
| ERC 220 | 2000 kg             | 4800 mm            | 6 km/h                   | 2313 mm                                   | 0,34 m/s                 |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**