



Elektrische meeloop stapelaar

EJC 212b-220b

Hefhoogte: 2500-6000 mm / Draagvermogen: 1200-2000 kg

De veelzijdige professional bij het in- en opslaan.

Europalletten en speciale goederen eenvoudig en veilig verplaatsen.

De flexibele en efficiënte EJC 2b meeloop stapelaars zijn speciaal ontworpen voor de handling van speciale goederen. De wielarmen zijn aan de buitenzijde van de truck gemonteerd en de smeedvorken kunnen tot op de grond worden neergelaten. Dit maakt het mogelijk om onder de last te rijden. De vorken zijn ook verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Bovendien garanderen onze hulpsystemen operationCONTROL, dat waarschuwt bij een overschrijding van het restdraagvermogen, of de hefhoogtepreselectie positionCONTROL, een veilige en efficiënte omslag van de goederen. De meeloop stapelaars zijn uitgerust met een krachtige draaistroommotor die dankzij de snelle acceleratie zorgt voor een efficiënte dagelijkse omslag. Ook de hefmotor overtuigt met zijn krachtig vermogen, is desondanks stil en maakt - in combinatie met het geoptimaliseerd hydraulisch systeem - bijzonder voorzichtig en nauwkeurig stapelen mogelijk. Daardoor draagt ook de hefmotor bij aan moeiteloos en veilig werken.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

* Onderworpen aan onze garantievoorraarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Oppakken van gesloten palletten of europalletten in de breedte.
- Proportionele hydraulica voor voorzichtig heffen en neerzetten.
- Veilige kruipgang bij rechtopstaande dissel.
- Individuele aanpassing aan de meest uiteenlopende toepassingen.

Uw Jungheinrich-stapelaar

voor een maximaal klantenvoordeel



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Extra grote batterijen in combinatie met een geoptimaliseerd batterijmanagement zorgen voor minder uitval en dus voor een bijzonder efficiënte goederenomslag.

Intelligente aandrijftechnologie en besturingssysteem

- Motoren in AC-technologie voor betere prestaties en tegelijkertijd lagere bedrijfskosten door een perfecte coördinatie met het intern ontwikkelde besturingssysteem.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie en snel wisselen van rijrichting.
- Terugrolbeveiliging op hellingen.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor zonder koolborstels.

Lange gebruiksduur

- Lange levensduur met batterijcapaciteiten tot 375 Ah.
- Geïntegreerde lader (optioneel) voor eenvoudig laden via elk 230 V-stopcontact (afhankelijk van het batterijtype tot max. 270 Ah ook beschikbaar met snellaadfunctie voor het laden binnen één ploegendienst).

Lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Voorkom ongelukken door ergonomisch te werken: onze geavanceerde en intuïtief ontworpen multifunctionele disselkop zorgt bij deze trucks voor meer veiligheid.

Altijd geïnformeerd

- 2-inch display incl. lastindicatie (optioneel) als centraal weergave- en instelinstrument.
- Batterijtoestand, aantal bedrijfsuren en info/foutmeldingen.
- Keuze uit drie rijprogramma's.
- Activering met sleutelschakelaar of met EasyAccess via softkey, PinCode of optionele transponderkaart.

Veilig in- en uitslaan

- Intuïtieve bediening van alle heffen en daalfuncties met de multifunctionele disselknop.
- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij de stille hydraulische motor met toerentalregeling.
- Zacht neerzetten van de last dankzij proportionele hydraulica.
- Automatische rij snelheidsverlaging bij geheven last.
- Vierwielconcept voor een hoge stabiliteit.

Onderhoudsvriendelijke constructie

- Makkelijk te openen motordeksel met slechts 2 schroeven.
- Service-openingen aan de voorzijde.
- Steunwiel met bajonetmechanisme voor het eenvoudig vervangen van een wiel met slechts lichtjes opgetilde truck.
- Volledig tegen vocht en vuil afgedichte dissel-elektronica overeenkomstig de IP65-norm.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Alles in één oogopslag: de 6-inch display (optioneel) op de optiebeugel toont de hefhoogte, het restdraagvermogen, de waarschuwing voor overbelasting en weegindicatie.

Breedspooruitvoering

- Zijdelings verbrede wielarmen en tot de vloer neerlaatbare gesmede vorken.
- Voor een flexibele handling van speciale goederen, europalletten - hetzij in de lengte, hetzij in de breedte - of gesloten palletten (UK, US).

Handige opbergvakken

- Opbergvak voor documenten in de motorafdekking.
- Opbergvakken in de instrumentenkap.
- Pennenlade en papierklemp.

Opties

- 6-inch hulpdisplay (optioneel) voor assistentiesystemen.
- Dubbele rollen voor steunwielen voor minder slijtage.
- Lastbeschermer in verschillende hoogtes.
- Versie voor koude opslag.
- Aansluitmogelijkheid, bijvoorbeeld voor terminal, scanner of printer.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/u	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/u	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/u	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/u	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**