



Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

ERD 220i

Kėlimo aukštis: 1660-3760 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

Krautuvas, nesileidžiantis į jokių kompromisus.

Kompaktiškas, ergonomiškas ir saugus kaip niekada anksčiau.

ERDi yra naujovė, atitinkanti daugybę reikalavimų vos viename krautuve. Tai krautuvas, keliantis dviem aukštais sudėtus padėklus, pasižymintis itin kompaktiškais matmenimis ir aukščiausio lygio trijų pusių plienine apsauga bei erdvia vairuotojo stovėjimo vieta. Vietoje didelės ir sunkios akumuliatoriaus dėžės dabar kompaktiški ličio jonų akumuliatoriaus moduliai elegantiškai įsilieja į krautuvo dizainą. Tai novatoriška koncepcija, už kurią „Jungheinrich“ buvo ne kartą apdovanota.

Ypatingas akcentas – sunkvežimių aplinkos atpažinimas: krautuvas stabdo automatiškai, todėl važiuojant per rampą labiau apsaugoma nugara. Prastai apšviestame sunkvežimių viduje automatiškai įsijungia žibintai, dėl ko lengviau paimti padėklus.

Kai perkrovimo sandėlyje dauguma darbų atliekami aukštyje, itin kompaktiškų matmenų ERDi užima labai mažai vietos ir kartu saugiai apsaugo jame esančius žmones. ERDi gali pakelti du vienas ant kito sudėtus padėklus, o dėl trigubo kėlimo stiebo pasiekiamas iki 3 760 mm stelažų aukštis – didesnio našumo neįmanoma pasiekti.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Kompaktiškiausias krautuvas savo klasėje.
- Erdvi stovėjimo platforma su tvirta trijų pusių apsauga.
- Specialiai sukurtas sudėtingiems darbams sunkvežimiuose.
- Geriausios našumo vertės rinkoje.
- Lankstus kėlimo stiebas, siekiantis 3 stelažo lygį.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Nepaisant mažesnių gabaritų, vairuotojo skyrius išlieka toks pat. Be to, operatorius gerokai saugesnis.

Trijų pusių apsauga

- Tvirtos plieninės šoninės sienos apsaugo kartu važiuojančius žmones iš trijų pusių.
- Erdvi stovėjimo platforma, kad kartu važiuojantis žmogus neišsikištų už krautuvo kontūro. Sumažinta nelaimingų atsitikimų rizika.
- Pasirinktinai: kojų apsaugos jutiklis, skirtas greičiui sumažinti, kai tik koja išsikiša virš stovėjimo platformos.
- Pasirenkamas vairuotojo apsauginis stogelis, apsaugantis nuo krintančių krovinų. (Reikalingas nuo kėlimo aukščio > 1 800 mm)

Sunkvežimyje


- Sklandus, nugarai nekenksmingas važiavimas rampa dėl automatinio važiavimo greičio mažinimo.
- Optimalus matomumas dėl automatiškai įsijungiančio darbinio žibinto. Greitas ir saugus padėklų paėmimas neakinant operatoriaus.

Krovinų tvarkymas („operationCONTROL“)

- Daugiafunkciniame spalvotame ekrane aiškiai rodomas kėlimo aukštis, krovinio svoris ir likęs kėlimo aukštis (pasirinktinai).
- Trigubas įspėjimas apie perkrovą: garsinis, jutiminis ir vaizdinis (pasirinktinai).

Pasyvioji sauga

- Integruota „Floor-Spot“ sistema praneša apie artėjančią ERDi. Išvengiama susidūrimų su žmonėmis ir transporto priemonėmis.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

ERDi galima naudoti įvairiapusiškai: sunkvežimyje, sandėlyje, vežti didesniais atstumais.

Platformų variantai

- Dvi versijos (kompaktiška ir itin kompaktiška), abi ne mažiau erdvios nei ankstesnis modelis ir su didele plienine šonine apsauga.

Ergonomika

- Ergonomiškos formos, paminkštinta vairuotojo vieta suteikia atramą bet kokioje vairavimo situacijoje.
- Idealiai tinka kaip kūno atrama stovint šonu arba dažnai keičiant kryptį stovint priekyje.
- Pasirinktinai: amortizuota platforma su vairuotojui pritaikoma spyruokline pakaba.

Lanktus trigubas kėlimo stiebas

- Ženkliai išplėstos naudojimo galimybės.
- Sunkvežimyje: kompaktiškas konstrukcinis aukštis ir laisvoji eiga, kad būtų galima nesudėtingai pakrauti ir iškrauti.
- Sandėlio aplinkoje: galima krauti iki trečio stelažo lygio pakeliant iki 3 760 mm.

Darbo vieta

- Įvairios pasidėjimo galimybės - priekyje ir šoninėse sienelėse.
- Pasirinktinai: USB sąsaja ir pasirenkamoji apkaba, prie kurios galima pritvirtinti papildomą įrangą, pavyzdžiui, plėvelės ritinio laikiklį, A4 formato rašymo lentą arba terminalus.
- Pasirenkamas mygtukinis režimas, palengvinantis užsakymų rinkimo užduotis.

Kita

- Decentralizuotas įkrovimas iš bet kurio lizdo su pasirenkamu integruotu įkrovikliu.
- Taip pat galima naudoti šaldomame sandėlyje iki -28 °C.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Dėl novatoriškos ličio jonų akumuliatoriaus konstrukcijos ERDi yra iki 300 mm trumpesnis už panašius krautuvus, todėl greičiau ir efektyviau perkrauna prekes.

Matmenys

- Nedideli matmenys leidžia efektyviau išnaudoti plotą.
- Didelis manevringumas leidžia tiksliai manevruoti priešais sunkvežimį ir jame arba ankštuose sandėliuose.
- Didelis judrumas, užtikrinantis greitesnius darbo procesus ir didesnę produktyvumą.

Ličio jonų technologija

- Nereikalinga techninė priežiūra ir labai trumpi įkrovimo laikai.
- Lengvai pasiekama patogaus įkrovimo sąsaja dažnam tarpiniam įkrovimui.

Važiavimas rampa

- Tvirta važiuoklė ir spyruoklinė pavaros sistema atlaiko net sunkiausius darbus.
- Optimalus svorio paskirstymas ir išmanioji 5 ratų važiuoklė užtikrina optimalią trauką ir puikų valdymą ant kiekvienos rampos.

Našumas

- Galingas greitėjimas ir iki 14 km/val. maksimalus greitis leidžia dinamiškai perkrauti prekes.
- Greitas ir tikslus krovinų kėlimas ir nuleidimas.
- Efektyvus padėklų transportavimas dviem aukštais: dviejų padėklų tvarkymas vienu metu (2 x 1 000 kg).

Valdymas

- Greitai išmokstama naudotis ir paprastas darbas dėl intuityvaus „smartPILOT“ valdymo su automatinio centravimo ir standartinio aukščio reguliavimu.
- Visas krautuvo funkcijas galima valdyti viena ranka.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ERD 220i	2000 kg	3760 mm	12,5 km/h	2574 mm	0,37 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**