



Remolcadora eléctrica

EZS 570-5100

Capacidad de remolque: 7000-10000 kg

La potente remolcadora con asiento para aplicaciones exigentes.

Robusta y económica, y con el máximo confort de marcha.

Nuestras sólidas remolcadoras con asiento de la serie 5 son ideales para las tareas de transporte con cargas de un peso total de hasta 10 t. Estas se combinan tanto con remolques GTE de Jungheinrich como con todos los demás remolques, ofreciendo por tanto un uso muy flexible. Apueste por una potencia sólida para las aplicaciones tanto interiores como exteriores con un bastidor de acero fuerte que resistirá toda la vida útil de la remolcadora.

El motor de corriente alterna trifásica de 48 V facilita una potente aceleración y altas velocidades punta. El acoplamiento se encuentra disponible en distintas versiones, y es perfectamente visible y fácilmente accesible desde el asiento. El chasis totalmente suspendido no solo cuida la espalda del usuario, sino también la carretilla.

La amplia y cómoda zona destinada al usuario ofrece suficiente espacio para las piernas; los elementos de mando como mando, inversor de marcha y la palanca del intermitente se alcanzan con facilidad en todo momento. El peldaño situado a baja altura facilita un acceso sin ningún tipo de esfuerzo.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Diseño robusto para aplicaciones en exterior.
- Un chasis con suspensión integral para trabajar de manera confortable.
- Freno de estacionamiento automático con protección antirretroceso.
- Compatible con diferentes tipos de remolque.
- Potente motor de corriente alterna trifásica y sin mantenimiento.

Su remolcadora Jungheinrich

destinado a los máximos beneficios del cliente.



Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Seleccione la batería adecuada para sus periodos operativos. Gracias al uso económico de un fondo ya existente de baterías, no solo ahorrará tiempo, sino también dinero.

Innovadora tecnología de corriente alterna trifásica

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente alterna trifásica libre de mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y elevada velocidad final incluso con carga.
- Inversión rápida del sentido de marcha.
- Motor de tracción sin mantenimiento.
- Motor de tracción con dos años de garantía.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- Carga de confort rápida y segura sin abrir la tapa.
- Cambio de batería no necesario.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y libre de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.

Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

- Tecnología de corriente alterna trifásica que ahorra energía y grandes capacidades de batería para periodos operativos prolongados.
- Variante XL para el uso de baterías de carretillas elevadoras (p. ej., las baterías de las carretillas eléctricas de tres ruedas EFG 213-220).
- Versión estándar: 3 PzS 375 Ah.
- Compartimiento de la batería XL



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Sus usuarios podrán relajarse mientras nuestros sistemas de asistencia se ocupan de que el usuario, la remolcadora y la carga estén perfectamente protegidos.

Conducción cómoda y segura


- Tracción segura en cualquier momento gracias al chasis con muelles y amortiguadores.
- Freno de estacionamiento de activación automática para el arranque seguro y la protección antirretroceso en pendientes.
- Recuperación de energía: frenado regenerativo al reducir la velocidad de marcha.
- Pulsador de marcha lenta programable para conducir a velocidad reducida.
- Adaptación individual a cualquier necesidad gracias a tres programas de marcha alternativos.
- Luces LED en dos niveles (luz de circulación diurna, luz de carretera).
- Floor-Spot (opcional) para una mayor seguridad de los usuarios y las carretillas.

Robusta y segura

- Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.
- Luces LED robustas: luces delanteras, luces traseras e intermitentes (opcional).
- Protección lateral con cordones de protección (opcional).

Información permanente

- Los numerosos instrumentos de indicación y ajuste ofrecen en todo momento información: estado de carga de la batería, número de horas de servicio, velocidad y códigos de error.
- Activación de la carretilla mediante PIN (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con estas remolcadoras estará preparado para todo: gracias a las prácticas cabinas contra inclemencias, los turnos en zonas exteriores no son ningún problema, incluso cuando llueva.

Ergonomía óptima

- Sencilla subida y bajada gracias al peldaño situado a baja altura.
- Existe bastante espacio para que los usuarios disfruten de un espacio amplio para los pies y de un reposapiés ergonómico.
- Recorridos cortos entre el espacio para el usuario y el acoplamiento o la carga.
- El acoplamiento es perfectamente visible y fácilmente accesible.
- Pulsador de marcha atrás para enganchar y desenganchar los remolques con facilidad (opcional).
- Bandajes superelásticos, también sin huella (opcional).
- Buena organización gracias a numerosos portaobjetos.

Amplio equipamiento adicional

- Control de marcha atrás para un acoplamiento / desacoplamiento confortable.
- Extracción lateral de la batería para facilitar el cambio.
- Parachoques adicional de acero.
- Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.
- Diversos acoplamientos.
- Interfaces para el suministro de nuestros remolques GTE y para remolques de otros fabricantes.
- Cabinas con diferentes equipamientos para aplicaciones en el exterior.
- Otras opciones para la configuración de las remolcadoras de acuerdo con las necesidades.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**