



Carretilla eléctrica de conductor autoportado y con asiento transversal

ESD 120

Altura de elevación: 1660-1960 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

El apilador flexible para otros transportes.

Su modelo inicial para el transporte rentable de mercancías con carga simultánea a dos niveles.

El compacto y ágil ESD 1 destaca tanto en el desplazamiento en espacios estrechos como en el transporte de cargas en trayectos largos. Con su asiento abatible, facilita el trabajo tanto sentado como de pie.

El apilador cuenta con un ancho de tan solo 760 mm y sirve óptimamente para la colocación de palets en los laterales de los camiones o para aplicaciones en el almacén en bloque. El ESD 1 desplaza sin ningún problema dos palets al mismo tiempo en el transporte a dos niveles, lo cual genera un despacho máximo de mercancías en su almacén.

El trabajo ergonómico y cuidadoso con la nuca queda garantizado gracias a la posición de asiento lateral incluso en caso de cambios frecuentes de dirección. Mayor confort ofrece tanto la pantalla colocada en el centro, en la que se pueden visualizar en todo momento todas las funciones importantes, así como la dirección eléctrica para unas maniobras más fáciles.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Ideal para el transporte rentable de mercancías con carga simultánea a dos niveles
- Bastidor especialmente robusto para una prolongada vida útil
- Asiento abatible para el uso tanto de pie como sentado
- Dirección blanda para un manejo cómodo
- Diseño compacto para espacios estrechos

Su apilador Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Máxima potencia con las carretillas más eficientes.

Nuestro ESD 1 se encuentra siempre óptimamente abastecido de energía: las baterías especialmente potentes y el rápido cambio de batería lateral convierten a este versátil apilador en un ayudante eficiente con periodos operativos extremadamente largos.

Tecnología de tracción

- Suministro de energía equilibrado con potencias de batería de entre 260 Ah y 500 Ah.
- Cambio rápido de batería mediante la extracción lateral de la batería.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario cambiar la batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más prolongada y la ausencia de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Con el apilador ESD 1, al usuario le ofrece un apilador con el que trabajar de forma cómoda y segura. Un puesto del conductor cerrado y el interruptor de seguridad en el espacio para los pies garantizan una protección óptima durante el trabajo.

Trabajo confortable y seguro

- Puesto del conductor cerrado: gracias a la posición central del conductor y el contorno cerrado de la carretilla, el conductor se encuentra protegido de forma óptima en cualquier situación de marcha.
- Interruptor de seguridad en el espacio para los pies para una máxima seguridad.
- Sujeción segura mientras se está de pie con el fuerte asa de marcha.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Ya sean mástiles de hasta 2,05 m, plataformas de pie suspendidas o una carretilla en versión frigorífica –con un ESD de Jungheinrich no solo se hace con la máxima potencia para su almacén, sino también con la máxima flexibilidad.

Puesto de conductor ergonómico

- Posición del conductor transversal al sentido de marcha que ofrece condiciones de visibilidad óptimas y previene los dolores de cuello ocasionados por los cambios frecuentes del sentido de la marcha.
- Se puede configurar un volante tanto en el lado izquierdo como derecho.
- Dirección eléctrica suave y elementos de mando cómodos.

Equipamiento adicional

- Versión para cámaras frigoríficas.
- Plataforma de pie suspendida.
- Conectores hembra de carga USB.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**