



Transpaleta eléctrica de barra timón

AME 15

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

Potente. Ligera.

Imparable en la tienda, en la planta de producción y dentro y sobre el camión.

Las transpaletas Jungheinrich AME 15 son la solución óptima para espacios reducidos y entornos de trabajo sensibles al peso. Gracias a su alta maniobrabilidad y robusto rendimiento, dominan sin esfuerzo procesos logísticos exigentes.

La combinación de dimensiones compactas y bajo tara las convierte en la primera elección para el transporte diario de palets dentro de la empresa y para su transporte en camión. Su manejo intuitivo y con una sola mano en ambos lados facilitan cualquier tarea.

Gracias a su elevada estabilidad en conducción y en curvas, las transpaletas de conductor acompañante Jungheinrich AME 15 ofrecen la máxima seguridad en el trabajo diario. Una estructura de acero reforzado y ruedas de apoyo protegidas les confieren gran robustez y durabilidad.

Su alta eficiencia también resulta beneficiosa: El bajo consumo energético basado en la avanzada tecnología de iones de litio, la posibilidad de carga intermedia y el motor de tracción libre de mantenimiento aseguran una alta disponibilidad en el día a día.

Todas las ventajas de un vistazo

- Potente transpaleta de barra timón eléctrica de gama media, ideal para transporte en camión.
- Manejo intuitivo y seguro, así como alta estabilidad en conducción y curvas.
- Robustez optimizada gracias a la estructura de acero reforzado y a las ruedas de apoyo protegidas.
- Batería de iones de litio y bajo consumo energético para una alta disponibilidad.
- Calidad Jungheinrich probada con componentes duraderos.

Su transpaleta de elevación baja Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Libre de mantenimiento, robusto y económico en el funcionamiento diario.

Ideal para el trabajo diario

- Menor consumo energético.
- Motor de tracción libre de mantenimiento.
- Ligero, maniobrable y compacto.
- Mejorada robustez y rendimiento.

Óptima eficiencia energética

- Procesos de carga eficientes sin ninguna costosa infraestructura de carga.
- Rentable gracias a ciclos de vida más largos.
- Uso flexible gracias a la carga parcial de la batería de iones de litio.
- Fácil carga en cualquier toma de corriente mediante el cargador incluido.
- La desconexión automática en caso de incumplimiento ahorra costes y protege el medio ambiente.

Tecnología de iones de litio probada

- La ausencia de mantenimiento ahorra tiempo y costes.
- Las cargas rápidas e intermedias aseguran una gran disponibilidad de la carretilla.
- Hasta tres veces la vida útil en comparación con baterías de plomo-ácido.
- Seguridad de funcionamiento gracias a un sistema de gestión de baterías de alta calidad.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Fácil manejo y protección diseñada para personas, máquinas y mercancías.

Manejo intuitivo y cómodo

- Dos ruedas de apoyo amortiguadas, situadas a los lados de la rueda motriz, aumentan la estabilidad.
- Maniobras seguras y precisas gracias a un software y un chasis bien ajustados.
- Alta capacidad de ascenso en rampa: 8%.
- Ruedas de apoyo totalmente integradas y protegidas.
- Pulsador de marcha lenta para maniobras de precisión.
- Dos programas de marcha para velocidades ajustadas (2,5 km/h y 5,5 km/h).
- Control preciso de la profundidad de inserción de las horquillas para evitar daños en los palets y las carretillas.
- Rodillos de carga en tándem más rodillos auxiliares en la punta de las horquillas para una cómoda elevación transversal de palets.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con las robustas transpaletas de barra timón eléctrica AME 15 de Jungheinrich podrá transportar mercancías de forma flexible y fiable tanto en interiores como en exteriores.

Uso universal y variable

- Cabezal de barra timón con manejo con una sola mano a ambos lados.
- Estado de la carretilla visible mediante tiras LED de alta visibilidad.
- Acceso sencillo mediante Pincode.
- Todos los instrumentos de control, incluida la pantalla, están claramente instalados en la barra timón.
- Marcado de horquillas a 800 mm para una elevación transversal precisa de palets.
- Diferentes longitudes de horquilla disponibles.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga	Altura total
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**