



Elektrisk dragtruck

EZS 570-5100

Dragkraft: 7000-10000 kg



Den effektiva dragtrucken med sittande förare för krävande drift.

Robust och kostnadseffektiv med högsta körkomfort.

Våra solida dragtruckar med sittande förare i serie 5 passar perfekt för transportuppdrag med last upp till en totalvikt på 10 t. De kan kombineras såväl med Jungheinrich GTE-släp som med alla andra släp och är därmed mycket flexibla. Satsa på solid kraft för användning inom- och utomhus med ett kraftigt stålchassi som garanterat håller under dragtruckens hela livslängd.

48 V-drivmotorn med trefas växelströmsteknik möjliggör kraftfull acceleration och höga topphastigheter. Kopplingen som kan levereras i olika utföranden är väl synlig från sittpositionen och lätt att nå. Det helfjädrade chassit skyddar både trucken och förarens rygg.

Den generösa och bekväma förarplatsen har tillräckligt med benutrymme, och reglage som ratt, färdriktningsknapp och blinkerspak är alltid inom bekvämt räckhåll. Det låga trappsteget gör det enkelt att stiga upp på trucken.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Robust konstruktion även för utomhusdrift.
- Helfjädrat chassi för ergonomiskt arbete.
- Automatisk parkeringsbroms med skydd mot oavsiktlig bakåtrullning.
- Kompatibel med olika typer av släp.
- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.

Din dragtruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Välj batteriet som passar dina drifttider. Den ekonomiska användningen av poolbatterier sparar både tid och pengar.

Innovativ växelströmsteknik

- Högre prestanda och lägre driftkostnader tack vare underhållsfri växelströmsteknik.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och hög topphastighet även med last.
- Snabba körriktningssbyten kan göras.
- Underhållsfri drivmotor.
- 2 års garanti på drivmotorn.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Snabb och säker komfortladdning utan att huven behöver öppnas.
- Inget batteribyte behövs.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Långa drifttider med blysyrbatterier

- Energibesparande växelströmsteknik och höga batterikapaciteter för långa drifttider.
- XL-variant för användning av truckbatterier (t.ex. batterierna för de trehjuliga eltruckarna EFG 213–220).
- Standardversion: 3 PzS 375 Ah.
- XL-batteritrymme: 5 PzS 625 Ah.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Truckföraren kan slappna av medan våra assistanssystem ser till att truckförare, dragtruck och last är skyddade på bästa sätt.

Bekväm och säker körning

- Alltid säkert grepp genom fjädrat och dämpat chassi.
- Automatiskt aktiverad parkeringsbroms för säker start och som skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i lutningar.
- Energiåtervinning – regenerativ inbromsning när körhastigheten sänks.
- Programmerbar knapp för långsam körning för körning med reducerad hastighet.
- Individuell anpassning till varje driftbehov med 3 alternativa körprogram.
- LED-lampor med 2 lägen (varselljus, körljus).
- Floor-Spot (tillval) för ökad säkerhet både för truckförare och truckar.

Robust och säker

- Chassi av 8 mm stål i hög kvalitet.
- Extra högt chassiskydd på frontkåpan.
- Robusta LED-lampor: framlyktor, baklyktor och blinkers (tillval).
- Sidoskydd med skraplister (tillval).

Alltid välinformerad

- Ett stort antal indikerings- och inställningsinstrument ger en komplett överblick över batteriladdning, drifttimmar, hastighet och felkoder.
- Aktivering av trucken med PIN-kod (tillval).
- Inställbara körparametrar.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Med dessa dragtruckar är du redo för allt: Tack vare praktiska väderhytter är utomhusdrift i regn inget problem.

Optimal ergonomi

- Lätt på- och avstigning tack vare lågt trappsteg.
- Generöst med plats truckföraren med stort fotutrymme och ergonomiskt fotstöd.
- Kort avstånd från förarplatsen till kopplingen/lasten.
- Väl synlig och lättåtkomlig koppling.
- Backningsknapp för enkel till- och fränkoppling (tillval).
- Halvmassiva non-marking-däck (tillval).
- Välorganiserad med många förvaringsfack.

Omfattande extrautrustning

- Backningsknapp för bekväm till- och fränkoppling.
- Batteribyte från sidan för enkelt byte.
- Extra påkörningsskydd av stål.
- Hållare för datautrustning.
- Olika kopplingar.
- Gränssnitt för försörjning av våra GTE-slåp och slåp från andra tillverkare.
- Hytter i olika utföranden för körning utomhus.
- Ytterligare tillval för behovsanpassad konfiguration av dragtruckarna.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**