





Elektrisk skyvemasttruck

ETV 214i - 216i

Løfthøyde: 4550-10700 mm / Løftekapasitet: 1400-1600 kg

ETV 214i - 216i



ETV 214i - 216i

ETV 214i, ETV 216i	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Gaffeltilt / Tredelt friløftmast DZ / kaldvalset	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm		2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm		2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm		2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm		2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm		2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm		2 / 5 °
Masttilt / Tredelt friløftmast DZ / kaldvalset	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	

	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °
Masttilt / Tredelt friløftmast DZ / varmvalsede profiler	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		ETV 214i	ETV 216i
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Tverrstilt fører sete	
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1400	1600
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	
	1.8	Lastavstand	x mm	433	383
	1.8.1	Lastavstand, mast i fremre posisjon	mm	205	
	1.9	Hjulavstand	y mm	1410	1460
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	2828	2850
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1805 / 1023	1815 / 1035
	2.4	Akselbelastning gafler frem m/last, foran/bak	kg	494 / 3734	503 / 3947
	2.5	Akselbelastning gafler tilbake m/last, foran/bak	kg	1586 / 2642	1594 / 2856
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 270 x 114	
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 285 x 100	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x / 2	
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	1148	
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β °	1 / 3	
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2300	
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	1656	
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	5300	
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	5944	
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2072	
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	947	
	4.10	Høyde støtteben	h8 mm	272	
	4.19	Total lengde	l1 mm	2287	2437
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1187	1287
	4.21.1	Total bredde	b1 mm	1270	
	4.21.2	Total bredde	b2 mm	1270	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	40 x 120 x 1150	
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse		2B	
	4.24	Gaffelbordbredde	b3 mm	830	
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	335	
	4.25.1	Avstand over gafler (min./maks.)	b5 mm	335 / 730	
	4.26	Bredde mellom støttebeina	b4 mm	940	
	4.28	Mastvognfremskyving	mm	638	588
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	75	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2646	2731
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2685	2780
	4.35	Svingradius	Wa mm	1620	1670
	4.37	Lengde målt over støtteben	L7 mm	1780	1830

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	11 / 11	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,4 / 0,68	0,38 / 0,68
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,55 / 0,52	
	5.4	Skyvehastighet med/uten last	m/s	0,2 / 0,2	
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	7 / 10	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	10 / 15	
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s	5,2 / 4,8	
	5.10	Driftsbrems		elektrisk	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	7,5	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	10,5	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Li-ion fra Jungheinrich	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	51,2 / 230	
	6.5	Batteriets vekt	kg	106	190
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	2,9	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	1,6	
	6.7	Omløpshastighet	t/h	49	57
	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198	t/kWh	18,8	21,1
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	2,6	2,7
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Trefaset vekselstrøm	
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	150	
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	20	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	67	65

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**