




Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

AMC 12

Wysokość podnoszenia: 2514-3514 mm / Udźwig: 1200 kg



AMC 12



Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ			AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)
	1.3	Napęd			akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1200			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm	600			
	1.8	Odległość czoła widet od osi kół	x	mm	760			
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1097			
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	555	565	575	595
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	560 / 1225			
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	440 / 145			
Koła / układ jezdny	3.4	Koła dodatkowe			100x50			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	550			
Wymiary	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1710			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	560			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	800			
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	570			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	24			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2145			
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1350			
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	5 / 10			
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 60
	6.5	Masa akumulatora	kg	17
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,8
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom hałasu zgodny z EN12053	dB (A)	70
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**