



Elektrické paletové vozíky **EJC M10 E / M10b E**

Výška zdvihu: 1540-1900 mm / Nosnost: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E



Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		EJC M10 E 1900
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1000
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	803
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1125
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	478
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	630 / 848
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	360 / 118
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		TPU/PU
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø210x70
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø80x70
	3.4	Pridavné kolesá		Ø100x50
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x+1/4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	550
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	390
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	2295
	4.3	Voľný zdvih (h2)	h2 mm	1860
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	1900
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	2335
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	85
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1615
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	465
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	800
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	540
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2127
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2059
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1295
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	5 / 5
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	6 / 16
	5.10	Prevádzková brzda		elektrické

El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		nie
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 50
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	15
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,3
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		BLDC: bezkartáčový jednosmerný prúd
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

Pre EJC M10b:

- č. VDI 3.7: V závislosti od nastaveného rozchodu kolies: b11 = 1 002 mm/1 132 mm/1 332 mm (rastrovanie podľa rozchodu kolies).
- č. VDI 4.21.1: V závislosti od nastaveného rozchodu kolies: b1 = 1 042 mm/1 212 mm/1 412 mm (rozdelené podľa rozchodu kolies).
- č. VDI 4.25: Mriežka v nosiči vidlíc: b5 = 316 mm/484 mm/545 mm/621 mm/663 mm/706 mm.
- č. VDI 4.26: V závislosti od nastaveného rozchodu kolies: b4 = 882 mm/1 052 mm/1 252 mm (rozdelené podľa rozchodu kolies).

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**