



## **Lavansiirtovaunu**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Nostokorkeus: 710 mm / Kantavuus: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |          |                 |           |           |           |             |      |      |      |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |          | Muut (OEM)      |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |          | AMX I15e        | AMX I15ep | AMX I15   | AMX I15p  |             |      |      |      |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |          | Käsiikäyttöinen |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |          | Käsiikäyttöinen |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg     | 1500            |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm     | 600             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm     | 1255            |           |           |           |             |      |      |      |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   | kg       | 132             |           |           |           | 125         |      |      |      |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg       | 753 / 357       | 753 / 387 | 720 / 358 | 750 / 358 |             |      |      |      |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg       | 40 / 100        |           |           |           | 38 / 70     |      |      |      |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |          | N-BN            | V-BV      | N-BN      | V-BV      | N-BN        | V-BV | N-BN | V-BV |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |          | Ø 150x45        |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |          | Ø 75x68         |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |          | 2/4             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm   | 145             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm   | 440             |           |           |           |             |      |      |      |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm    | 710             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm   | 1270            |           |           |           | 1230        |      |      |      |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm   | 85              |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm    | 1645            |           |           |           | 1580        |      |      |      |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm    | 445             |           |           |           | 340         |      |      |      |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm    | 540             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/e/l mm | 50 x 163 x 1200 |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm    | 540             |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm    | 19              |           |           |           |             |      |      |      |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm   | 1690            |           |           |           | 1630        |      |      |      |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm   | 1890            |           |           |           | 1830        |      |      |      |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm    | 1540            |           |           |           | 1480        |      |      |      |
| Suorituskykytiedot | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s      | 0,07 / 0,05     |           |           |           | 0,15 / 0,09 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|
| Batterie                                                                                                                                                                                                             | 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Akun paino                        | kg     | 21      | - |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |     |                                   |        |         |   |

- VDI-nro 1.5: Nostokorkeudesta 470 mm lähtien kantavuus laskee 1 000 kilogrammaan.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**