




Handpalletwagen

AM 120 / 120p

Hefhoogte: 120 mm / Capaciteit: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM 120p



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM I20p							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	610				570			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1245				1165			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	81		78			75		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	81		78			-		
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	520							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120						
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
4.14		Stahoogte geheven	h12	mm	205							
4.15		Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
4.19		Totale lengte	l1	mm	1555				1475			
4.21.1		Totale breedte	b1	mm	680							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Maat over de vorken	b5	mm	680							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34							
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1830				1810			
4.35		Draaicirkel	Wa	mm	1410				1330			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM I20p							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	485				405			
	1.9	Wielbasis	y	mm	995				835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	72		69				65	
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	72		69		66		-	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	520							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1810							
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1160				1000				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**