




Електричний тягач **EZS 7280**

тягова потужність : 28000 kg

Тягова потужність



Таблиця VDI

Відмітний знак	1.2	Типова позначка виробника			EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Привод			Електр.	
	1.4	Особливості роботи			Сидіння	
	1.5.3	тягова потужність	Q	кг	28000	
	1.7	Номінальне тягове зусилля		N	5600	
	1.9	Колісна база	y	мм	1465	1755
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	4088	4796
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	2100 / 1988	2446 / 2350
Колеса/шасі	3.1	Шини			Пневматичні	
	3.2	Розмір шин, передніх			6.00 R9	
	3.3	Розмір шин, задніх			7.00 R12	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2 / 2 x	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	1070	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	1070	
Основні розміри	4.7	Висота захисного даху (кабіни)	h6	мм	1970	
	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7	мм	880	
	4.12	Висота зчіпного пристрою	h10	мм	240	
	4.12.1	2. Висота зчіпного пристрою		мм	320	
	4.12.2	3. Висота зчіпного пристрою		мм	400	
	4.13	Висота завантаження без вантажу		мм	1000	
	4.16	Довжина вантажної платформи	l3	мм	1536	1826
	4.17	Довжина звисання вил		мм	610	
	4.18	Ширина вантажної платформи	b9	мм	1090	
	4.19	Загальна довжина				

- VDI № 4.12: Значення висоти зчіпного пристрою стосується потрібного зчіпного пристрою
- VDI № 4.19: Дані загальної довжини включають потрібний зчіпний пристрій
- VDI № 5.1: З буксирувальною потужністю 25 т швидкість руху становить 13 км/год
- VDI № 10.7: Значення застосовується за деактивованої вентиляції/обігріву

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**