




Električni nizkodvižni viličar z bočnim sedežem

ESE 220-320

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing dimensions and forces. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Vertical dimensions on the left: 1435 (total height), 608 (height to the top of the main body), h_6 (height to the center of the base), and 70 (height of the base).
- Horizontal dimensions at the bottom: 179 (distance from the left edge to the center of the base), l_2 (distance from the center of the base to the center of the pump), y (distance from the left edge to the center of the pump), x (distance from the center of the pump to the center of the motor), 25 (distance from the center of the pump to the center of the motor), 95 (distance from the center of the motor to the right edge), and l_1 (total length).
- Force and distance labels: Q (downward force), c (distance from the center of the pump to the point of application of force Q), and h_{13} (height of the motor).



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		ESE 220	ESE 320
	1.3	Pogon		Elektro	
	1.4	Upravljanje		Sedež	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	868	
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1548	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1062	1074
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	258 / 808	264 / 816
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 78	
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85x85	
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2 + 1x / 4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	544	645
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	385	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	125	
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7 mm	1020	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	2009	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	859	
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	820	930
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	25	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2259	
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1739	1751
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	10 / 12,5	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	8 / 13	
	5.10	Delovna zavora		Električno	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2	
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	380	
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,2	
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC	
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.					

Vrednosti v preglednici veljajo za zunanji razmik vilic 540 mm dolžino vilic 1.150 mm, dvignjeni dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen dvig opornih krakov: x + 95 mm.
- Št. VDI 1.9: spuščen dvig opornih krakov: y + 95 mm.
- Št. VDI 4.35: spuščen dvig opornih krakov: Wa + 95 mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**