



## **Električni nizkodvižni viličar** **EJE 222 / 225 / 230 / 235**

**Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200-3500 kg**





# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                         |           |                 |            |                 |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Splošni podatki        | 1.2    | Tipska oznaka                                                           |           | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230         | EJE 235     |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                   |           | Elektro         |            |                 |             |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                             |           | V načinu hoje   |            |                 |             |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                   | Q kg      | 2200            | 2500       | 3000            | 3500        |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                             | c mm      | 600             |            |                 |             |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                     | x mm      | 908             |            | 909             |             |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                        | y mm      | 1351            |            | 1352            |             |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                       | kg        | 535             |            | 565             |             |
|                        | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                               | kg        | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449     | 1230 / 2833 |
|                        | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                             | kg        | 408 / 127       |            | 430 / 135       |             |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                  |           | -               |            | Poliuretan (PU) |             |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                  |           | Ø 230 x 70      |            |                 |             |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                    |           | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85       |             |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                          |           | Ø 100 x 40      |            |                 |             |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                          |           | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4       |             |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                 | b10 mm    | 510             |            |                 |             |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                   | b11 mm    | 363             |            |                 |             |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                               | h3 mm     | 122             |            |                 |             |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/ največ | h14 mm    | 750 / 1237      |            |                 |             |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                  | h13 mm    | 85              |            |                 |             |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                         | l1 mm     | 1737            |            |                 |             |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                      | l2 mm     | 587             |            |                 |             |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                          | b1 mm     | 724             |            |                 |             |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                      | s/ e/l mm | 55 x 172 x 1150 |            |                 |             |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                    | b5 mm     | 535             |            |                 |             |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                 | m2 mm     | 30              |            |                 |             |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                   | Ast mm    | 2338            |            |                 |             |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                             | Ast mm    | 2227            |            |                 |             |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                         | Wa mm     | 1532            |            |                 |             |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                  | km/h      | 6 / 6           |            |                 | 4 / 6       |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07     |             |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                               | m/s       | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04     |             |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                             | %         | 8 / 20          |            | 6 / 20          | 5 / 20      |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                          |           | Generatorsko    |            |                 |             |

|                                                                                                                                                                                          |                                             |                                        |        |          |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|------|------|-----|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1                                         | Vozni motor, moč S2 60 min             | kW     | 1,7      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2                                         | Dvižni motor, moč pri S3               | kW     | 2,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3                                         | Baterija po DIN 43531/35/36            |        | B        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4                                         | Napetost baterije, nazivna kapaciteta  | V / Ah | 24 / 250 |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5                                         | Teža baterije                          | kg     | 220      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6                                         | Poraba energije po ciklu VDI           | kWh/h  | 0        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1                                       | Poraba energije po ciklu EN            | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2                                       | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796 | kg/h   | 0,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.7                                         | Pretok blaga                           | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205 |
| 6.8.1                                                                                                                                                                                    | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h                                  | 0,77   | 0,82     | 0,98 | 1,14 |     |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1                                         | Način krmiljenja vožnje                |        | AC       |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7                                        | Schalldruckpegel nach EN12053          | dB (A) | 70       |      |      |     |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |                                             |                                        |        |          |      |      |     |

- 4.33: spuščen bremenski del: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- 4.34: spuščen bremenski del: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: z bočno menjavo baterije: L/M, bočna menjava baterije = M + 72 mm; L, bočna menjava baterije = M + 125 mm
- 5.1: za tovor do 3 t: maks. hitrost vožnje = 6 km/h.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**