



Matalakeräilytrukki

ECE 225 / 227



Nostokorkeus: 125 mm / Kantavuus: 2500-2700 kg



Technical drawing of a vehicle chassis showing dimensions and parameters for a mechanical model. The drawing includes the following dimensions and parameters:

- Vertical dimensions (mm): 1374, 1017, 438, 175, 125, 50, 1331, h_3 , h_{13} .
- Horizontal dimensions (mm): 218, 380, 415, 257, x , y , L , c , 95.
- Parameters: Q (force), s (spring), m_2 (mass), ξ (damping coefficient).





VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich		
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen		
	1.4	Käyttö			Keräilytrukki		
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2500		2700
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	1200		
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	1518		
	1.9	Akseliväli	y	mm	2570	2720	2570
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	975	1110	975
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)		
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 230 x 78		
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 85 x 85		
	3.4	Lisäpyörät			Ø 180 x 65		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1+1x/4		
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	481		
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	338		
	3.7.1	2. Raidewäli, takana		mm	368		
	3.7.2	3. Raidewäli, takana		mm	498		
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	125		
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	-	1002	-
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	90		
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	3670	3820	3670
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	1270	1420	1270
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	810		
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	60 x 172 x 2400		
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	510		
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	25		
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	3870	4020	3870
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	2788	2938	2788
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)		km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14		
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,07 / 0,1		
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,07 / 0,06		
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15		
	5.10	Ajojarru			regeneroiva		

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW		2,8 3,2		
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW		1,5		
	Batterie	6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti	V / Ah		24 / 465	
		6.5	Akun paino	kg		370	
Sähkömoottori/elektroniikka	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan (Efficiency PLUS)	kWh/h		0,41 0,47		
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan (Efficiency PLUS)	kg/h		0,2 0,3		
	6.7	Työskentelyteho (Efficiency PLUS)	t/h		170 180		
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla (Efficiency PLUS)	kWh/h		1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi			AC		
	10.5	Ohjauksen malli			sähkötoiminen		
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)		62		

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Taulukon arvot koskevat akkutilaa L; varustepakettia drivePLUS; haarukkapituutta 2 400 mm; kuormarunko nostettuna.

- VDI-nro 1.8: kun kuormarunko laskettuna: x + 82 mm.
- VDI-nro 1.9: kun akkutila XL tai XL (ERE): y + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: y + 50 mm; kun kuormarunko laskettuna: x + 82 mm.
- VDI-nro 4.14: ECE HP: h12 ks. piirustus, mitta 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI-nro 4.19: kun akkutila XL tai XL (ERE): l1 + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: l1 + 50 mm.
- VDI-nro 4.20: kun akkutila XL tai XL (ERE): l2 + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: l2 + 50 mm.
- VDI-nro 4.34.2: kun akkutila XL tai XL (ERE): käytäväleveys + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: käytäväleveys + 50 mm; diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 94 mm.
- VDI-nro 4.35: kun akkutila XL tai XL (ERE): Wa + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: Wa + 50 mm; kun kuormarunko laskettuna: Wa + 82 mm.
- VDI-nro 6.2: kun S3 10 %.
- VDI-nro 6.4: kun akkutila XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nro 6.5: kun akkutila XL: 460 kg.
- VDI-nro 6.6.1 / ECE 225 ja ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

