




Préparateurs de commandes verticaux **EKS 110**



Hauteur de levée: 1000-2800 mm / Capacité de charge: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat and backrest assembly in a side view. The drawing includes the following dimensions and parameters:

- h_4 : Total height from the base to the top of the backrest.
- h_1 : Height from the base to the top of the seat cushion.
- 1008: Height of the seat cushion from the base.
- 220: Width of the seat base.
- y : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of gravity of the seat.
- l_2 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- l_1 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of gravity of the backrest.
- h_7 : Height of the seat base from the ground.
- h_3 : Height of the backrest from the ground.
- h_9 : Height of the backrest from the seat base.
- h_6 : Height of the backrest from the ground.
- h_{12} : Height of the backrest from the seat base.
- h_{13} : Height of the backrest from the ground.
- c : Horizontal distance from the pivot point of the backrest to the center of gravity of the backrest.
- Q : Downward force acting on the backrest.
- s : Downward force acting on the seat base.



L'image montre un EKS 110 Z 280 ZZ



L'image montre un EKS 110 L 100 E

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich							
	1.2	Code type du fabricant			EKS 110							
	1.3	Entrainement			Électrique							
	1.4	Commande			Préparateur de commandes							
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600							
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	143		180	148		185		
	1.9	Empattement	y	mm	1330		1385	1330		1385		
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Vulkollan ®							
	3.2	Taille des roues AV			ø 230 x 80							
	3.3	Taille des roues AR			ø 150 x 130							
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x / 2							
	3.7	Voie arrière	b11	mm	630		720	630		720		
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6	mm	-	2230		-	2230			
	4.8.1	Hauteur debout	h7	mm	200							
	4.11	Levée complémentaire	h9	mm	-			800				
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	80							
	4.19	Longueur totale	l1	mm	2890		2980	2895		2985		
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	1690		1780	1695		1785		
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	810		900	810		900		
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60 x 160 x 1200							
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	540							
	4.26	Largeur entre les bras porteurs / surfaces de chargement	b4	mm	430		520	430		520		
	4.27	Largeur au-dessus des galets de guidage	b6	mm	970		1060	970		1060		
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1	mm	35							
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	3039		3127	3039		3127		

	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge		%	5 / 10							
	5.10	Frein de service			générateur							
	5.11	Frein de parking			Système de freinage à accumulateur à ressort électromagnétique							
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 620							
	Batterie	6.5	Poids de la batterie	kg	480							
Moteur électrique / système électronique	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN		kWh/h	0,42							
	Autres	8.1	Type de commande de conduite		CA							
10.		Version direction			Direction assistée électrique							
10.		Niveau sonore selon EN12053		dB (A)	61							
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.												

- 4.2 : L100E avec toit protège-cariste 2 230 mm
- 4.5 : L100E avec toit protège-cariste 3 230 mm
- 4.7 : L100E et Z100E toit protège-cariste en option

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**