





## Verticale orderpicker


### **EKS 210**

Hefhoogte: 2800-4750 mm / Capaciteit: 1000 kg

EKS 210







# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Heffing (h3) | Ingeschoven masthoogte (h1) | Uitgeschoven masthoogte (h4) |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tweevoudige mast ZT             | 2800 mm      | 2325 mm                     | 5170 mm                      |
|                                 | 3500 mm      | 2550 mm                     | 5870 mm                      |
|                                 | 4250 mm      | 2950 mm                     | 6620 mm                      |
|                                 | 4750 mm      | 3200 mm                     | 7120 mm                      |

## VDI-tabel

|                |        |                                              |           |                             |                 |                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |           | EKS 210 Z                   | EKS 210 L       | EKS 210 O       |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |           | Elektrisch                  |                 |                 |
|                | 1.4    | Bediening                                    |           | Orderpicker                 |                 |                 |
|                | 1.5    | Capaciteit/last                              | Q kg      | 1000                        |                 |                 |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                       | c mm      | 600                         |                 |                 |
|                | 1.8    | Lastafstand                                  | x mm      | 155                         |                 |                 |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm      | 1425                        |                 |                 |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                   | kg        | 2400                        |                 | 2350            |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                  | kg        | 2650 / 750                  | 2680 / 720      | 2605 / 705      |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg        | 1150 / 1250                 | 1180 / 1220     | 1105 / 1245     |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |           | Polyurethaan (PU)           |                 |                 |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |           | Ø 150 x 100                 |                 |                 |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |           | Ø 230 x 83                  |                 |                 |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |           | 4 / 1 x                     |                 |                 |
| Afmetingen     | 4.2    | Ingeschoven masthoogte (h1)                  | h1 mm     | 2325                        |                 |                 |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3 mm     | 2800                        |                 |                 |
|                | 4.5    | Uitgeschoven masthoogte (h4)                 | h4 mm     | 5125                        |                 |                 |
|                | 4.7    | Hoogte beschermend dak (cabine)              | h6 mm     | 2325                        |                 |                 |
|                | 4.8.1  | Stahoogte                                    | h7 mm     | 200                         |                 |                 |
|                | 4.14   | Stahoogte geheven                            | h12 mm    | 3000                        |                 |                 |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                              | h13 mm    | 60                          |                 |                 |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm     | 2995                        | 3040            | 2985            |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                     | l2 mm     | 1795                        | 1785            |                 |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm     | 900                         |                 |                 |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                               | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200             | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                          | b5 mm     | 560                         |                 |                 |
|                | 4.31   | Bodemvrijheid met last onder hefmast         | m1 mm     | 50                          |                 |                 |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm     | 1565                        |                 |                 |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met last/onbelast                | km/u      | 10 / 10                     |                 |                 |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met last/onbelast                | m/s       | 0,25 / 0,25                 |                 |                 |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               | m/s       | 0,3 / 0,25                  |                 |                 |
|                | 5.10   | Rem                                          |           | regeneratief                |                 |                 |
|                | 5.11   | Parkeerrem                                   |           | elektrische veeraccumulator |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                     |      |                                |        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|------------------------|
| E-motor/elektronica                                                                                                                                                                                 | 6.1  | Rijmotor, vermogen S2 60 min   | kW     | 3,2                    |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.2  | Hefmotor, vermogen bij S3      | kW     | 8                      |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.3  | Accu volgens DIN 43531/35/36   |        | 5 PzS 775              |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.4  | Accuspanning/nominaal vermogen | V / Ah | 24 / 775               |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.5  | Accugewicht                    | kg     | 600                    |
| Overig                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Type rijregeling               |        | AC-aandrijfelektronica |
|                                                                                                                                                                                                     | 10.5 | Uitvoering besturing           |        | elektrisch             |
|                                                                                                                                                                                                     | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053  | dB (A) | 60                     |
| - Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                                |        |                        |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**