



## **Transpaleteira manual**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Altura de elevação: 710 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





# Tabela VDI

|                   |        |                                                                           |           |    |                 |          |           |          |             |          |           |          |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                                   |           |    | Outros (OEM)    |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 1.2    | Denominação do fabricante                                                 |           |    | AMX I15e        |          | AMX I15ep |          | AMX I15     |          | AMX I15p  |          |
|                   | 1.3    | Unidade de tração                                                         |           |    | Manual          |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 1.4    | Tipo de operação                                                          |           |    | Manual          |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                                 | Q         | kg | 1500            |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                                 | c         | mm | 600             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 1.9    | Distância entre rodas                                                     | y         | mm | 1255            |          |           |          |             |          |           |          |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio                                                              | kg        |    | 132             |          |           |          | 125         |          |           |          |
|                   | 2.2    | Carga por eixo com carga dianteira/traseira                               | kg        |    | 753 / 357       |          | 753 / 387 |          | 720 / 358   |          | 750 / 358 |          |
|                   | 2.3    | Carga por eixo sem carga dianteira/traseira                               | kg        |    | 40 / 100        |          |           |          | 38 / 70     |          |           |          |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                                     |           |    | N-<br>BN        | V-<br>BV | N-<br>BN  | V-<br>BV | N-<br>BN    | V-<br>BV | N-<br>BN  | V-<br>BV |
|                   | 3.2    | Tamanho do pneu, dianteiro                                                |           |    | Ø 150x45        |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 3.3    | Tamanho do pneu, traseiro                                                 |           |    | Ø 75x68         |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)                      |           |    | 2/4             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 3.6    | Distância entre rodas, dianteira                                          | b10       | mm | 145             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 3.7    | Distância entre rodas, traseira                                           | b11       | mm | 440             |          |           |          |             |          |           |          |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                                             | h3        | mm | 710             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.9    | Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.               | h14       | mm | 1270            |          |           |          | 1230        |          |           |          |
|                   | 4.15   | Altura rebaixada                                                          | h13       | mm | 85              |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                                         | l1        | mm | 1645            |          |           |          | 1580        |          |           |          |
|                   | 4.20   | Comprimento incluindo a parte inferior do garfo                           | l2        | mm | 445             |          |           |          | 340         |          |           |          |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                                             | b1        | mm | 540             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                                        | s/<br>e/l | mm | 50 x 163 x 1200 |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.25   | Distância externa dos garfos                                              | b5        | mm | 540             |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.32   | Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas                 | m2        | mm | 19              |          |           |          |             |          |           |          |
|                   | 4.34.1 | Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal) | Ast       | mm | 1690            |          |           |          | 1630        |          |           |          |
|                   | 4.34.2 | Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal) | Ast       | mm | 1890            |          |           |          | 1830        |          |           |          |
|                   | 4.35   | Raio de direção                                                           | Wa        | mm | 1540            |          |           |          | 1480        |          |           |          |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                                       | m/s       |    | 0,07 / 0,05     |          |           |          | 0,15 / 0,09 |          |           |          |

|          |     |                                      |        |         |   |
|----------|-----|--------------------------------------|--------|---------|---|
| Batterie | 6.4 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V / Ah | 12 / 65 | - |
|          | 6.5 | Peso da bateria                      | kg     | 21      | - |

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 1.5: A partir de uma altura de elevação de 470 mm, a capacidade de carga é reduzida para 1.000 kg.

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)  
[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

