



Elektromos négykerekű targonca **CBH 2.5-3.0**

Emelési magasság: 3300-4800 mm / Teherbírás: 2500-3000 kg

CBH 2.5-3.0

Targoncák, amelyek egyszerűen működnek.

Változó környezetben való használatra tervezve.

Az AntOn by Jungheinrich CBH elektromos targonca egyesíti mindazt, ami a mindennapi munkában számít: strapabíró technológia, egyszerű kezelhetőség és megbízható teljesítmény.

Akár raktárban, külső területen vagy rakodórámpánál: A CBH sokoldalúan használható, és pontosan ott nyújt segítséget, ahol szükség van rá. Az üzemben belüli szállítástól a teherautók gyors be- és kirakodásán át a szűk munkaterületeken végzett manőverező műveletekig – az elektromos targonca megkönnyíti munkáját.

Nemcsak a mindennapi használat során nyűgöz le, hanem gyors rendelkezésre állásával és ár-érték arányával is, amely különösen vonzóvá teszi az elektromosra váltást.

Három átgondolt felszereltségi variánssal és modern lítium-ion akkumulátorral a CBH pontosan azt a rugalmasságot biztosítja, amire vállalkozásának ma szüksége van – és megkönnyíti a döntést: egy olyan targonca mellett, amely egyszerűen működik.

Előnyök áttekintése

- Megbízható technológia mindennapi használatra.
- Három felszereltségváltozat a legkülönbözőbb igényekhez.
- Egyszerű kezelés a kényelmes munkavégzésért.
- A lítiumion-technológia gyors töltést és állandó teljesítményt tesz lehetővé.
- Nagyfokú rendelkezésre állás a különösen gyors szállítás érdekében.

Sokoldalú alkalmazás

Funkcionális teljesítmény minden alkalmazáshoz.

- Két teherbírési szint, mindegyik három felszereltségi változatban, megoldást kínál eltérő alkalmazásokhoz, követelményekhez és költségvetésekhez.
- Kompakt kialakítás és rendkívüli fordulékonyság – még szűk munkaterületeken is.
- Nagy kerekek és magas szabadmagasság biztosítja a használatot egyenetlen talajon és kültéren is.
- Rugalmas töltési lehetőségek külső vagy – modelltől függően – beépített töltőkészülékkel.
- Akár 17 km/h menetsebesség a gyorsabb munkavégzésért a mindennapi munkában.

Egyszerű kezelés

Intuitív technológia, amely megkönnyíti a mindennapi munkát.

- LED-kijelző, amelyen minden információ azonnal áttekinthető.
- Egyszerű funkcióelemek – a kezelőpaneltől a komfortos pedálon át egészen a vízálló töltőcsatlakozóig.
- Optimális kilátás a mindennapi munka megfelelő áttekintéséhez.
- Ergonomikus kezelőhely, állítható kormánykerék és – változattól függően – komfortülés tágas lábtérrel.

Gazdaságos üzemeltetés

Targoncák minden igényhez és sokféle feladathoz.

- Karbantartásmentes 80 V lítiumion-akkumulátor hosszú üzemidővel és rövid töltési szünetekkel.
- A gyors emelési sebességek időt takarítanak meg minden munkafázisban.
- Magas rendelkezésre állás és gazdaságos beszerzés.
- Gyors alkatrészellátás biztosítja a folyamatos üzemeltetést.

Emelőoszlop

CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Villa döntés előre/ hátra
ZT kéttagú emelőoszlop	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO 1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Villa döntés előre/ hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Villa döntés előre/ hátra
ZT kéttagú emelőoszlop	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Villa döntés előre/ hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			EP Equipment	
	1.2	A gyártó típusjelölése			CBH 2.5	CBH 3.0
	1.3	Meghajtás			Elektromos	
	1.4	Kezelés			Ülő	
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	2500	3000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	500	
	1.8	Tehertávolság	x	mm	495	481
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1740	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	3977	4335
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	5795 / 682	6575 / 760
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	1865 / 2112	1880 / 2455
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Szuperelasztikus (SE)	
	3.2	Kerékméret, elől			7.00-12	28x9-15
	3.3	Kerékméret, hátul			18x7-8	200/50-10
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2x / 2	
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	975	1010
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	955	
Alapmérétek	4.1	Emelőoszlop döntés előre/hátra	a/B	°	6 / 10	
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	2090	2070
	4.3	Szabademelés	h2	mm	120	135
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	3000	
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	4025	4095
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6	mm	2165	2180
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1095	1110
	4.12	Kuplung magassága	h10	mm	311	307
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	3695	3712
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	2545	2562
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	1154	1210
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150	45 x 122 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása			2A	3A
	4.24	Villakocsi szélessége	b3	mm	1040	1100
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1	mm	125	130
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	170	185
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	3995	4060
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	4195	4260
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	2300	2379
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b13	mm	838	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	16 / 17	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,5 / 0,56	0,42 / 0,5
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,54 / 0,56	0,43 / 0,44
	5.5	Vonóerő teherrel/ teher nélkül		N	2270 / 2270	2770 / 2770
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül		N	13760 / 13760	16280 / 16280
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	14 / 25	12 / 23
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	20 / 25	
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül		s	6,6 / 6,4	6,7 / 6,3
	5.10	Üzemi fék			hidraulikus	

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	17		
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	26		
	6.4		Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	80 / 230	
	Elektromotor/Elektronika	6.6.1		Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	7,1
6.6.2			CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	3,8	5,8
6.7	Rakodási teljesítmény		t/h	150	180	
6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél		kWh/h	6,21	10,01	
Egyéb	8.1		Vezérlés típusa		AC	
	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	180		
	10.2	Kiegészítő berendezések olajárama	l/min	35		
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	74		

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

csatolmány

