



Elektrische vierwielheftruck

CBH 2.5-3.0

Hefhoogte: 3300-4800 mm / Capaciteit: 2500-3000 kg

CBH 2.5-3.0

Trucks die gewoon werken.

Geschikt voor gebruik in wisselende omgevingen.

De AntOn by Jungheinrich elektrische heftruck CBH combineert wat er toe doet bij veeleisend dagelijks werk: robuuste techniek, makkelijke bediening en betrouwbare prestaties.

Of het nu in het magazijn, buiten of bij de laadklep is: de CBH is veelzijdig inzetbaar en levert waar dat nodig is. Van intern transport tot snel laden en lossen van vrachtwagens en wendbare inzet in krappe werkruimten – de elektrische heftruck maakt uw werk makkelijker.

Hij overtuigt niet alleen tijdens dagelijks gebruik, maar ook door zijn snelle beschikbaarheid en een prijs-prestatieverhouding die de overstap naar elektromobiliteit extra aantrekkelijk maakt.

Met drie doordachte uitrustingsopties en moderne lithium-ion energie biedt de CBH precies de flexibiliteit die uw bedrijf vandaag nodig heeft en maakt hij de keuze makkelijk: een heftruck die gewoon functioneert.

Uw voordelen

- Betrouwbare techniek voor dagelijks gebruik.
- Drie uitrustingsopties voor uiteenlopende eisen.
- De makkelijke bediening zorgt voor comfortabel werken.
- Lithium-ion technologie maakt snel laden en constante prestaties mogelijk.
- Hoge beschikbaarheid voor een bijzonder snelle levering.

Veelzijdig

Functionele kracht voor elke toepassing.

- Twee niveaus van draagvermogen met elk drie uitrustingsopties bieden oplossingen voor diverse toepassingen, eisen en budgetten.
- Compact ontwerp en bijzonder wendbaar – ook in krappe werkruimtes.
- Grote banden en een hoge bodemvrijheid maken gebruik op oneffen terrein en buiten mogelijk.
- Flexibele laadmogelijkheden via een externe of – afhankelijk van het model – geïntegreerde acculader.
- Rijsnelheid tot 17 km/u voor meer tempo in het dagelijks werk.

Ongecompliceerd

Intuïtieve technologie die het dagelijkse werk makkelijker maakt.

- Led display met alle informatie in één oogopslag.
- Eenvoudige functionele elementen – van het bedieningspaneel over het comfortabele pedaal tot de waterdichte laadpoort.
- Optimaal zicht voor een goed overzicht tijdens het dagelijks werk.
- Ergonomische bestuurdersplaats, verstelbaar stuurwiel en – afhankelijk van de uitvoering – voorzien van een comfortabele stoel en veel beenruimte.

Economisch

Trucks voor elke behoefte en diverse taken.

- Onderhoudsvrije 80 V lithium-ion accu voor lange inzet tijden en korte laadpauzes.
- Hoge hefsnelheden besparen tijd bij elke toepassing.
- Hoge beschikbaarheid en voordelige aanschaf.
- De snelle levering van reserveonderdelen zorgt ervoor dat uw bedrijf kan blijven draaien.

Masten

CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)	Neiging vorkenbord voorover/achterover
Tweevoudige mast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, COM3)	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)	Neiging vorkenbord voorover/achterover
Drievoudige mast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)	Neiging vorkenbord voorover/achterover
Tweevoudige mast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, COM3)	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)	Neiging vorkenbord voorover/achterover
Drievoudige mast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			EP Equipment	
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			CBH 2.5	CBH 3.0
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Stoel	
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2500	3000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	500	
	1.8	Lastafstand	x	mm	495	481
	1.9	Wielbasis	y	mm	1740	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	3977	4335
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	5795 / 682	6575 / 760
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	1865 / 2112	1880 / 2455
Wielen/chassis	3.1	Banden			SuperElastik (SE)	
	3.2	Bandenmaat, voor			7.00-12	28x9-15
	3.3	Bandenmaat, achter			18x7-8	200/50-10
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x / 2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	975	1010
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	955	
Afmetingen	4.1	Neiging mast voorover/achterover	a/β	°	6 / 10	
	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	2090	2070
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	120	135
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	3000	
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	4025	4095
	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6	mm	2165	2180
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1095	1110
	4.12	Koppelingshoogte	h10	mm	311	307
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3695	3712
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	2545	2562
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	1154	1210
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150	45 x 122 x 1150
	4.23	Vorkenbord aansluitklasse			2A	3A
	4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	1040	1100
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1	mm	125	130
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	170	185
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	3995	4060
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	4195	4260
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2300	2379
	4.36	Kleinste draaipuntafstand	b13	mm	838	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	16 / 17	
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,5 / 0,56	0,42 / 0,5
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,54 / 0,56	0,43 / 0,44
	5.5	Trekkracht met last/onbelast		N	2270 / 2270	2770 / 2770
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast		N	13760 / 13760	16280 / 16280
	5.7	Nominale helling met last/onbelast		%	14 / 25	12 / 23
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	20 / 25	
	5.9	Acceleratietijd met last/onbelast		s	6,6 / 6,4	6,7 / 6,3
	5.10	Rem			hydraulisch	

Aanhangsel

