



Elektrický vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

ETV Q20 / Q25

Výška zdvihu: 4250-10700 mm / Nosnost: 2000-2500 kg

Vícecestný vysokozdvížný vozík s řízením všech kol.

Bezpečná manipulace s dlouhými břemeny.

Obratné a všestranné vícecestné vysokozdvížné vozíky s výsuvným sloupem ETV Q můžete perfektně používat ve všech situacích, ve kterých potřebujete přepravit v úzkých uličkách dlouhá břemena a zvedat je do velkých výšek. Elektrické řízení všech kol umožňuje mimořádně prostorově úspornou přepravu břemen o délce až 8 metrů. Řízení 360° pro minimální poloměr otáčení a mimořádně rychlá změna směru jízdy zajistí spolu s pěti dostupnými režimy řízení efektivní a bezpečné jízdní vlastnosti vozíku. Možné je vše - od modifikované běžné jízdy přes otáčení na místě až po příčnou a paralelní jízdu. A vše je naprogramované. Jeden stisk na ovládacím panelu, a vozík pracuje v požadovaném režimu. Jednoduchá a intuitivní obsluha, vynikající výhled, vysoká efektivita využití energie a různé asistenční systémy dělají z modelu ETV konstrukční řady Q prvotřídního pomocníka v každém ohledu.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Elektronické řízení všech kol
- Ukazatel směru pojezdu a jednoduchý výběr programů
- Vysoká přesnost řízení pro bezpečnou přepravu
- Couvací kamera pro nejlepší přehled o prostoru za vozíkem při příčné jízdě (volitelné vybavení)
- Brzdění bez vyjetí ze stopy při příčné jízdě

Váš vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Jungheinrich ETV Q nastavuje měřítka ve spotřebě. A jaké je jeho tajemství? Perfektně sladěná výroba všech komponent od jediného dodavatele.

Výkonné zdvihové zařízení

- Maximum bezpečnosti a efektivní využití skladu až do velkých výšek.
- Výška zdvihu do 10 700 mm.
- Nízká průjezdná výška při velké výšce zdvihu.
- Velmi dlouhá životnost díky profilům zdvihového zařízení vyráběným tažením za studena.
- Vysoká zbytková nosnost až do největších zdvihových výšek.
- Snížená míra vibrací zdvihového zařízení při stohování a rozebírání stohů využitím aktivního volitelně dodávaného systému tlumení kmitání zdvihového zařízení.

Dostupné s lithiem-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspory nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Inteligentní asistenční systémy a všestranné možnosti vybavení zajistí při jízdě maximální úroveň bezpečnosti, takže člověk i náklad jsou dokonale chráněni.

Zvýšená bezpečnost


- Elektrická brzda na všech třech kolech pro bezpečné brzdění při příčné jízdě.
- Volitelná couvací kamera pro lepší výhled při couvání v režimu příčné jízdy.
- Perfektní výhled na zvednutý náklad díky volitelné panoramatické střeše.

Všestranné asistenční systémy a doplňky

- Systém operationCONTROL průběžně měří hmotnost břemene a pomocí výstrahy na displeji a akustického signálu varuje, pokud se přiblíží mezní hodnota zbytkové nosnosti.
- Systém positionCONTROL s funkcí Snap umožňuje přesné a rychlé zakládání bez dalšího stisku tlačítek.
- Systém liftNAVIGATION přenáší pokyny k zakládání automaticky ze systému řízení skladu.
- Bezpečné a efektivní zakládání pomocí kamery na vidlích a přesně řízeného motoru zdvihu.

4palcový barevný displej

- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Výška zdvihu (volitelné vybavení).
- Hmotnost nákladu (volitelné vybavení).



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Model ETV Q nabízí práci v kabině, ve které se budete nejen cítit dobře, ale která se vám maximálně přizpůsobí.

Řízení všech kol

- Pět programů řízení stiskem tlačítka pro optimální využití prostoru.
- „Paralelní jízda“, „otáčení na místě“ a „modifikovaná normální jízda“.
- Přepnutí za jízdy je možné kdykoliv.
- Maximální přesnost vedení ve stopě díky nezávislému řízení všech tří kol.

Systém hydraulického přenastavení rozteče vidlí s prodlouženým nosičem vidlí (volitelné vybavení)

- Optimální přizpůsobení nejružnější šířce břemena pro bezpečnou přepravu dlouhých břemen.
- Snadno ovládané nastavení stiskem tlačítka.
- Rozměr přes vidle až 2060 mm.
- Kompaktní provedení s malou přední nástavbou pro úzké uličky.
- Dodávají se tři varianty s různou šířkou rámu.

Ovládací páka soloPILOT

- Ovládací páky k aktivaci všech hydraulických funkcí, výběru směru pojezdu a ovládání klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Maximální výkon překládky je umožněn současným prováděním 2 hydraulických funkcí (např. zdvihu a výsuvu sloupu).
- Pohodlné ovládání všech přidavných zařízení, například roztahu vidlí (volitelné).
- Přesná práce díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Pohodlná poloha díky čalouněné opěrce rukou.
- Řídicí páka multiPILOT (opce).

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**