



# Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή

**AME 15**

ύψος ανύψωσης: 115 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1500 kg

# Ισχυρό Ελαφρύ.

**Ασταμάτητο στην αποθήκη, στην παραγωγή, καθώς και μέσα και επάνω στο φορτηγό.**

Τα παλετοφόρα Jungheinrich AME 15 αποτελούν την ιδανική λύση για στενούς χώρους και περιβάλλοντα εργασίας ευαίσθητα στο βάρος. Με την υψηλή ευελιξία και την στιβαρή απόδοσή τους, ανταπεξέρχονται εύκολα σε απαιτητικές διαδικασίες logistics.

Ο συνδυασμός των μικρών διαστάσεων και του χαμηλού ίδιου βάρους τα καθιστά την πρώτη επιλογή για την καθημερινή εσωτερική μεταφορά παλετών και τη μεταφορά με φορτηγά. Η δυνατότητα διαισθητικού χειρισμού, καθώς και ο χειρισμός με ένα χέρι και από τις δύο πλευρές, διευκολύνουν κάθε εργασία.

Χάρη στη μεγάλη σταθερότητα οδήγησης και τη σταθερότητα στις στροφές, τα χειροκίνητα ανυψωτικά Jungheinrich AME 15 κινούνται με μέγιστη ασφάλεια στην καθημερινή χρήση. Η ενισχυμένη χαλύβδινη κατασκευή και οι προστατευμένοι βοηθητικοί τροχοί τα καθιστούν εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά.

Η υψηλή απόδοσή τους αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα: Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που βασίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου, η δυνατότητα ενδιάμεσης φόρτισης και ο κινητήρας οδήγησης χωρίς απαίτηση συντήρησης εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα στην καθημερινή δραστηριότητα.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ισχυρό ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή μεσαίας κατηγορίας, ιδανικό για μεταφορά με φορτηγά.
- Διαισθητικός και ασφαλής χειρισμός, με υψηλή σταθερότητα οδήγησης και σταθερότητα στις στροφές.
- Βελτιωμένη στιβαρότητα χάρη στην ενισχυμένη χαλύβδινη κατασκευή και τους προστατευμένους βοηθητικούς τροχούς.
- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για υψηλή διαθεσιμότητα.
- Δοκιμασμένη ποιότητα Jungheinrich με ανθεκτικά εξαρτήματα μεγάλης διάρκειας ζωής.

# Το δικό σας παλετοφόρο Jungheinrich για το μέγιστο όφελος για τον πελάτη.



## Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Χωρίς απαίτηση συντήρησης, στιβαρά και οικονομικά στην καθημερινή λειτουργία.

Ιδανικό για καθημερινή εργασία

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Κινητήρας οδήγησης χωρίς απαίτηση συντήρησης.
- Ελαφρύ, ευέλικτο και συμπαγές.
- Βελτιωμένη ανθεκτικότητα και απόδοση.

Άριστη ενεργειακή απόδοση

- Αποδοτική διαδικασία φόρτισης χωρίς ακριβή υποδομή φόρτισης.
- Οικονομικά αποδοτικό χάρη στους μεγαλύτερους κύκλους ζωής.
- Ευέλικτη χρήση χάρη στην ενδιάμεση φόρτιση του συσσωρευτή ιόντων λιθίου.
- Εύκολη φόρτιση στην πρίζα με τη χρήση του παρεχόμενου φορτιστή.
- Αυτόματη απενεργοποίηση, όταν δεν χρησιμοποιείται, για εξοικονόμηση κόστους και προστασία του περιβάλλοντος.

Αποδεδειγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Χωρίς απαίτηση συντήρησης σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
- Ταχεία και ενδιάμεση φόρτιση διασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Έως και τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου οξέος.
- Ασφαλής χρήση χάρη στο υψηλής ποιότητας σύστημα διαχείρισης συσσωρευτή.




## Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Εύκολος χειρισμός και εξελιγμένη προστασία για ανθρώπους, μηχανήματα και εμπορεύματα.

Διαισθητικός και άνετος χειρισμός

- Δύο ελατηριωτοί βοηθητικοί τροχοί, τοποθετημένοι στο πλάι του κινητήριου τροχού, αυξάνουν τη σταθερότητα.
- Ασφαλείς και ακριβείς ελιγμοί χάρη στο καλά μελετημένο λογισμικό και στο καλά ρυθμισμένο πλαίσιο.
- Υψηλή ικανότητα κίνησης σε ανηφόρα: 8%.
- Πλήρως ενσωματωμένοι, προστατευμένοι βοηθητικοί τροχοί.
- Πλήκτρο βραδυπορείας για τους ελιγμούς.
- Δύο προγράμματα οδήγησης για προσαρμοσμένες ταχύτητες (2,5 km/h και 5,5 km/h).
- Ο ακριβής έλεγχος του βάθους εισχώρησης των περονών προλαμβάνει ζημιές στις παλέτες και στα μηχανήματα.
- Διπλοί τροχίσκοι περόνης και επιπλέον προστατευμένοι τροχίσκοι εισαγωγής στην παλέτα για άνετη εγκάρσια παραλαβή παλετών.



## Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Με τα στιβαρά ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα πεζού χειριστή Jungheinrich AME 15, μπορείτε να μεταφέρετε εμπορεύματα ευέλικτα και αξιόπιστα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Γενική και πολύπλευρη χρήση

- Κεφαλή βραχίονα χειρισμού με χειρισμό με ένα χέρι και από τις δύο πλευρές.
- Η κατάσταση του μηχανήματος μπορεί να προσδιοριστεί από εξαιρετικά ορατές λωρίδες LED.
- Εύκολη πρόσβαση μέσω κωδικού PIN.
- Όλα τα όργανα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης, είναι ευδιάκριτα και εγκατεστημένα στον βραχίονα χειρισμού.
- Σήμανση περόνης στα 800 mm για υψηλής ακρίβειας εγκάρσια παραλαβή παλετών.
- Διατίθενται διαφορετικά μήκη περονών.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα                    | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο | Συνολικό ύψος |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| AME 15 (530x800, V-BV)   | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 1958 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (530x1000, V-BV)  | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2003 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (530x1150, V-BV)  | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2060 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (530x1.150, V-GV) | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2060 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (670x1000, V-BV)  | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2003 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (670x1150, V-BV)  | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2060 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |
| AME 15 (670x1.150, V-GV) | 1500 kg                    | 115 mm                  | 5,5 km/h                       | 2060 mm                                      | 0,04 m/s                       | 673 mm        |

**Jungheinrich Hellas** ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**