



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ergonomianostolla

EJE C20

Nostokorkeus: 662 mm / Kantavuus: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ergonominen lavansiirtovaunu

kaikkiin tilanteisiin.

Kevyiden tavaroiden helppoon ja nopeaan keräilyyn.

Ketterä ja ergonominen sähkökäyttöinen EJE C20 -lavansiirtovaunu on mukautuva apuri kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tavaroita siirrellään ja keräillään. Perusnoston lisäksi laitteessa on integroitu yksinkertainen masto, jonka avulla tavarat voidaan nostaa jopa 752 mm:n korkeuteen.

Siten tavarat päätyvät ergonomiselle tarttumiskorkeudelle ja puolilavojen ottaminen sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Siksi tämä sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu onkin ihanteellinen valinta vähittäiskaupan käyttöön.

Varsinkin silloin, kun tavaroiden on liikuttava joutuisasti ja tehokkaasti, EJE C20 -trukkien suuri nopeus, tehokas kiihtyvyys ja silti alhaiset kulutusarvot pääsevät kunnolla oikeuksiinsa.

Turvallisuus on EJE C20 -trukeissakin ensiarvoisen tärkeää. Alas nivelöity ohjausaisa varmistaa, että trukin ja käyttäjän välillä säilyy aina turvallinen etäisyys. Ja jos tila käy oikein ahtaaksi, ryömintäajopainike mahdollistaa trukin turvallisen ohjailun ohjausaisa pystyssä.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Edut pähkinänkuoressa

- Lisätty mastonosto ergonomiseen työskentelyyn
- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori
- Ketterä ja kompakti lyhyen etuosansa ansiosta
- Täysin ohjailtavissa ohjausaisa pystyssä
- Tehokas kiihtyvyys ja suuri nopeus

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Maksimaalista suorituskyykyä Jungheinrichin ammattitason akunhallinnan avulla: erityisen suuri akkukapasiteetti, lisävarusteena saatava integroitu varaaja ja helppo akun vaihto mahdollistavat entistä pidemmät käyttöajat ja tutun erinomaisen suorituskyydyn.

Tehokasta vaihtovirtatekniikkaa

- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Sähköä kiihtyvyyttä.
- Ajonopeuden portaaton säätö ajonsäätimestä.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.
- Ajomoottorilla on kahden vuoden takuu.

Ammattimainen akunhallinta

- Jopa 250 Ah:n akkukapasiteetit mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- 2 PzB 200 Ah:n akut (vaihdetaan pystysuunnassa).
- Akun vaihtomahdollisuus sivusta (lisävaruste) 2 PzS 250 Ah:n akuille.
- Integroidun varaajan (24 V / 30 A märkäakuille ja huoltovapaille akuille) avulla varaaminen käy helposti mistä tahansa verkkopistorasiasta (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erilaisten lavojen optimoitu käsittely sekä lisävarusteena saatavat erilliset masto- ja perusnostot vähentävät tapaturmien vaaraa ja lisäävät tavaroiden käsittelyn sekä keräilyn turvallisuutta.

Turvallista lavojen käsittelyä


- Kiinteät liukupalat molemmissa haarukankärjissä helpottavat poikittaista ajoa tyhjiin eurolavoihin tai umpinaisiin lavoihin.
- Puolilavan ottamiseen eurolavalta.
- Puoli-/neljänneslavojen ottamiseen eurolavoilta (lisävaruste).

Optimaaliset kaarreajo-ominaisuudet

- Jousitetut ja vaimennetut tukipyörät, jotka on yhdistetty toisiinsa ProTracLink-kallistuksenvakajaan avulla, jakavat tukivoiman ajotilanteen mukaan.
- Ihanteellinen lastausrampeilla sekä kuorma-autojen lastaamisessa ja purkamisessa.
- Kuorman jako tasaisesti kaikille pyörille suoraan ajettaessa.
- Kuorman jako keskitetysti ulommalle tukipyörälle kaarreajossa.

Vähentynyt huoltotarve

- Hiiliharjaton vaihtovirta-ajomoottori on huoltovapaa.
- Kaikki komponentit helposti käsiteltävissä yksiosaisen etukuomun ansiosta (vain kaksi ruuvia).
- Elektroniikka ja pistokkeet on suojattu varmasti esimerkiksi pölyltä ja kosteudelta IP 54 -suojaluokan mukaisesti.
- Patentoitu ProTracLink: Tukipyörät kuluvat automaattisen tasokompensoinnin ansiosta tavallista vähemmän ajettaessa rampille vinossa.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Olipa kyse pakkasvarasto- tai myymäläkäytöstä, tavaroiden käsittelystä tai puhtaasta keräilystä, pienten lisäysten, kuten valaistun kirjoitusalueen tai kuormatuen ansiosta nämä mallit mukautuvat aina yksilöllisiin tarpeisiin.

Aina ajan tasalla

- Ajoparametrit asetetaan CanDisin ja CanCodin avulla (lisävaruste).
- CanDis-näyttö (lisävaruste), jossa käyttötuntien näyttö ja huoltotietojen tallennus.
- Akun varaustilamittari (kolmivärinen LED-valo) ja noston katkaisu.
- Trukki aktivoidaan PIN-koodilla ja CanCodin (lisävaruste) avulla valittavissa on kolme ajo-ohjelmaa (lisävaruste).

Impulssiohjaus

- Ajonsäätimestä asetettu nopeus säilyy kaikissa ajotilanteissa, myös ajettaessa ylös- tai alaspäin kaltevilla pinnoilla.
- Jos trukki alkaa luisua rampilla tahattomasti alaspäin, se jarruttaa automaattisesti.
- Yksilöllisesti säädettävät ajoparametrit (kiihdytys, ajonopeus, moottorijarrutus) mahdollistavat optimaalisen mukauttamisen kaikkiin käyttötarpeisiin.
- Käyttäjä voi valita kolmesta erilaisesta ajo-ohjelmasta (lisävaruste).
- Energian talteenotto regeneroivalla jarrulla ajonopeuden hidastuessa.
- Erittäin alhainen melutaso ajettaessa.

Lisävarusteet

- Valaistu kirjoitusalue.
- Kuormatuki.
- Kytin jarrun helppoon vapauttamiseen.
- Pakkasvarastomalli.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**