



Elektrische vierwielheftruck

EFG 425-435

Hefhoogte: 2900-7500 mm / Capaciteit: 2500-3500 kg

Sterk presterende heftrucks voor de hoogste eisen.

Maximaal uithoudingsvermogen binnen en buiten.

Of het nu gaat om de drankenindustrie, de bouwmaterialenhandel of de auto-industrie – onze veelzijdige en efficiënte elektrische vierwielheftrucks van de 4-serie zijn de perfecte keuze als het gaat om het snel omslaan van zware lasten in het bedrijfsinterne goederentransport. Draagvermogens tot 3500 kg maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen met aanbouwapparaten.

Twee geluidsarme rijmotoren geven de heftrucks de nodige power, terwijl het panoramadak in combinatie met een smalle B-stijl een optimaal zicht garanderen. Optionele assistentiesystemen zorgen voor extra veiligheid.

De EFG 4-serie maakt ook ergonomisch indruk met zijn intuïtieve bedieningsconcept en de hoge aanpasbaarheid van de bestuurdersplaats die niet alleen maximale beenruimte biedt, maar ook een modern audio- en geluidssysteem voor een optimale werksfeer.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Hoogwaardige rij- en hefsnelheden.
- Smalle B-stijl en panoramadak voor meer veiligheid.
- Compacte hefmastprofielen met optimaal zicht rondom.
- Heavy-duty hydraulisch blok voor efficiënt werken met aanbouwapparaten.
- Individualiseerbare, ergonomisch uitgekiende werkplek.

Jungheinrich elektrische heftruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Til uw productiviteit naar een hoger niveau: profiteer van hogere rij- en hefsnelheden en een duurzame lithium-iontechnologie voor topprestaties bij een minimaal energieverbruik.

Lager energieverbruik

- Zeer efficiënte synchrone reluctantiemotor.
- Compacte besturing en compact hydraulisch aggregaat.
- Behoeftegerichte aansturing van de hydraulische systemen en motoren.

Individuele uitvoeringskenmerken

- Technologieconcept PureEnergy voor een optimaal rendement dankzij de perfecte afstemming van originele Jungheinrich onderdelen.
- drive&liftPLUS-uitvoering met hogere rij- en hefsnelheden.
- Efficiency-uitvoering met curveCONTROL voor het verlagen van de snelheid in bochten.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Onderhoudsvrij en tot 3 keer langere levensduur in vergelijking met loodzuur accu's.
- Ideaal voor meerploegendienst dankzij tussentijds en snel laden.
- Geen accuwissel nodig.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Naast verschillende veiligheidsfeatures voor een hoge rijdynamiek overtuigen de EFG-heftrucks met hun keuze aan optionele assistentiesystemen voor de beste bescherming tijdens allerlei toepassingen.

Hoge rijveiligheid

- Veiligheidscontrole van de truck bij aanvang van een rit door middel van een Pre-Op Check.
- Verlaging van de rijnsnelheid bij het rijden in bochten door curveCONTROL.
- Geen ongecontroleerd achteruitrollen dankzij de standaard automatische parkeerrem.
- Panoramadakruit en smaller ontwerp van de B-stijl.

Optionele assistentiesystemen en veiligheidsoplossingen

- addedVIEW 360°-camerasysteem met achteruitrijcamera.
- accessCONTROL: toegangscontrole die de truck pas vrijgeeft na het doorlopen van een reeks veiligheidsmaatregelen: 1. geldige toegangscode, 2. gesloten stoelschakelaar, 3. vastgeklepte gordel.
- driveCONTROL: rijnsnelheidscontrole die de snelheid bij het rijden in bochten en vanaf een gedefinieerde hefhoogte automatisch verlaagt.
- liftCONTROL: reduceert, ter aanvulling op driveCONTROL, naast de rijnsnelheid ook de neigsnelheid van de hefmast vanaf een gedefinieerde hefhoogte.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Een hoog zitcomfort, een betere pedaalopstelling en individuele bedieningsmogelijkheden maken onze heftrucks uit de EFG 4-serie tot bedreven helpers voor uw medewerkers.

Individueel aanpasbaar bedieningsconcept

- Keuze uit 5 aanpasbare rijprogramma's.
- Keuze uit 3 verschillende bedieningselementen: solo-, duo- en multiPILOT.
- Traploze éénpuntverstelling van de armleuning en stuurkolom in 2 asrichtingen.
- De toewijzing van bedieningsfuncties aan de hendels en assen kan worden aangepast.
- Enkel- en dubbelpedaalbediening.

Ergonomische werkplek

- Uitstekende trillingsdemping dankzij scheiding van cabine en chassis.
- Ongehindert zicht dankzij ruiten zonder stijlen en een optimale plaatsing van kettingen en slangen in de hefmast.
- Lage, opvallende opstap met vlakke voetruimte.
- Smalle stuurkolom voor meer knie- en beenruimte.
- TFT-kleurendisplay met intuïtieve gebruiksinstructies.
- Gebruikersgericht opbergconcept.
- Grote opklapbare armleuning met verschillende bekledingsstoffen en royaal opbergvak.
- Externe stroomvoorziening via optionele USB-poorten in de armleuning en/of de opbergruimte aan de zijkant.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/u	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/u	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/u	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/u	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/u	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/u	4077 mm	0,51 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**