



Elektrische stapelaar met wielarmheffing

ERC 212z-220z

Hefhoogte: 2400-6000 mm / Capaciteit: 1200-2000 kg

Het multitalent op de middellange afstand.

Lasten veilig en efficiënt verplaatsen en 6 meter hoog optillen.

De efficiënte en veelzijdige elektrische stapelaars ERC overtuigen door hun bijzonder zuinige transport van goederen over langere afstanden en hun in- en uitslag op hogere liggerniveaus. Uitgerust met een opklapbaar stapplatform of optionele wielarmheffing kunnen ze bijzonder flexibel worden ingezet bij middellange afstanden.

Dankzij hun grotere bodemvrijheid vormen ook oneffen vloeren en hellingen geen enkel probleem. Desgewenst kunnen dankzij de wielarmheffing (optie) twee pallets tegelijk worden vervoerd, waarmee de omslag - in vergelijking met het vervoer van een enkele pallet - verdubbelt.

De krachtige en bijzonder nauwkeurige hefmotor staat garant voor zacht en beheerst heffen en neerzetten van lasten tot hefhoogtes van 6 meter. Bovendien zorgen zowel het vierwielconcept als optionele assistentiesystemen zoals de overbelastingswaarschuwing operationCONTROL of de hefhoogte voorkeuze positionCONTROL voor meer veiligheid en efficiëntie bij het dagelijkse magazijnwerk.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Efficiënte in- en uitslag met hefhoogtes tot 6 meter.
- Wendbaar en compact dankzij geringe afmetingen.
- Ergonomisch werken dankzij klapbaar stapplatform.
- Efficiënt transport met twee pallets tegelijk dankzij wielarmheffing.
- Meer veiligheid in het magazijn dankzij intelligente assistentiesystemen.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De ERC is snel, krachtig en zuinig dankzij de draaistroomtechniek in de rij- en hefmotoren en nog efficiënter in meerploegendienst.

Intelligente besturing en vooruitstrevende aandrijftechniek

- Moderne rijmotor in draaistroomtechniek voor een hoog prestatievermogen en tegelijk lage bedrijfskosten.
- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Snel van rijrichting wisselen.
- Niet ongewenst weggrollen op hellingen.
- Verhoogde rijsnelheid en acceleratie dankzij drivePLUS (11 km/u in plaats van 9 km/u) en lastafhankelijk rij- en stuurgedrag.

Langere inzetduur met loodzuur accu

- Accucapaciteiten tot 375 Ah voor een langere inzet.
- Geïntegreerde lader (24 V) voor natte en onderhoudsvrije accu's voor eenvoudig opladen via elk 230-voltstopcontact (optie).
- Zijdelingse accuwissel voor intensief gebruik tijdens meerploegendienst (optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Opperste concentratie bij het stapelen op grote hoogte wordt door de intuïtief ontworpen multifunctionele disselkop gewaarborgd.

Comfortabel in- en uitslaan

- Multifunctionele disselkop voor intuïtieve besturing van alle hef- en daalfuncties.
- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij hydraulische motor met toerentalregeling.
- Voorzichtig neerzetten van de last door de proportionele hydrauliek.
- Vierwielconcept voor maximale stabiliteit.

Makkelijk en veilig werken

- Ontspannen werken met de elektrische disselbesturing.
- curveCONTROL zorgt daarbij automatisch voor een lagere snelheid in bochten.
- De wervelkolom van de bediener wordt ontlast door het geveerde stapplatform.
- Zacht beklede armsteunen (optie) bieden een aangenaam houvast tijdens het rijden in bochten.
- Heffen en dalen van de vorken en rijden d.m.v. knopbediening op de optionele beugel bij het orderpicken.

Altijd geïnformeerd

- Extra 6"-display incl. lastindicatie (optie) voor assistentiesystemen.
- Standaarddisplay voor weergave van accustatus, draaiuren en meldingen.
- Activering van de truck door EasyAccess via softkey, pincode of optionele transponderkaart.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De balans tussen wendbaarheid en comfort is bij deze trucks perfect afgestemd op uw individuele voorkeuren.

Flexibele uitvoeringen in meerijmodus

- Uitvoering 1: opklapbaar stapplatform zonder zijsteunen, rijsnelheid 6 km/h.
- Uitvoering 2: klapbaar stapplatform met zijsteunen (optie), rijsnelheid 7 km/u.
- Uitvoering 3: klapbaar stapplatform met zijsteunen en hoge drivePLUS-snelheid (optie), rijsnelheid 11 km/u.

Flexibiliteit in meeloopmodus

- Stapplatform en zijsteunen kunnen in krappe ruimten gewoon ingeklapt worden.
- Besturen van de truck met een snelheid van 4,4 km/u.

Veelzijdig inzetbaar dankzij wielarmheffing

- Extra hefmechanisme om de wielarmen onafhankelijk van de vorken op te tillen.
- Transport met 2 pallets tegelijk (optie).

Aanvullende opties

- Tandem voor steunwiel voor minder slijtage.
- Vrieshuisuitvoering.
- Lastrek.
- Slijtagebescherming voor de vorken.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/u	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/u	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/u	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/u	2323 mm	0,34 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**