



Elektrische palletwagen

ERE 120i / 125i

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2000-2500 kg

De krachtige meerij palletwagen aan uw zijde.

Variabel en veelzijdig voor alle mogelijke toepassingen.

De flexibele en krachtige elektrische meerijpalletwagens ERE 1i combineren beproefde techniek met innovatieve functies die speciaal zijn afgestemd op de eisen van de moderne magazijnlogistiek. De grote keuze aan stapplatformen – klapbare en twee vaste uitvoeringen, ook met bescherming aan drie zijden – biedt oplossingen op maat voor verschillende toepassingsscenario's. Dankzij het compacte ontwerp en de kortere voorbouwmaat kunt u de opslagruimte optimaal benutten en is de wendbaarheid in krappe ruimten beter. Bovendien zijn deze palletwagens veelzijdig want dankzij het modulaire systeem kunnen ze worden aangepast aan uw specifieke behoeften. Dankzij de vele veiligheidsfeatures kunt u de palletwagen op verschillende manieren uitbreiden, zodat deze aan uw toepassingsvereisten voldoet.

De vernieuwde smartPILOT maakt bediening vanaf beide zijden en een automatische centraalstelling mogelijk. De geoptimaliseerde toegang tot de Comfort laadaansluiting zorgt voor extra gebruiksgemak. Deze innovatieve functies verhogen de efficiëntie, ergonomie en veiligheid in uw magazijn.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

* In overeenstemming met onze garantievoorzwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Stapplatform met driezijdige bescherming voor maximale veiligheid en ergonomie.
- Compact ontwerp voor optimale oppervlaktebenutting en wendbaarheid.
- Verbeterde smartPILOT voor verbeterde ergonomie en intuïtieve bediening.
- Automatische snelheidsverlaging bij het inrijden van de vrachtwagen door sensordetectie.

Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties dankzij innovatieve technologie.

Het accuconcept biedt een hoge mate van variabiliteit en past zich optimaal aan uw opslagbehoeften aan. De lithium-ion technologie maakt een efficiënt gebruik mogelijk, zelfs bij lage temperaturen in het vrieshuis.

Flexibel accuconcept

- Groot vermogen en aanpassingsvermogen van 100 Ah tot 200 Ah.
- Krachtige geïntegreerde lader van 70 A voor tussentijds laden bij elk stopcontact, ook tijdens korte pauzes.
- Hoge beschikbaarheid dankzij korte laadtijden.

Aandrijfconcept met groot prestatievermogen

- Krachtige acceleratie en hoge rijnsnelheid.
- Hoge rijprestaties met de lastafhankelijke curveCONTROL.
- Regeneratief remmen met energieretourwinning.

Ergonomische oplossingen

- De sensor voor vrachtwagendetectie met automatische snelheidsbegrenzing tijdens het rijden over laadbruggen minimaliseert schokken en verhoogt het rijcomfort.
- Platformvering instelbaar op het gewicht van de bestuurder.
- Veel ruimte met een zijwaartse stand bevordert een gezonde lichaamshouding.
- De Comfort laadaansluiting als optie verhoogt het gebruiksgemak.



Veiligheid

Hoogste veiligheidsnormen voor medewerkers en goederen.


Het ergonomische stapplatform zorgt voor maximale bescherming en biedt ook voldoende ruimte voor de bestuurder. Intelligente assistentiesystemen minimaliseren het risico op letsel en verhogen de productiviteit.

Intelligente assistentiesystemen

- Verhoging van de productiviteit tot 15% dankzij het optioneel verkrijgbare positionCONTROL: de heftijden worden door middel van vooraf gedefinieerde hefhoogtes gereduceerd, daarnaast wordt de pallet in één beweging bodemvrij geheven.
- Hoge stabiliteit door koppeling van de steunwielen (ProTracLink).
- Sensor voor vrachtwagendetectie met automatische snelheidsverlaging bij het inrijden van de vrachtwagen.
- Binnen de truckcontouren gemonteerde Floor-Spot.

Veilig en ergonomisch werken

- Verschillende uitvoeringen van het stapplatform bieden veel ruimte.
- Extra gedempt stapplatform, instelbaar op het gewicht van de bestuurder.
- Veilige, optimale bochtsnelheid dankzij curveCONTROL.
- Betere zichtbaarheid in slecht verlichte zones door optionele werklamp op de optiebeugel.



Individueeliteit

Aanpassingsvermogen bij elke toepassing.

Met talrijke aanpassingsmogelijkheden kunt u de uitrusting op uw behoeften afstemmen – van het verhogen van de efficiëntie tot extra veiligheidsfeatures en ergonomische oplossingen.

Individueel aanpasbaar

- Verschillende uitvoeringen van het stapplatform voldoen aan individuele eisen.
- Optimale omslag door aangepaste snelheden van 6 en 9 km/u.
- Draagvermogens tot 2,5 t.
- Mechanische of elektrische besturing, afhankelijk van uw toepassingseisen.

Andere extra accessoires

- Omvangrijke accessoires maken individuele aanpassingen mogelijk.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, bijv. voor datatransmissiecomponenten.
- Standaard leverbaar met Comfort laadaansluiting en optioneel met geïntegreerde lader.
- Optioneel geveerd stapplatform zorgt voor minder lichaamstrillingen.
- Extra lastrek (1.800 mm).

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERE 120i 6 km/u	2000 kg	122 mm	6 km/u	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/u	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/u	2191 mm	0,08 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**