



Kleingood orderpicktruck

EKM 202

Hefhoogte: 3000 mm / Capaciteit: 215 kg

Het veilige alternatief voor de trapladder.

Eenvoudig en efficiënt kleine goederen orderpicken.

Onze wendbare en veelzijdige kleingoed orderpicktruck EKM is ideaal voor filialen, voor lichte onderhoudstoepassingen of voor orderpicktaken zonder pallets. De stabiele mast maakt het mogelijk artikelen uit een stelling te halen tot op het derde liggerniveau – wat ons betreft het beste alternatief voor de klassieke ladder.

Dankzij de compacte afmetingen en de geringe stahoogte past de EKM probleemloos in smalle gangen en onder lage deuren. Automatisch vergrendelde deuren zorgen ervoor dat de bestuurder ook op hoogtes veilig is. Een sensormat op de bodem bevordert de beweeglijkheid in de cabine, zodat de positie op het stapplatform vrij gekozen kan worden.

De royale werkplek biedt de bestuurder tijdens het rijden en staan een aangename stapositie en altijd een goed zicht in de rijrichting. Ergonomisch opgestelde bedieningselementen maken gelijktijdig opwaarts bewegen en rijden mogelijk, wat het werken met de EKM bijzonder efficiënt maakt.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Orderpicken op grijphoogtes tot 5,3 m.
- Uiterst wendbaar en rijden met geheven platform.
- Individueel verstelbare opbergtray.
- Veilig op iedere hoogte dankzij automatisch vergrendelde deuren.
- Floor-Stripes bij gebruik in publieke ruimtes.

De Jungheinrich orderpicktruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De EKM heeft genoeg energie om zijn dagelijkse taken spelenderwijs te verrichten – dankzij zijn onderhoudsvrije 192 Ah AGM-accu met geïntegreerde lader.

Accu en laden

- Onderhoudsvrije 192 Ah AGM-accu.
- Geïntegreerde lader past in elk 230 V stopcontact – nooit meer zoeken naar de laadkabel.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen aangezien de accu onderhoudsvrij is in vergelijking met loodzuuraccu's.

Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Automatisch sluiten van de deuren bij het betreden of verlaten van het stapplatform zorgen voor een maximale bescherming van de bestuurder.

Stabiel en robuust

- Stabiele mast voor meer veiligheid, ook in geheven stand.
- Het robuuste stalen chassis met extra aanrijbeveiliging helpt beschadiging van de truck te voorkomen.
- Geen kunststof onderdelen die eenvoudig beschadigd kunnen raken aan de buitenzijde.
- Standaard voorziene automatisch sluitende deuren bij het betreden of verlaten van het stapplatform. Hierdoor kan het platform alleen omhoog bewegen bij gesloten deuren.
- Automatische deurvergrendeling (optie): deuren worden pas gedeblokkeerd wanneer het platform volledig is gedaald. Verhoogt de veiligheid van de bestuurder, omdat ongewild openen in geheven toestand wordt vermeden.

Veilig en ergonomisch

- Verplichte bediening met twee handen via capacatieve sensoren, zodat de bestuurder tijdens het rijden binnen de truckcontour blijft.
- Nieuw ontworpen stuurwiel voor een veilige houvast en nauwkeurig rijden.
- Veilig rechtdoor rijden door gedefinieerde nulpositie, eenvoudige bewegingen voor kleine bochten en groot uitzwenken voor grote bochten van 90°.
- Ergonomische rechterhandpositie: Rijschakelaar met duimbediening vermijdt het verdraaien van de volledige hand; het verdere oppervlak van de rijschakelaar kan voor het vasthouden met de rechterhand gebruikt worden.
- Andere knoppen bedienen de hef- en daalbeweging van de hoofdheffing en opbergruimte.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Op de zachte toer: Softlanding zorgt voor een zachte daling van het platform en voor minder trillingen om zo de bestuurder te beschermen.

Heffen en grijpen

- Optimaal zicht rondom dankzij de mastconstructie ook bij grijphoogtes van maximaal 5,30 m.
- De kettingsvrije heffing heeft zeer weinig onderdelen en is dus eenvoudig in onderhoud.
- „Softlanding” zorgt voor het zacht neerzetten van het platform op het einde van de daalbeweging en voorkomt schokken ter bescherming van de bestuurder.

Opbergmogelijkheden

- Capaciteit tot 100 kg voor het veilig opbergen en transporteren van voorwerpen.
- Openingen in de opbergruimte voor een goed zicht naar beneden, om personen in de buurt tijdig op te merken.
- Openingen in de opbergruimte voor een goed zicht naar beneden, om personen in de buurt tijdig op te merken.
- Voldoende oppervlakte ook voor het transport van kleine voorwerpen.
- Elektrisch neerzetten met een verstelbereik van 610 mm (optioneel).
- Beladen van de opbergruimte in de lage positie van buitenaf (optie).
- Goed naar beneden te verstellen voor een goed zicht naar voren, ook bij meerdere neergelegde artikelen. Verdere speciale opbergmogelijkheden individueel verkrijgbaar, bv. in de deuren.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Hefsnelheid onbelast
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/u	0,19 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**