




Elektro-Schubmaststapler **ETV/ETM 210 - 216**

Hubhöhe: 4550-10700 mm / Tragfähigkeit: 1000-1600 kg



ETV/ETM 210 - 216



ETV/ETM 210 - 216

ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück	Neigung Gabelträger vor/zurück
Mastneigung / Dreifach-Hubgerüst DZ / kaltverformt	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
ETV 210 , ETV 212, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück	Neigung Gabelträger vor/zurück
Mastneigung / Dreifach-Hubgerüst DZ / warmgewalzt	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
ETV 214, ETV 216, ETV 214, ETV 216	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/zurück	Neigung Gabelträger vor/zurück
Gabelneigung / Dreifach-Hubgerüst DZ / kaltverformt	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm		2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm		2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm		2 / 5 °

	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ETV 210	ETV 212	ETM 214	ETV 214	ETM 216	ETV 216	ETM 214	ETV 214
	1.3	Antrieb		Elektro							
	1.4	Bedienung		Quersitz							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000	1200	1400		1600		1400	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600							
	1.8	Lastabstand	x mm	315	400	353	423	403	413	353	423
	1.8.1	Lastabstand, Mast vorgeschoben	mm	170		205					
	1.9	Radstand	y mm	1300	1385	1410		1460		1410	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	2560	2580	2975	3000	3110	3136	2975	3000
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	1587 / 973	1587 / 993	1785 / 1190	1830 / 1170	1835 / 1275	1882 / 1254	1785 / 1190	1830 / 1170
	2.4	Achslast Gabel vor mit Last vorn/hinten	kg	634 / 2926	516 / 3264	481 / 3894	572 / 3828	518 / 4192	521 / 4215	481 / 3894	572 / 3828
	2.5	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten	kg	1282 / 2278	1361 / 2419	1531 / 2844	1628 / 2772	1649 / 3061	1658 / 3078	1531 / 2844	1628 / 2772
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)							
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 343 x 114							
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 230 x 85		Ø 285 x 100					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x / 2							
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	993		986	1136	986	1136	986	1136
Grundabmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	a/β °	1 / 3							
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	2300		2400					
	4.3	Freihub (h2)	h2 mm	1646		1746					
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	5300		5600					
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	5954		6254					
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6 mm	2190							
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	1057							
	4.10	Höhe Radarme	h8 mm	265		285					
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	2346		2418	2348	2418	2408	2418	2348
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	1196		1268	1198	1268	1258	1268	1198
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	1120			1270	1120	1270	1120	1270
	4.21.2	Gesamtbreite	b2 mm	1120			1270	1120	1270	1120	1270
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	40 x 80 x 1150		40 x 120 x 1150					
	4.23	Gabelträger Anschlussklasse		2B							
	4.24	Gabelträgerbreite	b3 mm	800		830					
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	296		335					
	4.25.1	Gabelaußenabstand (min./max.)	b5 mm	296 / 705		335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705
	4.26	Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4 mm	900		780	940	780	940	780	940
	4.28	Vorschub	mm	485	570	558	628	608	618	558	628
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	80							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2626	2644	2702	2652	2716	2709	2702	2652

	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2686	2689	2757	2694	2762	2753	2757	2694
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1515	1595	1620		1670		1620	
	4.37	Länge über die Radarme	L7 mm	1640	1725	1780		1830		1780	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	km/h	11 / 11 - / -		11 / 11 14 / 14					
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,48 / 0,7 - / -	0,43 / 0,7 - / -	0,38 / 0,7 0,51 / 0,7		0,35 / 0,7 0,48 / 0,7		0,38 / 0,7 0,51 / 0,7	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,5 / 0,5 - / -		0,55 / 0,55 0,55 / 0,55					
	5.4	Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,2 / 0,2 - / -		0,18 / 0,18 0,22 / 0,22					
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	%	7 / 10 - / -		9 / 13 9 / 13		8 / 12 8 / 12		9 / 13 9 / 13	
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	%	10 / 15 - / -		10 / 15 10 / 15					
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	s	4,8 / 4,3 - / -	4,9 / 4,5 - / -	5,3 / 5 4,7 / 4,3		5,4 / 5 4,8 / 4,3		5,3 / 5 4,7 / 4,3	
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch							
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	6 -		6 8,5					
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	13,3 -		13,3 15,5					
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43531 B			DIN 43531 C	DIN 43531 B	DIN 43531 C	DIN 43531 B	DIN 43531 C
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 280		48 / 465					
	6.5	Batteriegewicht	kg	556		750					
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	2,81 -	3,05 -	3,16 3,21		3,19 3,23		3,16 3,21	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	1,5 -	1,7 -	1,7 1,7					
	6.7	Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	t/h	38,63 -	46,65 -	52,34 60,8		58,42 68,74		52,34 60,8	
	6.8	Umschlageffizienz nach VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	13,4 -	15,2 -	17 15		18,1 16,7		17 15	
6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	kWh/h	2,89 -	3,06 -	3,08 4,04		3,22 4,11		3,08 4,04		
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/ Mosfet AC		Mosfet/AC					
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar	150							
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	20							
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	68							
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.											

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich	
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ETM 216	ETV 216
	1.3	Antrieb		Elektro	
	1.4	Bedienung		Quersitz	
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1600	
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	600	
	1.8	Lastabstand	x mm	403	413
	1.8.1	Lastabstand, Mast vorgeschoben	mm	205	

	1.9	Radstand	y	mm	1460	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	3110	3136
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1835 / 1275	1882 / 1254
	2.4	Achslast Gabel vor mit Last vorn/hinten		kg	518 / 4192	521 / 4215
	2.5	Achslast Gabel zurück mit Last vorn/hinten		kg	1649 / 3061	1658 / 3078
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 343 x 114	
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 285 x 100	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 2	
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	986	1136
Grundabmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	a/ß	°	1 / 3	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	2400	
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	1746	
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	5600	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	6254	
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	2190	
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	1057	
	4.10	Höhe Radarme	h8	mm	285	
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	2418	2408
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	1268	1258
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	1120	1270
	4.21.2	Gesamtbreite	b2	mm	1120	1270
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150	
	4.23	Gabelträger Anschlussklasse			2B	
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	830	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	335	
	4.25.1	Gabelaußenabstand (min./max.)	b5	mm	335 / 560	335 / 705
	4.26	Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	mm	780	940
	4.28	Vorschub		mm	608	618
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	80	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2716	2709
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2762	2753
Leistungsdaten	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1670	
	4.37	Länge über die Radarme	L7	mm	1830	
	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)		km/h	11 / 11 14 / 14	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,35 / 0,7 0,48 / 0,7	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,55 / 0,55 0,55 / 0,55	
	5.4	Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency liftPLUS)		m/s	0,18 / 0,18 0,22 / 0,22	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)		%	8 / 12 8 / 12	
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)		%	10 / 15 10 / 15	
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)		s	5,4 / 5 4,8 / 4,3	
	5.10	Betriebsbremse			elektrisch	

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	6 8,5	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	13,3 15,5	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43531 B	DIN 43531 C
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 465	
	6.5	Batteriegewicht	kg	750	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,19 3,23	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	1,7 1,7	
	6.7	Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	t/h	58,42 68,74	
	6.8	Umschlageffizienz nach VDI 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	18,1 16,7	
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	kWh/h	3,22 4,11	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Mosfet/AC	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar	150	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	20	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	68	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 1.8: Die Batteriegröße und der Hubgerüsttyp beeinflussen den Lastabstand x
- VDI-Nr. 2.1.1: Die Batteriegröße und die Hubgerüstauführung beeinflussen das Eigengewicht und die Achslasten
- VDI-Nr. 2.3: Die Batteriegröße und die Hubgerüstauführung beeinflussen das Eigengewicht und die Achslasten
- VDI-Nr. 2.4: Die Batteriegröße und die Hubgerüstauführung beeinflussen das Eigengewicht und die Achslasten
- VDI-Nr. 2.5: Die Batteriegröße und die Hubgerüstauführung beeinflussen das Eigengewicht und die Achslasten
- VDI-Nr. 4.1: Die Hubgerüstauführung bestimmt die Neigewerte
- VDI-Nr. 4.10: Die Höhe der Radarme vergrößert sich mit einer Lastradabdeckung um 30 mm
- VDI-Nr. 4.19: Die Batteriegröße, der Hubgerüsttyp und die Gabellänge beeinflussen die Gesamtlänge l1
- VDI-Nr. 4.20: Die Batteriegröße und der Hubgerüsttyp beeinflussen die Länge einschließlich Gabelrücken l2
- VDI-Nr. 4.28: Die Batteriegröße und der Hubgerüsttyp beeinflussen den Vorschub l4
- VDI-Nr. 4.34.1: Die Batteriegröße und der Hubgerüsttyp beeinflussen die Arbeitsgangbreiten
- VDI-Nr. 4.34.2: Die Batteriegröße und der Hubgerüsttyp beeinflussen die Arbeitsgangbreiten
- VDI-Nr. 6.6.1: PLUS bezieht sich auf das Leistungspaket dive&liftPLUS
- VDI-Nr. 6.6.2: PLUS bezieht sich auf das Leistungspaket dive&liftPLUS
- VDI-Nr. 6.7: PLUS bezieht sich auf das Leistungspaket dive&liftPLUS
- VDI-Nr. 6.8.1: PLUS bezieht sich auf das Leistungspaket dive&liftPLUS

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH