




## **Transpaleta eléctrica de barra timón** **AME 15**

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

AME 15





# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |             |                          |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |             | Jungheinrich             |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AME 15 (530 x 800, V-BV) | AME 15 (530x1000, V-BV) | AME 15 (530x1150, V-BV) | AME 15 (530 x 1.150, V-GV) | AME 15 (670x1000, V-BV) | AME 15 (670x1150, V-BV) | AME 15 (670x1150, V-GV) |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Eléctrico                |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | A pie                    |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 1500                     |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 600                      |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 1.8    | Distancia a la carga                                                   | x    mm     | 602                      | 802                     | 952                     | 802                        | 952                     |                         |                         |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 843                      | 1043                    | 1193                    | 1043                       | 1193                    |                         |                         |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg          | 129                      | 137                     | 142                     | 155                        | 160                     |                         |                         |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg          | 533 / 1096               | 539 / 1098              | 542 / 1100              | 557 / 1098                 | 560 / 1100              |                         |                         |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg          | 103 / 26                 | 109 / 28                | 112 / 30                | 127 / 28                   | 130 / 30                |                         |                         |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |             | Poliuretano (PU)         |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø210 x 70                |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)      |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 3.4    | Ruedas adicionales                                                     |             | Ø62,5 x 45               |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 1x +2 / 4 (1x +2 / 2)    |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 390                      |                         |                         |                            | 530                     |                         |                         |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 370                      |                         |                         |                            | 510                     |                         |                         |
| Medidas básicas  | 4.2.1  | Altura total                                                           | h15   mm    | 673                      |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3    mm    | 115                      |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 700 / 1190               |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 80                       |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1200                     | 1400                    | 1550                    | 1400                       | 1550                    |                         |                         |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | 400                      |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 530                      |                         |                         |                            | 670                     |                         |                         |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 53 x 160 x 800           | 53 x 160 x 1000         | 53 x 160 x 1150         | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150         |                         |                         |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 530                      |                         |                         |                            | 670                     |                         |                         |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm    | 27                       |                         |                         |                            |                         |                         |                         |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast   mm    | 1958                     | 2003                    | 2060                    | 2003                       | 2060                    |                         |                         |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm    | 1039                     | 1239                    | 1389                    | 1239                       | 1389                    |                         |                         |

|                                       |      |                                         |        |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|------------------|
| Prestaciones                          | 5.1  | Velocidad de marcha con/sin carga       | km/h   | 5 / 5,5          |
|                                       | 5.2  | Velocidad de elevación con/sin carga    | m/s    | 0,03 / 0,04      |
|                                       | 5.3  | Velocidad de descenso con/sin carga     | m/s    | 0,06 / 0,05      |
|                                       | 5.8  | Capacidad de rampa máx. con/sin carga   | %      | 8 / 20           |
|                                       | 5.10 | Freno de servicio                       |        | electromagnético |
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1  | Motor de tracción, potencia S2 60 min   | kW     | 0,75             |
|                                       | 6.2  | motor de elevación, potencia con S3     | kW     | 0,8              |
|                                       | 6.4  | Tensión de batería/ capacidad nominal   | V / Ah | 48 / 15          |
|                                       | 6.5  | Peso de la batería                      | kg     | 7,5              |
|                                       | 6.6  | Consumo energético según ciclo VDI      | kWh/h  | 0,15             |
| Otros                                 | 8.1  | Tipo de mando de tracción               |        | Impulso/CC       |
|                                       | 10.7 | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 70               |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**