



Transpaleta manual **AM 20**

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20



Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Otros (OEM)					
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM 20					
	1.3	Grupo de tracción		Manual					
	1.4	Manipulación		Manual					
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000					
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600					
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1120					
Pesos	2.1	Tara	kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	549 / 1521					
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	46 / 24					
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200 x 50					
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	130					
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	380					
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	115					
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	355 / 1230					
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm	200					
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85					
	4.19	Longitud total	l1 mm	1540					
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	390					
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	540					
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	540					
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	37					
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1743					
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1793					
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1275					
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,06					

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**