



## **Transpallet elettrico a timone**

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235



# Tabella VDI

|                        |        |                                                            |                                 |              |                 |            |                  |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |                                 | Jungheinrich |                 |            |                  |             |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |                                 | EJE 222      | EJE 225         | EJE 230    | EJE 235          |             |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |                                 | Elettrico    |                 |            |                  |             |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |                                 | A terra      |                 |            |                  |             |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q                               | kg           | 2200            | 2500       | 3000             | 3500        |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c                               | mm           | 600             |            |                  |             |
|                        | 1.8    | Distanza del carico                                        | x                               | mm           | 908             |            | 909              |             |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y                               | mm           | 1351            |            | 1352             |             |
|                        | Pesi   | 2.1.1                                                      | Peso proprio (inclusa batteria) |              | kg              | 535        |                  | 565         |
| 2.2                    |        | Carico sull'asse con carico ant./post.                     |                                 | kg           | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449      | 1230 / 2833 |
| 2.3                    |        | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   |                                 | kg           | 408 / 127       |            | 430 / 135        |             |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |                                 |              | -               |            | Poliuretano (PU) |             |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |                                 |              | Ø 230 x 70      |            |                  |             |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |                                 |              | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85        |             |
|                        | 3.4    | Ruote supplementari                                        |                                 |              | Ø 100 x 40      |            |                  |             |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |                                 |              | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4        |             |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10                             | mm           | 510             |            |                  |             |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11                             | mm           | 363             |            |                  |             |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3                              | mm           | 122             |            |                  |             |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14                             | mm           | 750 / 1237      |            |                  |             |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13                             | mm           | 85              |            |                  |             |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1                              | mm           | 1737            |            |                  |             |
|                        | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2                              | mm           | 587             |            |                  |             |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1                              | mm           | 724             |            |                  |             |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l                       | mm           | 55 x 172 x 1150 |            |                  |             |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5                              | mm           | 535             |            |                  |             |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2                              | mm           | 30              |            |                  |             |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast                             | mm           | 2338            |            |                  |             |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast                             | mm           | 2227            |            |                  |             |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa                              | mm           | 1532            |            |                  |             |
| Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                   |                                 | km/h         | 6 / 6           |            |                  | 4 / 6       |
|                        | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                  |                                 | m/s          | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07      |             |
|                        | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  |                                 | m/s          | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04      |             |
|                        | 5.8    | Max. pendenza con/senza carico                             |                                 | %            | 8 / 20          |            | 6 / 20           | 5 / 20      |
|                        | 5.10   | Freno di servizio                                          |                                 |              | rigenerativo    |            |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                           |        |          |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|-----|
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1                                      | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1,7      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2                                      | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 2,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.3                                      | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | B        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4                                      | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 250 |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5                                      | Peso batteria                                                             | kg     | 220      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6                                      | Consumo energia secondo ciclo VDI                                         | kWh/h  | 0        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1                                    | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2                                    | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.7                                      | Resa di movimentazione                                                    | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205 |
| 6.8.1                                                                                                                                                                                              | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h                                                                     | 0,77   | 0,82     | 0,98 | 1,14 |     |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1                                      | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC       |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7                                     | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 70       |      |      |     |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |                                          |                                                                           |        |          |      |      |     |

- 4.33: sistema di carico abbassato: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: sistema di carico abbassato: + 56 mm
- 4.34: sistema di carico abbassato: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: con estrazione laterale della batteria: L/M con estrazione laterale della batteria = M + 72 mm; L con estrazione laterale della batteria = M + 125 mm
- 5.1: con un carico fino a 3 t: max. velocità di marcia = 6 km/h.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**