



## Transpallet elettrico a timone

**AME 15**

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1500 kg

# Potente. Leggero.

Inarrestabile nei negozi e nella produzione oltre che all'esterno e all'interno degli automezzi.

I transpallet Jungheinrich AME 15 sono la soluzione ottimale per le applicazioni in spazi ristretti e in ambienti di lavoro sensibili al peso. Grazie alla loro eccellente manovrabilità e alla potenza affidabile, gestiscono con facilità anche i processi logistici più complessi.

La combinazione di dimensioni compatte e peso proprio ridotto li rende la prima scelta per il trasporto interno quotidiano di pallet e per il trasporto a bordo di automezzi. Il funzionamento intuitivo e la possibilità di operare con una sola mano da entrambi i lati semplificano ogni compito.

Grazie all'elevata stabilità di marcia e in curva, i transpallet Jungheinrich AME 15 garantiscono la massima sicurezza nell'attività quotidiana. La struttura in acciaio rinforzata e le ruote stabilizzatrici protette li rendono estremamente robusti e durevoli.

La loro elevata efficienza è un ulteriore vantaggio: il ridotto consumo energetico grazie alla moderna tecnologia agli ioni di litio, la possibilità di ricarica intermedia e il motore di trazione esente da manutenzione garantiscono la massima disponibilità operativa.

## Tutti i vantaggi in breve

- Potente transpallet elettrico a timone di fascia media, ideale per il trasporto a bordo di automezzi.
- Comando intuitivo e sicuro, elevata stabilità di marcia e in curva.
- Robustezza ottimizzata grazie alla struttura in acciaio rinforzata e alle ruote stabilizzatrici protette.
- Batteria agli ioni di litio e basso consumo energetico per un carrello sempre pronto all'uso.
- Qualità Jungheinrich comprovata con componenti durevoli.

# Il transpallet Jungheinrich

## per garantire i massimi vantaggi per il cliente.



### Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Esente da manutenzione, robusto ed efficiente nell'uso quotidiano.

#### Ideale per l'uso quotidiano

- Ridotto consumo energetico.
- Motore di trazione esente da manutenzione.
- Leggero, maneggevole e compatto.
- Maggiore robustezza e potenza.

#### Efficienza energetica ottimale

- Processi di ricarica efficienti senza costose infrastrutture da dedicare.
- Massima efficienza grazie a cicli di vita più lunghi.
- Utilizzo flessibile grazie alla ricarica rapida della batteria agli ioni di litio.
- Ricarica facile tramite la presa di corrente utilizzando il caricabatteria incluso.
- La disattivazione automatica in caso di non utilizzo consente di risparmiare sui costi e di tutelare l'ambiente.

#### Affidabile tecnologia agli ioni di litio

- L'esenzione dalla manutenzione consente di risparmiare tempo e denaro.
- Ricariche veloci e intermedie garantiscono che il carrello sia sempre pronto all'uso.
- Durata fino a tre volte superiore rispetto alle batterie al piombo-acido.
- Sicurezza d'uso grazie al pregiato sistema di gestione della batteria.




### Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Facile movimentazione e protezione ben progettata per persone, macchine e merci.

#### Intuitivo e maneggevole

- Due ruote stabilizzatrici ammortizzate posizionate ai lati della ruota motrice aumentano la stabilità.
- Manovre sicure e precise grazie al software e al telaio coordinati in modo ottimale.
- Pendenza elevata: 8%.
- Ruote stabilizzatrici completamente integrate e protette.
- Tasto di marcia lenta.
- Due programmi di marcia (2,5 km/h e 5,5 km/h).
- Controllo preciso della profondità di inserimento delle forche per evitare danni ai pallet e ai carrelli.
- Rulli forche tandem più rulli d'invito protetti per un comodo prelievo trasversale dei pallet.



### Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con i robusti transpallet elettrici a timone Jungheinrich AME 15, è possibile trasportare le merci in modo flessibile e affidabile sia all'interno che all'esterno.

#### Universale e versatile

- Testata timone possibilità di operare con una sola mano da entrambi i lati.
- Lo stato del carrello è facilmente identificabile grazie alle strisce LED ben visibili.
- Accesso semplice tramite PinCode.
- Tutti i comandi, incluso il display, sono disposti in modo ordinato sul timone.
- Marcatura delle forche a 800 mm per un prelievo trasversale preciso dei pallet.
- Diverse lunghezze forche disponibili.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico	Altezza totale
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V- GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V- BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V- GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001  
nonché il nostro centro ricambi di ISO 14001  
Kaltenkirchen sono certificati.

**JUNGHEINRICH**