



Elektrisk firehjuls motvektstruck

CBH 2.5-3.0

Løftehøyde: 3300-4800 mm / Løftekapasitet: 2500-3000 kg

CBH 2.5–3.0

Gaffeltrucker som alltid fungerer.

Egnet for bruk i ulike miljøer.

"AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 er en basismodell med alt du trenger i hverdagen. Den elektriske jekketralen/palletrucken er kompakt og lett å betjene.

På lageret, i butikken eller på lastebilen: PTL 1.5 håndterer ulike oppgaver og gjør jobben som forventet.

Med litiumteknologi, smarte funksjoner og flere gaffelbredder er PTL 1.5 en pålitelig allrounder. For lengre driftstid kan den få et ekstra, utskiftbart batteri som forlenger driftstiden.

Robust og driftssikker for daglig bruk. Et smart valg, enten som første truck eller som tillegg i truckflåten."

Fordeler

- Pålitelig teknologi for daglig bruk.
- Tre utstyrsvarianter for ulike behov.
- Enkel betjening gir komfortabelt arbeid.
- Litiumteknologi gir rask lading og jevn ytelse.
- God tilgjengelighet sikrer rask levering.

Allsidig

Energi til ulike oppgaver.

- To lastekapasiteter og tre utstyrsvarianter gir løsninger som passer ulike oppgaver, behov og budsjetter.
- Kompakt design gjør trucken enkel å manøvrere, selv der det er trangt.
- Store hjul og høy bakkeklaring gir gode kjøreegenskaper på ujevnt underlag og ved utendørs bruk.
- Fleksible lademuligheter via ekstern eller integrert lader, avhengig av truckmodell.
- Kjørehastighet inntil 17 km/t gir bedre arbeidsflyt.

Brukervennlig

Smart teknologi gjør arbeidsdagen enklere.

- LED-skjerm med all nødvendig informasjon samlet på ett sted.
- Enkel betjening: Fra kontrollpanel og komfortpedal til vannbeskyttet ladetilkobling.
- Optimal sikt gir en tryggere arbeidsdag.
- Ergonomisk førerplass med justerbart ratt og, avhengig av modell, komfortsete med god plass til beina.

Økonomisk

Trucker for ulike behov og oppgaver.

- Vedlikeholdsfritt 80 V litiumbatteri gir lang driftstid og korte ladepauser.
- Raske løftehastigheter gir effektiv drift.
- Driftsklar når du trenger den, rimelig i innkjøp.
- Rask levering av reservedeler sikrer kontinuerlig drift.

Master

CBH 2.5 (V1: ZT 3300, ISS, ZH1)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Todelt teleskopmast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.5 (V2: DZ 4800, ISS, ZH2, Eco førerhytte) , CBH 2.5 (V3: DZ 4800, ASS, ZH2, Komfort førerhytte)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Tredelt friløftmast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT 3300, ISS, ZH1)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Todelt teleskopmast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ 4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ 4800, ASS, ZH2, Com3)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Tredelt friløftmast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		CBH 2.5
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sittende
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	500
	1.8	Lastavstand	x mm	495
	1.9	Hjulavstand	y mm	1740
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	3977
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	5795 / 682
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1865 / 2112
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)
	3.2	Hjuldimensjon foran		7.00-12
	3.3	Hjuldimensjon bak		18x7-8
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	975
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	955
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β °	6 / 10
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2090
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	120
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	4025
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2165
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1095
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10 mm	311
	4.19	Totallengde	l1 mm	3695
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	2545
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	1154
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse		2A
	4.24	Gaffelbordbredde	b3 mm	1040
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	125
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	170
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	3995
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4195
	4.35	Svingradius	Wa mm	2300
	4.36	Minste svingradius	b13 mm	838
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	16 / 17
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,5 / 0,56
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Trekraft med/uten last	N	2270 / 2270
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N	13760 / 13760
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	14 / 25
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	20 / 25
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s	6,6 / 6,4
	5.10	Driftsbrems		hydraulisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	17
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	26
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	7,1
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	3,8
	6.7	Omløpshastighet	t/h	150
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	6,21
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	180
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	35
	10.7	Lydtryknivå i henhold til EN12053	dB (A)	74

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		CBH 3.0
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sittende
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	3000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	500
	1.8	Lastavstand	x mm	481
	1.9	Hjulavstand	y mm	1740
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	4335
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	6575 / 760
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1880 / 2455
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)
	3.2	Hjuldimensjon foran		28x9-15
	3.3	Hjuldimensjon bak		200/50-10
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	1010
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	955

Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/B	°	6 / 10
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2070
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	135
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	4095
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2180
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	1110
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10	mm	307
	4.19	Totallengde	l1	mm	3712
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	2562
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1210
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse			3A
	4.24	Gaffelbordbredde	b3	mm	1100
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1	mm	130
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	185
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	4060
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	4260
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2379
	4.36	Minste svingradius	b13	mm	838
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h		16 / 17
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s		0,42 / 0,5
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,43 / 0,44
	5.5	Trekraft med/uten last	N		2770 / 2770
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N		16280 / 16280
	5.7	Stigeevne med/uten last	%		12 / 23
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%		20 / 25
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s		6,7 / 6,3
	5.10	Driftsbrems			hydraulisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW		17
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW		26
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		80 / 230
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h		10,73
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h		5,8
	6.7	Omløpshastighet	t/h		180
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h		10,01
Andre	8.1	Type kjørekontroll			AC
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar		180
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min		35
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)		74

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Vedlegg

