



Elektrische meeloop transpallet

AME 18

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1800 kg

Krachtig Lichtgewicht

Onstuitbaar in de winkel, in productie en op de vrachtwagen.

De Jungheinrich AME 18 transpalletten komen volledig tot hun recht in kleine ruimten en in werkomgevingen waar gewicht een rol speelt. Ze zijn uiterst wendbaar en robuust en kunnen moeiteloos veeleisende logistieke processen aan.

Met een draagvermogen van 1.800 kg, compacte afmetingen en een laag eigengewicht zijn ze ideaal voor dagelijks pallettransport en om mee te nemen op de vrachtwagen. Hun éénhandbediening aan beide zijden en de intuïtieve bediening maken ze tot een gewaardeerde hulp in het dagelijkse werk.

Tegelijkertijd zijn de AME 18 uiterst efficiënt en zeer beschikbaar. Dankzij de moderne lithium-iontechnologie verbruiken ze weinig energie, kunnen ze snel en makkelijk tussendoor worden geladen met een geïntegreerde lader en hebben ze een onderhoudsvrije aandrijfmotor.

Natuurlijk staat veiligheid ook bij de Jungheinrich AME 18 transpalletten centraal: Een versterkte stalen constructie zorgt voor maximale robuustheid. Beschermd steunwielen en hoge rij- en bochtstabiliteit minimaliseren risico's voor mens, truck en goederen.

Alle voordelen in één oogopslag

- Krachtige elektrische transpallet uit het middensegment, ideaal om mee te nemen op de vrachtwagen.
- Intuïtieve en veilige bediening én hoge rij- en bochtstabiliteit.
- Versterkte stalen constructie en beschermd steunwielen voor robuustheid en veiligheid.
- Hoge beschikbaarheid dankzij lithium-ionbatterij en geïntegreerde lader, gecombineerd met een laag energieverbruik.
- Bewezen Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw Jungheinrich transpallet voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Krachtig in gebruik, robuust en zuinig in het dagelijks gebruik.

Ideaal voor dagelijks werk

- Laag energieverbruik.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
- Lichtgewicht, wendbaar en compact.
- Verbeterde robuustheid en draagvermogen.

Uitstekende energie-efficiëntie.

- Kostenefficiënt door langere levenscycli.
- Flexibel gebruik dankzij tussentijds laden van de lithium-ionbatterij.
- Eenvoudig laden bij elk stopcontact via de geïntegreerde lader.
- Automatische uitschakeling bij niet-gebruik spaart uw budget en het milieu.

Beproefde lithium-iontechnologie.

- Bespaar tijd en geld dankzij een onderhoudsvrije werking.
- Hoge truckbeschikbaarheid door snel en tussentijds laden.
- Tot drie keer langere levensduur in vergelijking met loodzuurbatterijen.
- Veilig in gebruik dankzij hoogwaardig batterijbeheersysteem.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Intuïtieve bediening en doordachte bescherming voor mens, machine en goederen.

Comfortabel en veilig te bedienen

- Meer stabiliteit dankzij twee geveerde steunwielen die naast het aandrijf wiel zijn geplaatst.
- Veilig en nauwkeurig manoeuvreren dankzij de goede afstemming van de software en het chassis.
- 8% klimvermogen.
- Volledig geïntegreerde, beschermde steunwielen.
- Kruipgangschakelaar voor het manoeuvreren met rechtopstaande dissel.
- Twee rijprogramma's voor aangepaste snelheden (2,5 km/u en 5,5 km/u).
- Nauwkeurige controle van de vorkinsteekdiepte voorkomt schade aan palletten en trucks.
- Eenvoudige dwarsopname van palletten door middel van tandem lastwielen plus beschermde inrijrollen.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met de robuuste elektrische meeloop transpalletten Jungheinrich AME vervoert u flexibel en betrouwbaar goederen, zowel binnen als buiten.

Universeel en veelzijdig in gebruik

- Disselkop met éénhandbediening aan beide zijden.
- Handig laden via de geïntegreerde lader.
- Voertuigstatus zichtbaar via duidelijk zichtbare LED-strips.
- Gemakkelijke toegang via pincode.
- Alle controle-instrumenten, inclusief het display, zijn overzichtelijk in de dissel geïntegreerd.
- Vorkmarkering op 800 mm voor nauwkeurige dwarsopname van palletten.
- Verschillende vorklengten beschikbaar.
- Opbergvak op de batterijkap.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting	Totale hoogte
AME 18 (530 x 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 x 1.000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 x 1.150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 x 1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 x 1.000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 x 1.150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 x 1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**