



## Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām **EJC 212z-220z**

Celšanas augstums: 2400-6000 mm / Kravnesība: 1200-2000 kg

# Spēcīgs krautņotājs ar balstdakšām intensīvai izmantošanai.

Smagu kravu droša pacelšana augstumā.

Spēcīgie un izturīgie EJC 2. sērijas iekrāvēji ar savu lielo pacelšanas augstumu un augsto atlikušo celjspēju ir ideāli piemēroti intensīvai izmantošanai un smagu kravu iekraušanai un izkraušanai lielā augstumā. Drošu un efektīvu preču pārkraušanu nodrošina mūsu palīgsistēmas "operationCONTROL", kas brīdina, ja tiek pārsniegta atlikusī celjspēja, vai pacelšanas augstuma iestatīšanas opcija "positionCONTROL".

Pateicoties papildu balstdakšu pacēlājam, bez problēmām iespējams pārvarēt pamatnes nelīdzenumus, sliekšņus un rampas. EJC 2z vienlaikus spēj transportēt arī divas paletes, tā rezultātā būtiski palielinot preču pārkraušanas apjomus.

Pateicoties optimālai saskānei starp vadības sistēmu un mūsu spēcīgajiem bezapkopes trīsfāzu dzinējiem, šo robusto krautņotāju enerģijas patēriņš ir ievērojami mazāks. Arī pacelšanas motors pārlicina ar lielu jaudu, vienlaikus ir kluss un ļauj veikt īpaši vienmērīgu un precīzu kraušanu.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



## Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

## Garantijas nosacījumi

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Līdz 6 m pacelšanas augstums un liela atlikusī celjspēja.
- Opcionāla elektriskā dīseles vadība nenogurdinošai strādāšanai.
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai.
- Efektīva kravu transportēšana divos līmeņos, pateicoties balstdakšu pacēlājam.
- Gara drošības dīsele un optimāla dakšu redzamība.

# Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

**Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.**

Īpaši ilgs darbības laiks, ko ļauj sasniegt lielā akumulatoru kapacitāte un opcionāla ātrās uzlādes funkcija; darbam vairākās maiņās akumulatoru ātri un vienkārši var nomainīt sānos.

**Inteliģenta piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma**

- Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji lielākai veikspējai un vienlaicīgai ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, pateicoties perfektai saskaņotībai ar mūsu izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums un ātra braukšanas virziena maiņa.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Bezapkopes vilces dzinējs bez ogles sukām.

**Ilgs darba laiks**

- Ilgs lietošanas laiks, ko nodrošina līdz par 375 Ah akumulatora kapacitāte.
- Iebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas (atkarībā no akumulatora tipa līdz maks. 270 Ah iespējama arī ātrās uzlādes funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā).

**Litija jonu tehnoloģija**

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



## Drošība

**Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.**

Ērto lietošanu papildina drošības aspekts: garā drošības dīsele kombinācijā ar slēgto iekrāvēja profilu un gareniski veidoto pārsegu nodrošina maksimālu drošību iekrāvēja lietotājam.

**Vienmēr lietas kursā**

- 2 collu displejs ar kravas indikāciju (opcija) kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu paziņojumi.
- Izvēlei pieejamas trīs braukšanas programmas.
- Aktivizēšana ar atslēgas slēdzi vai "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamu transpondera karti.

**Droša iekraušana un izkraušana**

- Intuitīva visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadība, izmantojot daudzfunkcionālo dīseles galvu.
- Precīza un lēna kravas pacelšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulējamu apgriezienu skaitu un samazinātu trokšņu līmeni.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Automātisks braukšanas ātruma samazinājums, kad ir pacelta krava.
- Četrriteņu koncepcija augstai stabilitātei.

**Servisam draudzīga konstrukcija**

- Viegli atverams dzinēja pārsegs, kas ir nostiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Servisa atveres priekšējā pārsegā.
- Atbalsta ritenis ar bajonetes mehānismu vienkāršai riteņu nomaiņai, iekrāvēju tikai nēdaudz paceļot uz augšu.
- Pilnībā pret mitrumu un netīrumiem aizsargāta, hermētiski noslēgta dīseles elektroniskā sistēma atbilstoši standartam IP65.



## Individualitāte

**Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.**

Viss pārskatāms: 6 collu displejā (opcija) uz opcionālās aptveres iespējams redzēt pacelšanas augstumu, atlikušo celbspēju, pārslodzes brīdinājumu un precīzus svarus.

**Daudzpusēji izmantojams, pateicoties balstdakšu pacēlājam**

- Papildu celšanas mehānisms balstdakšu pacelšanai neatkarīgi no dakšām.
- Vienlaicīga 2 palešu transportēšana divos līmeņos (opcija).

**Praktiskas mantu novietnes**

- Dokumentu novietne priekšējā pārsegā.
- Novietošanas nodaļumi instrumentu pārsegā.
- Padziļinājums rakstāmlietu uzglabāšanai un papīra piespraude.

**Papildaprīkojums**

- 6 collu papildu displejs (opcionāls) palīgsistēmām.
- Dubultie rullīši balsta ritenim nodiluma samazināšanai.
- Kravas aizsarggriezis ar dažādu montāžas augstumu.
- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Termināļa, skenera vai printera pievienošanas iespēja.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība /<br>slodze | Pacelšanas augstums<br>(maks.) | Braukšanas ātrums bez<br>kravas | Darba platums (paletes 800x1200<br>gareniski) | Celšanas ātrums bez<br>kravas |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| EJC 212z  | 1200 kg               | 6000 mm                        | 6 km/h                          | 2267 mm                                       | 0,4 m/s                       |
| EJC 214z  | 1400 kg               | 6000 mm                        | 6 km/h                          | 2288 mm                                       | 0,3 m/s                       |
| EJC 216z  | 1600 kg               | 6000 mm                        | 6 km/h                          | 2288 mm                                       | 0,3 m/s                       |
| EJC 220z  | 2000 kg               | 6000 mm                        | 6 km/h                          | 2288 mm                                       | 0,34 m/s                      |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**