



Powered Stacker

ERC 212b-220b

Celšanas augstums: 2400-6000 mm / Kravnesība: 1200-2000 kg



Daudzpusīgais talants

vidējās distancēs.


Kravu droša un efektīva pārvietošana un pacelšana 6 metru augstumā.

Ērti lietojamie un efektīvie ERC 2b krautņotāji ar dīseles vadību ir speciāli pielāgoti darbam ar speciālām kravām. Balstīdākšas ir izvirzītas uz sāniem, un kaltās dakšas iespējams nolaist līdz pat zemei. Tādējādi iespējama vienkārša pabraukšana zem kravām. Turklāt dakšas ir pieejamas dažādos variantos. Drošu un efektīvu preču pārkraušanu nodrošina mūsu palīgsistēmas "operationCONTROL", kas brīdina, ja tiek pārsniegta atlikusī celtspēja, vai pacelšanas augstuma iestatīšanas opcija "positionCONTROL". Spēcīgais un īpaši precīzais pacelšanas motors ļauj veikt vienmērīgu un saudzīgu kravu pacelšanu līdz 6 metru augstumā un nolaišanu. Turklāt gan četrriteņu koncepcija, gan opcionālās palīgsistēmas, kā, piemēram, pārslodzes brīdināšanas sistēma "operationCONTROL" vai pacelšanas augstuma iestatīšanas opcija "positionCONTROL", gādā par lielāku drošību un efektivitāti noliktavas ikdienas darbā.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilga darbība pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs.
- Slēgtu vai šķērsenisku palešu uzņemšana.
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai.
- Drošs palēninātas braukšanas režīms ar paceltu dīseli.
- Individuāla pielāgošana visdažādākajām ekspluatācijas situācijām.

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pateicoties trīsfāzu tehnoloģijas vilces dzinējs piedāvā augstu veiktspēju ar vienlaikus zemām ekspluatācijas izmaksām.

Inteliģenta vadības sistēma un progresīva piedziņas tehnoloģija

- Modernais trīsfāzu tehnoloģijas vilces dzinējs piedāvā augstu veiktspēju ar vienlaikus zemām ekspluatācijas izmaksām.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Palielināts braukšanas ātrums un paātrinājums, pateicoties "drivePLUS" (9 km/h vietā 11 km/h) un no slodzes atkarīgai gaitai un vadībai.

Ilgs darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Augsta akumulatoru kapacitāte līdz 375 Ah ilgam darbības laikam.
- Iebūvēts lādētājs (24 V) slapjā tipa akumulatoriem un bezapķopes akumulatoriem vienkāršai uzlādei no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas (opcija).

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Pilnīgu koncentrēšanos uz kraušanu lielā augstumā nodrošina intuitīvi veidotā daudzfunkcionālā dīseles galva.

Ērta iekraušana un izkraušana


- Daudzfunkcionāla dīseles galva intuitīvai visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadībai.
- Precīza un lēna kravas celšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulējamu apgriezību skaitu.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Četrriteņu koncepcija augstai stabilitātei.

Ērta un droša strādāšana

- Nenogurdinošs darbs, pateicoties elektriskajai dīseles vadības sistēmai.
- Funkcija "curveCONTROL" nodrošina automātisku ātruma samazinājumu līkumos.
- Amortizētā stāvēšanas platforma efektīvi atslod operatora mugurkaulu.
- Mīkstie sānu sargi (opcija) nodrošina patikamu un ērtu vadību līkumos.
- Dakšu pacelšana un nolaišana, kā arī braukšana, izmantojot taustiņus uz aptveres pēc izvēles uzstādāmām ierīcēm, veicot komplektēšanu (opcija).

Vienmēr lietas kursā

- 6 collu papildu displejs ar kravas indikāciju (opcija) palīgsistēmām.
- Standarta displejs akumulatora uzlādes līmeņa, darba stundu un notikumu ziņojumu parādīšanai.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamu transpondera karti.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šo iekrāvēju manevrētspēja un komforts ir perfektā līdzsvarā, un tie ir ideāli pieskaņoti Jūsu individuālajiem darba apstākļiem.

Platās šķērsbāzes variants

- Uz sāniem izvērztas balstdakšas un līdz zemei nolaižamas kaltas dakšas.
- Ērtai speciālu kravu, eiropalešu, šķērsenisku vai slēgtu palešu pārkraušanai (Apvienotā Karaliste, ASV).

Plašas izmantošanas iespējas līdzbraucēja režīmā

- Izpildījums 1: atlokāma stāvēšanas platforma bez sānu sargiem, braukšanas ātrums 6 km/h.
- Izpildījums 2: atlokāma stāvēšanas platforma ar sānu sargiem (opcija), braukšanas ātrums 7 km/h.
- Izpildījums 3: atlokāma stāvēšanas platforma ar sānu sargiem un lielu "drivePLUS" ātrumu (opcija), braukšanas ātrums 11 km/h.

Elastība līdzgājēja režīmā

- Šauros apstākļos stāvēšanas platforma un sānu sargi tiek vienkārši pielocīti.
- Iekrāvēja vadīšana ar ātrumu 4,4 km/h.

Papildaprīkojums

- Dubultie rullīši balsta ritenim nodiluma samazināšanai.
- Saldētavas variants.
- Kravas aizsargrežģis.
- Dakšu uzgaļu aizsardzība pret nodilšanu.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**