



Elektriskais gājēju krautņotājs

AME 18

Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 1800 kg

Jaudīgi Viegli.

Neapturami kā veikala filiālē un ražošanas cehā, tā arī kravas automašīnā un pie tās.

Jungheinrich AME 18 zemie palešu ratiņi īpaši izceļas šaurās telpās un darba vidē ar svara ierobežojumu. Tie ir ārkārtīgi manevrētspējīgi un izturīgi un bez problēmām paveic sarežģītus loģistikas procesus.

Ar 1800 kg celbspēju, kompaktajiem izmēriem un mazo pašmasu tie ir ideāli piemēroti palešu transportēšanai ikdienā un pārvadāšanai līdz kravas automašīnā. To intuitīvā vadība ar vienu roku no abām pusēm padara tos par augstu novērtētiem palīgiem ikdienas darbā.

Tajā pat laikā AME 18 ir ārkārtīgi efektīvi un ļoti pieejami: pateicoties modernajai litija jonu tehnoloģijai, tie patērē maz enerģijas, ar iebūvēto lādētāju ir ātri un vienkārši uzlādējami starplaikos, un tiem ir bezapkopes piedziņas motors.

Protams, drošība ir galvenā prioritāte arī Jungheinrich AME 18 palešu ratiņiem ar dīseles vadību: pastiprināta tērauda konstrukcija nodrošina maksimālu izturību. Aizsargāti balsta riteņi un augsta stabilitāte braukšanas laikā un līkumos samazina risku cilvēkiem, tehnikai un kravai.

Visas priekšrocības īsumā

- Spēcīgi vidējās klases elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību, ideāli piemēroti pārvadāšanai kravas automašīnā.
- Intuitīva un droša vadība, augsta stabilitāte braucot un līkumos.
- Pastiprināta tērauda konstrukcija un aizsargāti balsta riteņi nodrošina izturību un drošību.
- Augsta pieejamība, pateicoties litija jonu akumulatoram un iebūvētam lādētājam, kas iet roku rokā ar zemu enerģijas patēriņu.
- Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte ar ilgmūžīgiem komponentiem.

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Veiktspējīgi, izturīgi un ekonomiski ikdienas lietošanā.

Ideāli piemēroti ikdienas darbam

- Zems enerģijas patēriņš.
- Bezapmaksas vilces motors.
- Viegli, manevrētspējīgi un kompakti.
- Uzlabota izturība un celtspēja.

Tecama energoefektivitāte

- Izmaksu efektivitāte, pateicoties ilgākam dzīves ciklam.
- Ērta lietošana, pateicoties litija jonu akumulatora starpuatlādei.
- Vienkārša uzlāde no jebkuras kontaktligzdas, izmantojot iebūvēto lādētāju.
- Automātiska izslēgšanās nelietojšanas gadījumā ietaupa naudu un saudzē apkārtējo vidi.

Pārbaudīta litija jonu tehnoloģija

- Ietaupiet laiku un naudu, pateicoties tam, ka nav jāveic apkope.
- Augsta iekrāvēja pieejamība, pateicoties ātrajai uzlādei un starpuatlādei.
- Pat trīsreiz garāks darbību, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem.
- Droša ekspluatācija, pateicoties augstvērtīgai akumulatora pārvaldības sistēmai.




Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Intuitīva lietošana un pārdomāta cilvēku, mašīnu un preču aizsardzība.

Ērta un droša vadība

- Stabilitāti palielina divi amortizēti balsta riteni, kas novietoti blakus dzenošajam ritenim.
- Droša un precīza manevrēšana, pateicoties labi saskaņotai programmatūras un ritošās daļas darbībai.
- 8 % kāpumspēja.
- Pilnībā integrēti, aizsargāti balsta riteni.
- Palēninātas braukšanas režīma slēdzis manevrēšanai ar vertikāli novietotu dīseli.
- Divas braukšanas programmas pielāgotam ātrumam (2,5 km/h un 5,5 km/h).
- Precīzi kontrolēts dakšas ievirzīšanas dziļums novērš palešu un transportlīdzekļu bojājumus.
- Tandēma dakšu ritenīši un aizsargāti ievadrullīši ērtai palešu uzņemšanai šķērseniski.



Indivīdualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar izturīgajiem Jungheinrich AME elektriskajiem palešu ratiņiem ar dīseles vadību Jūs varat veikt ērtu un drošu preču transportēšanu gan telpās, gan ārpus tām.

Universāli un daudzpusīgi izmantojams

- No abām pusēm ar vienu roku vadāma dīseles galva.
- Ērta uzlāde ar iebūvēto lādētāju.
- Uz iekrāvēja statusu skaidri norāda labi saskatāmas LED joslas.
- Vienkārša piekļuve ar PIN kodu.
- Visi kontrolinstrumenti, tostarp displejs, ir pārskatāmi iebūvēti dīselē.
- Dakšu marķējums 800 mm attālumā precīzai palešu uzņemšanai šķērseniski.
- Pieejamas dažāda garuma dakšas.
- Glabāšanas nodalījums uz akumulatora pārsega.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas	kopējais augstums
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**