



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200-3500 kg

Kompaktiškas galingas krautuvas

darbui sunkiomis sąlygomis.

Visada patikimas pagalbininkas.

Manevringi ir ypač galingi 2 serijos EJE elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai pasižymi dideliu perkrovimo našumu ir trifaziu varikliu, kuriam nereikia techninės priežiūros. Be to, galingas kėlimo mechanizmo variklis leidžia transportuoti sunkiausius krovinius.

Ir su mūsų ilgaamžiais švino rūgšties akumuliatoriais arba su naujoviška ličio jonų technologija bei tobulai priderinta energijos valdymo sistema EJE 2 laisvai pasiekia savo didžiausią greitį, netgi transportuojant sunkius krovinius.

Transportuojant sunkius krovinius ypač svarbu: EJE 22 vežimėliuose didelis dėmesys skiriamas saugumui. Todėl, pavyzdžiui, ilga, žemyn palenkta vairalazdė užtikrina pakankamą atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus.

Dėl ypač tvirtos plieno važiuoklės, sustiprintos šakių konstrukcijos ir mažai besidėvinčių atraminių ratų EJE 2 kėlimo vežimėliams tereikia ypač mažai techninės priežiūros. Be to, ypač dideli akumuliatoriai garantuoja, kad jie visada patikimai veiktų, netgi dirbant intensyviai ir ilgai. Kad kiekvieną dieną prekės Jūsų sandėlyje būtų perkraunamos patikimai ir efektyviai.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Maksimalų našumą užtikrinantis galingas trifazis variklis
- Ilga vairalazdė su kojų apsauga (pasirinktinai)
- Puikų važiavimo stabilumą užtikrinanti „ProTracLink“ sistema
- Ypač ilgaamžė tvirta plieno važiuoklė
- Greitas ir lengvai manevruojantis dėl trumpos priekinės dalies

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Puikus efektyvumo laipsnis ir profesionalus akumuliatorių valdymas užtikrina didelę naudojimo parengtį, netgi dirbant sunkiausiomis sąlygomis. Mūsų trifazė technika užtikrina greitą reagavimą ir krypties keitimą be uždelsimo.

Galinga trifazė technika

- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis be delsimo.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Profesionalus akumuliatorių valdymas

- Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Papildomai įrengus akumuliatoriaus keitimo per šoną galimybę, galima dirbti keliomis pamainomis.
- Integruotas įkroviklis (papildoma įranga) skirtas paprastai įkrauti per bet kurį tinklo kištukinį lizdą – taip pat gali būti įdiegta greitojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Trifazis variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros, paprastas ir greitas priėjimas prie visų agregatų ir mūsų patentuota „ProTracLink“, sauganti atraminius ratukus nuo nusidėvėjimo, užtikrina patikimą kasdienį darbą.

Tvirta konstrukcija skirta net sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms

- Priekinės važiuoklės skydai pagaminti iš 7 mm storio labai kokybiško plieno.
- Aukšta keliamoji galia dėl sutvirtintos šakių konstrukcijos.
- Traukos varikliui suteikiama dvejų metų garantija.
- Smarkus greitėjimas.

Optimali padėtis posūkiuose

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti judamąja svirtimi „ProTracLink“, paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Puikiai tinka naudoti prie pakrovimo rampų bei sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Trifazis traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia priežiūros.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą tik 2 varžtais.
- Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir drėgmės, garantuoja sandarus valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
- Patentuota „ProTracLink“ sistema: Dėl automatiškai išlyginamo lygio atraminiai ratai mažiau dėvėsi įstrižai užvažiuojant ant rampos.
- Platus varantysis ratas ir judamosios svirties platūs atraminiai ratai (papildoma įranga) užtikrina saugų važiavimą net ir išilginėmis vėžėmis (pvz., šaldomose puspriekabėse).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl ergonomiškos vairalazdės galvos šiuos modelius lengva valdyti net ir su didele apkrova. Lėtosios eigos mygtukas leidžia manevruoti su pakelta vairalazde ankštose erdvėse.

Ergonomiška vairalazdės galva

- Aiški spalvų sistema ir mygtukai su nenusitrinančiais simboliais skirti intuityviai valdyti.
- Apatinėje vairalazdės pusėje esantis lėtosios eigos mygtukas patogiai pasiekiamas ir skirtas važiuoti, kai vairalazdė stovi vertikaliai.
- Bekontakčiai jutikliai apsaugoti pagal IP 65 apsaugos klasę, jie užtikrina didžiausią apsaugą nuo gedimo.
- Mygtukai užtikrina patogų valdymą, vairalazdę nustačius į bet kurią padėtį.
- Vairalazdė su kojų apsauga (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

- Pasirenkamas 2 colių ekranas kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas, rodantis akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, klaidų kodus ir pasirinkimą iš 3 važiavimo programų.
- Transporto priemonės įjungimas raktu arba programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba siųstuvo-imtuvo kortele (pasirinktinai).

Papildoma įranga

- Apsauginės krovinio grotelės.
- Šaldomųjų sandėlių versija.
- Įmontuojamas įkroviklis.
- „silentDRIVE“ skirtas tyliai eksploatuoti.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**